

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	取付キット使用			備考	1Dサイズ	2D一体機 ワイド2D		
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ	46 サイズ		
H24/8～現在	A03A系 A05A系	ワイド2D 窓口付車	オーディオ 非装着車 (注6)	標準モデル 2D	×	KJ-M26D①	 注7	4,500円	注14,16	◎	◎		
				Wモデル W2D	×	KJ-M26D①	 注7	4,500円	注11,12 16	—	◎		
			D.OPのワイド 2Dナビ付車	標準モデル 2D	×	KJ-M26D①	 注7	4,500円	注8,14 16	◎	◎		
				Wモデル W2D	×	KJ-M26D①	 注7	4,500円	注11,12 13,16	—	◎		
			D.OPの2DIN ナビ付車	標準モデル 2D	○				注9,15 16	◎	◎		
				Wモデル W2D	×	KJ-M26D①	 注7	4,500円	注11,12 13,16	—	◎		
D.OPの 異形ラジオ付車		×				注10	×	×					

(注6) 全車標準はオーディオ非装着(ワイド2D窓口付)で、純正ブラケットは装着されていません。

(注7) KJ-M26D①には窓口左右の隙間を埋めるサイドパネル、ブラケット、20Pコネクタが同梱されています。

(注8) 取付キットに同梱のブラケットとサイドパネルを使用して取付けます(取付けに使用していた純正ブラケットは使用しません)。

(注9) ディーラーオプションの2DINナビ付車は、純正ブラケットとエスカッション(窓口左右の隙間を埋めるパネル)をそのまま使用してキットレス取付けが可。

(注10) ディーラーオプションのAM/FMラジオ+CDプレーヤー(ユニークパネルデザイン)付車は、クラスター一体の異形ラジオで取付不可。

(注11) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)は、使用できるダイレクト接続用取付キットがありませんので、別売の電源ケーブルRD-N001(希望小売価格4,000円、税別)とKJ-M26D①に同梱の配線コネクタ(20P)などを使用して取付けます。なお、取付キットに同梱のブラケットを商品本体に組付ける場合は、T-2、3番穴で取付けます。

(注12) KJ-M26D①に同梱のサイドパネル、およびディーラーオプションの2DINナビ付車の場合の純正エスカッションは使用しません。

(注13) 取付キットに同梱のブラケットを使用して取付けます(取付けに使用していた純正ブラケットは使用しません)。

(注14) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のサイドパネルは使用しません。

(注15) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、純正ブラケットでは商品に付属のワイド2D窓口車用パネルは、窓口裏面に突き当たるため使用できません(純正エスカッションは使用可能です)。なお、KJ-M26D①を購入して同梱のブラケットで取付ければ、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルが使用可能になります(その場合は、配線キットKK-M05P⑤は不要です)。

(注16) H28/1以降車に設定されたステアリングオーディオリモコンスイッチ付車の場合は、車両のステアリングスイッチは使用できません(別売のステアリングリモコンアダプター、およびステアリングリモコンケーブルの使用可否は未調査で不明です)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP⑭を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M14FP⑭(3,500円、税別)使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP⑭には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP⑲を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP⑲(3,500円、税別)使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP⑲には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP㉔を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M24FP㉔(3,500円、税別)を使用します。 KK-M24FP㉔には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P⑤が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P⑤(2,500円、税別)が使用できます。KK-M05P⑤には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスペーサー(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑦(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑦付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)… KW-27VⅡ⑦は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ					サテライト		
			TS-V173S C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
5ドア	Fドア	標準・増設用SP付/SPなし車	⑬	×	×	×	×	×	×	⑬				×	×	×	×				
		D.OPのグレードアップSP付車	⑭	⊕⑱	⊙⑲	⊙⑲	⊙	⊙	×	⑭				×	×	×	×				
		キット使用	⑳	⊠	□	□	□	□													
	Rドア	インナーバッフル	㉑	⊠㉒	⊙㉒	⊙㉒㉓	⊙㉒	⊙㉒													
		増設用SP付/SPなし車	⑬⑳	×	×	×	×	×		⑬			×	×	×					×㉗	
		キット使用	⑳	⊠	□	□	□	□													
	D.OPのグレードアップSP付車	⑭	⊕⑱	⊙⑲	⊙⑲	⊙	⊙		⑭			×	×	×							
	Rシェルフ								㉖												

○^{⑲⑳}リアビラー部トリム

×^㉔

※H24/8～現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K714（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K614（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スピーカー使用）」の取付けが可能です（注㉘参照）。

⑬ メーカー標準装備のスピーカー（フロントドアのみ）、およびディーラーオプションの増設用スピーカーは、回転式のはめ込みタイプのため取付不可。

⑭ ディーラーオプションのスピーカーマウント（MZ594774）を使用して、ディーラーオプションのグレードアップスピーカーが取付けられている場合、純正スピーカーマウント（樹脂ブラケット）に17/16cmカスタムフィットスピーカーが取付可。

⑱ 17cmカスタムフィットスピーカーは、端子が鉄板に当たらない方向で取付けます（スピーカーマウントの取付ける方向によって端子の方向が変わります）。

⑲ スピーカー本体が後向き取付け可（後向き以外の取付けでは、ヘッドレストに当たるかまたはヘッドクリアランスがとれないため取付不可）。

⑳ カースピーカー取付キットUD-K118（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。ブラケットの取付けは（ブラケットに貼付けてある）ラベル面を上方向にして取付けます。また、スピーカーは端子を上方向にして取付けます。

㉑ インナーバッフルUD-K714（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K614（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K524（希望小売価格4,000円、税別、2個1組）使用可。バッフルは鉄板の純正スピーカーのリブが入る穴（3ヶ所）の幅の狭い穴の部分で、付属のボルト/ナットで取付けます。

㉒ スピーカーは端子が鉄板に当たらない方向で取付けます（バッフルの取付方向、およびスピーカーの取付方向を変えて調整します）。

㉓ UD-K524使用時は、TS-F1740S・F1740はバッフルの取付ボルトの頭部にスピーカーフレームの裏側が少し当たる取付けになります（UD-K714／UD-K614使用時は当たりません）。

㉔ ヘッドレストに当たるため取付不可（取付け自体はTS-STH700と同様で、トリム裏側のリブを切取れば可）。

㉕ インナーバッフルUD-K714／UD-K614／UD-K524は、鉄板の凸斜面にかかり鉄板との間に隙間があくため使用不可。

㉖ ディーラーオプションのトノカバー付車の場合で、未調査で取付可否は不明です（ボックスタイプスピーカーは、強度・スペースなど問題がなければ取付可能ではないかと推測されます）。

㉗ リアビラー部トリム裏側のリブに当たり、リブの切取加工が不可で取付不可（取付けたとしてもヘッドレストに当たり、ヘッドクリアランスもとれず取付不可）。

㉘ リアビラー部トリムの最後方寄りに取付けます（最後方よりも前方にすると、ヘッドクリアランスがとれず取付不可）。但し、トリム裏側のリブに当たるため、リブの切取加工が必要です（裏側のルーフトリムを挟み込んでいるリブの、後方を約15mm位切取ります）。

㉙ スピーカーフレームの裏側が鉄板に当たらないよう、バッフルとスピーカーの取付方向を調整して取付けます。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊠	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
①	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。