

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション			
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ		2D一体機		
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ		
H19/10~H27/8	CBA-CZ4A	2D窓口付車	1Dサイズの取付け	2D	1D注5	○		注3			注1,2,8	◎	—	05 注3,4
			2D一体機の取付け			×	KK-M20FP [Ⓞ]	^P 注4,6	3,500円	注1,8	—	◎		
			MMCS付車			×				注7	×	×		

- (注1) オーディオレス車(2DINオーディオ対応キット付で純正ブラケット付……H24/6時点)の場合で、スピーカー非装着車(H19/10~H20/10車は全車標準でスピーカー非装着で、H20/10以降車はRSグレードのみスピーカー非装着)はスピーカーの取付けが必要です。
- (注2) 1D+1D取付けの場合は、上・下段のステレオの間に2mmの隙間があく取付けになります。
- (注3) 配線キットKK-M05P[Ⓞ](希望小売価格2,500円、税別)には、20Pコネクタ、窓口周囲の隙間を塞ぐパネルスペーサー(スポンジクッション)が同梱されています。
- (注4) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車の場合は、車両のラジオ用配線(20P)との接続に使用しているオーディオ変換ハーネスを外して、20Pコネクタを接続します。
- (注5) ディーラーオプションの1Dラジオ付の場合にアドオン1D取付けが可(但し、配線キットKK-M05P[Ⓞ]はトレードイン専用です)。
- (注6) KK-M20FP[Ⓞ]には20Pコネクタ、化粧パネル(2D用および1D+1D用……但し、ランサーエボリューションXの場合には1D用パネルは使用不可、1Dサイズはキットレス取付けになります)が同梱されています。
- (注7) 標準またはメーカーオプションのMMCS(H19/10~H24/10車の7インチワイドディスプレイHDDナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション)付車は、クラスターの窓口が大きいため取付不可(システム的にも各種情報表示機能・その他が組込まれているため交換不可)。
- (注8) メーカーオプションのディスプレイオーディオ(H24/10追加設定)付車を除く(未調査で取付可否は不明です……取付可の場合には、車両のリアビューカメラ/ステアリングホイールオーディオリモコンスイッチは使用不可になります)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合には、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキットKK-M14FP [Ⓞ] を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M14FP [Ⓞ] (3,500円、税別)使用で、1D+1Dの取付けが可能です。KK-M14FP [Ⓞ] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキットKK-M19FP [Ⓞ] を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP [Ⓞ] (3,500円、税別)使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。KK-M19FP [Ⓞ] には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキットKK-M24FP [Ⓞ] を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M24FP [Ⓞ] (3,500円、税別)を使用します。KK-M24FP [Ⓞ] には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	三菱車用配線キットKK-M05P [Ⓞ] が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P [Ⓞ] (2,500円、税別)が使用できます。KK-M05P [Ⓞ] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスペーサー(窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ)が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓞ] (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓞ] 付属のロッドが使用できない場合もあります。)(注)…KW-27V II [Ⓞ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040	TS-X480G X380	TS-X180		TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
4セダン	ドアミラー部 (純正TW部)	⑤		◇⑩	◇⑩															
	SPなし車標準仕様SP付車	①	×	×	×	×	×	×						×	×	×	×			
	DOPのグレードアップSP付車	②	⊙③	⊙③	⊙③	⊙	⊙	×						×	×	×	×			
	キット使用	④⑤	⊠	□	□	□	□													
	インナーバッフル	⑤⑥	⊠	回	回⑨	回	回													
Rドア	⑦								⑦	×⑧	×⑧	×⑧								
Rトレイ																				

※H19/10~H27/8車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です (注⑤,⑩参照)。

① スピーカーレス車、およびメーカー標準装備のスピーカーとディーラーオプションのスタンダードスピーカー付車の場合で、純正スピーカーは回転式のため込みタイプのため取付不可で、取付キットまたはインナーバッフル使用で取付可。

② ディーラーオプションのスピーカーマウント (MZ594774) を使用して、ディーラーオプションのグレードアップスピーカーが取付けられている場合で、純正スピーカーマウント (樹脂ブラケット) に16/17cmカスタムフィットスピーカーが取付可…… (ディーラーオプションのスタンダードスピーカー付車は、スピーカーマウントを使用していないため取付不可)。

③ 17cmカスタムフィットスピーカーは、端子が鉄板に当たらない方向で取付ける。

④ カースピーカー取付キットUD-K118 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。ブラケットの取付けは (ブラケットに貼付けてある) ラベル面を上方向にして取付ける。また、スピーカーは端子を上方向にして取付ける (上以外の方向では端子が鉄板に当たる)。

⑤ ロックフォードフォスゲートプレミアムサウンドシステム付車 (アンブレ別体式) を除く…… (取付可否は未調査)。

⑥ インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) /UD-K524 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用可。端子が鉄板に当たらない方向で取付ける (バッフルおよびスピーカーの取付方向を調整する)。

⑦ リアトレイ部には純正スピーカーの設定はなし。

⑧ ボックスタイプスピーカーはリアトレイ上のテザーアンカーのカバーにかかるため取付不可 (TS-X180は取付ボルトの使用も不可)。また、TS-E1796はグリルスペース不可、および鉄板に穴がないため取付不可。

⑨ UD-K524使用時は、TS-F1740S・F1740はバッフルの取付ボルトの頭部にスピーカーフレームの裏側が少し当たる取付けになる (UD-K714/UD-K614使用時は当たらない)。

⑩ 純正トゥイーター付車の場合、TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットと、車両の純正トゥイーター用ブラケットの両方を使用して、ドアミラー部内側の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。

⑪ スピーカーフレームの裏側が鉄板に当たらないよう、バッフルとスピーカーの取付方向を調整して取付けます。

[カスタムフィットスピーカーの記号]

⊙	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊙	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊠	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊠	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

[ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

⊙	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。