






〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H24/5~H28/2 注12,14	SKP2系 SLP2系	ラジオ スペース (全車種)			×					注15	×	×	
		大型インパネ ポケット部 (注16)	AM/FMラジオ 付車		[2D]	×	KK-T58D [Ⓞ]		8,500円	注6,9,11 17	◎	◎	
			AM/FMラジオ /CDプレー ヤー付車			×				注18	×	×	




- (注6) オペレーションフラップ機構付の商品を取付ける場合は、キットに同梱のパネル窓口の上または下がフラップ開閉時に少し当たることがありますので、予め取付ケースのフック部を若干外側に拡げておいてください。それでも干渉する場合は、パネルの切削加工が必要になります。
- (注9) 車両側ダッシュ内のプッシュ受け鉄板部迄の奥行有効寸法が、KK-T58D[Ⓞ]使用では180mmになります。従って、商品によっては取付けられない場合がありますので、予め確認を行う必要があります(本体自体は当たらなくても、背面の端子やコード類が強くと当たる場合は取付不可となります)。
- (注11) カーナビゲーションの取付けを行う場合には、キットに同梱の車速信号取だしコードを使用することにより、車速信号の取出しが容易となります。接続方法など詳細はキットに同梱の取付説明書をご参照ください。但し、車種・年式・グレードによっては現車と情報が異なる場合がありますので、予めご承知置きください。
- (注12) 本取付情報は、同年式のボンゴ・トラック(型式はバンと同じ)にも適用可能です。
- (注14) バンの車台番号：SKP2M-200001~、SKP2V-200001~、およびトラックの車台番号：SKP2L-100001~、SKP2T-100001~が対象となります。
- (注15) ラジオスペースへの取付けは、使用可能な取付キットがないため取付不可。
- (注16) ラジオスペース左側の大型インパネポケット部で、ディーラーオプションのカップホルダー(小物入れ付)の取付スペース。
- (注17) KK-T58D[Ⓞ]の取付説明書にしたがって、アクリルカッターなどを使用して大型インパネポケットの切取加工作業が必要になります。なお、大型インパネポケット部に純正ディーラーオプションの「カップホルダー(小物入れ付)」が装着されている場合は切取加工は不要で、カップホルダーと小物入れを取外して取付けます(カップホルダーと小物入れは使用不可になります)。
- (注18) AM/FMラジオ/CDプレーヤー付車の場合は、配線コネクターがAM/FMラジオ付車と異なるため取付不可となります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… マツダ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
[24]	マツダ車用配線キット KJ-T24P [Ⓞ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。[24]は24P車用でKJ-T24P [Ⓞ] (2,500円、税別)の適応車種です。
[12]	マツダ車用配線キット KT-12P [Ⓞ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。[12]は12P車用でKT-12P [Ⓞ] (2,500円、税別)の適応車種です。 特に、オートアンテナ装備車の場合にKT-12P [Ⓞ] を使用する場合には、オートアンテナ電源リレーが付属されていますので大変便利です(車種によっては電源リレーを使用しないとオートアンテナが動作しません)。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合で、パイオニア・FMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナーを取付ける時には、別売のアンテナ変換コードRD-AN33(2,000円、税別)を使用します。
	車両の純正ステアリング リモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注)…純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ [Ⓞ] (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ [Ⓞ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)…KW-27VⅡ [Ⓞ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

