

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法							オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ	2D一体機		アンテナ変換コードの必要
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ	46サイズ		
ADバン ADエキスパート H27/4~H28/12 注9	Y12系	全車種 注9	3D 注1	2D 注1	○					注8,10	24 注8	24 注3,8	

- (注1) インストアッパーボックス(ホワイトボード付)付車は、インストアッパーボックスを取外した場合にトレードイン^{3D}/アドオン^{2D}取付けが可能です(インストアッパーボックスを外さない場合は1D取付けのみが可能です)。
(注3) 2D一体機は上・中段または中・下段のどちらにも取付可能です。但し、上・中段スペースに取付ける場合は、純正ブラケットの中段・奥側の取付穴凹部をハンマーなどで叩いてつぶし、平らにして取付ける必要があります(ネジ止め自体は、中段は前方側の穴にT-2番穴で取付けます)。
(注8) 車両のオーディオ配線コネクタが14Pのため、パネルキット KK-M24FP[Ⓞ]またはKK-M14FP[Ⓞ](いずれも希望小売価格3,500円、税別)に同梱の配線コネクタ(14P)を使用して取付けます。但し、いずれの場合も同梱のパネルは使用しません。
(注9) 車台番号：VJY12-021789~、VY12-185866~、VZNY12-050142~が対象となります。対象より前の車台番号の車両は、H19/1~H27/3車の情報をご参照ください。
(注10) H28/1以前のオーディオレス車の場合、車両のオーディオ配線コネクタが20Pの場合があります。その場合は、H19/1~H27/3車の情報をご参照ください。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕…… 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネルAD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980(1,000円、税別)を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネルADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機(FH-P90以前のモデルは除く)を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II(1,200円、税別)を使用します(1D+1Dの取付けには使用できません)。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	パネルキットKK-M14FP [Ⓞ] を使用	一部の日産車では、パネルキットKK-M14FP [Ⓞ] (3,500円、税別)に同梱の14Pコネクタを使用する場合があります。
	パネルキットKK-M24FP [Ⓞ] を使用	一部の日産車では、パネルキットKK-M24FP [Ⓞ] (3,500円、税別)に同梱の14Pコネクタを使用する場合があります。
	日産車用配線キットKJ-N24P [Ⓞ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 ²⁴ は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P [Ⓞ] (3,800円、税別、オプション用4P同梱)の適応車種です。
	日産車用配線キットKJ-N20P [Ⓞ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 ²⁰ は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P [Ⓞ] (3,000円、税別)の適応車種です。
	日産車用配線キットKN-93P [Ⓞ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 ⁹³ は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P [Ⓞ] (1,500円、税別)の適応車種です。
	日産車用配線キットAD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。 ¹⁰ は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961(2,000円、税別)の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ [Ⓞ] (3,800円、税別)を使用することができます。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S						TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
バン	Fドア	①	X	X	◇③⑦	X	X								X	X	X	X				
	キット使用	②	■	□③		□③	□③												X⑤	X⑤	X⑤	
	インナーバッフル	④⑨	■	回③	回③	回③	回③															
注記	<p>※H27/4~H28/12車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。</p> <p>① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。</p> <p>② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。</p> <p>③ 車両側配線と接続したコネクターの位置を、スピーカーの前方または上方位置にして取付けます（後方位置にするとコネクタがトリム側に当たり、トリムが取付けられない場合があります）。</p> <p>④ インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K522（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。</p> <p>⑤ リアビラー部および荷室のルーフサイド部はトリムがなしで取付不可。</p> <p>⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。</p> <p>⑦ バッフルを取付ける場合は、スピーカー取付面の切欠きがある部分を後方側にして取付けます（後方側にしないと、バッフルがトリムに当たってトリムが取付けられません）。</p>																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクタ使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。