

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法							オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ	2D一体機		アンテナ変換コードの必要	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ	46サイズ			
H28/12～現在	Y12系	全車種	3D	2D	○					注8	24 注8	24 注3,8		

- (注3) 2D一体機は上・中段または中・下段のどちらにも取付可能です。但し、上・中段スペースに取付ける場合は、純正ブラケットの中段・奥側の取付穴絞り部をハンマーなどで叩いてつぶし、平らにして取付ける必要があります(ネジ止め自体は、中段は前方側の穴にT-2番穴で取付けます)。
 (注8) 車両のオーディオ配線コネクタが14Pのため、パネルキット KK-M24FP[Ⓞ]またはKK-M14FP[Ⓞ](いずれも希望小売価格3,500円、税別)に同梱の配線コネクタ(14P)を使用して取付けます。但し、いずれの場合も同梱のパネルは使用しません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980(1,000円、税別)を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機(FH-P90以前のモデルは除く)を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II(1,200円、税別)を使用します(1D+1Dの取付けには使用できません)。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	パネルキット KK-M14FP [Ⓞ] を使用	一部の日産車では、パネルキットKK-M14FP [Ⓞ] (3,500円、税別)に同梱の14Pコネクタを使用する場合があります。
	パネルキット KK-M24FP [Ⓞ] を使用	一部の日産車では、パネルキットKK-M24FP [Ⓞ] (3,500円、税別)に同梱の14Pコネクタを使用する場合があります。
	日産車用配線キット KJ-N24P [Ⓣ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P [Ⓣ] (3,800円、税別、オプション用4P同梱)の適応車種です。
	日産車用配線キット KJ-N20P [Ⓣ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P [Ⓣ] (3,000円、税別)の適応車種です。
	日産車用配線キット KN-93P [Ⓞ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P [Ⓞ] (1,500円、税別)の適応車種です。
	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961(2,000円、税別)の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ [Ⓞ] (3,800円、税別)を使用することができます。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
バン	Fドア	①	X	X	◇③⑦	X	X							X	X	X	X				
	キット 使用	②	■	□③		□③	□③											X⑤	X⑤	X⑤	
	インナー バッフル	④⑨	■	回③	回③	回③	回③														
注記	<p>※H28/12～現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS／TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。</p> <p>① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。</p> <p>② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。</p> <p>③ 車両側配線と接続したコネクターの位置を、スピーカーの前方または上方位置にして取付けます（後方位置にするとコネクタがトリム側に当たり、トリムが取付けられない場合があります）。</p> <p>④ インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K522（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。</p> <p>⑤ リアビラー部および荷室のルーフサイド部はトリムがなしで取付不可。</p> <p>⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。</p> <p>⑨ バッフルを取付ける場合は、スピーカー取付面の切欠きがある部分を後方側にして取付けます（後方側にしないと、バッフルがトリムに当たってトリムが取付けられません）。</p>																				

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	■	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	■	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。