〈本体商品の取付情報〉

		最大耳	仅付数										
┃ 年 式 型 式		車種	トレ	ア	キッ	· 4AD () IQ/II				1Dサイズ	2D一体機	アンテナ	オプション
			ードイン	トオン	トレス	型番	主な付属品	希望小売価格 (税別)	備考	46 サイズ	46 サイズ	変換コー ドの必要	
		オーディオレス (全車標準)	2D		×	KK-M27D®	▶ € P	4,000円		0	0		
H20/10~H24/6	ABA-H59A	D.OPの オーディオ付車 (注1)	2D		0		注2			注3 14 注4 24	24		

- (注1) ディーラーオプションのオーディオ (1DIN/2DIN) /ナビ (2DIN) 付車の場合。
- (注2) 三菱車用パネルキットKK-M24FP®(希望小売価格3,500円、税制)/KK-M14FP®(希望小売価格3,500円、税別)には14Pコネクターが付属されています。 (注3) トレードイン1D取付け(純正1DINオーディオ付の場合に可で、下段側は純正ポケットをそのまま使用する取付け)の場合はKK-M14FP®を使用します(KK-M14FP®にはパ ネルが2枚付属されていますので1枚余ります)。
- (注4) トレードイン1D+1D取付けの場合はKK-M24FP®を使用します。

「取付キットの主な付属品の記号]

٠.						
	接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンプロックが付属			
	1女称がり 引化な 101線	トレードイン取付け専用	电/// アンロップが円周			
	3電源 (ACC、常時、イルミネーション)	▶—•				
	3電源+フロント・スピーカー		●────■ 接続方法は取付キット内			
	3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	₽ -€	の取付説明書に掲載。			



〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

0	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なこと を表します。
14	三菱車用パネルキット KK-M14FP®を使用	三菱からOEM供給を受けている日産車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M14FP® (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP®には、トレードイン取付け専用の14Pコネクターが付属されています。
24	三菱車用パネルキット KK-M24FP $⑥$ を使用	三菱からOEM供給を受けている日産車に、D46の2Dサイズー体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M24FP®(3,500円、税別)を使用します。 KK-M24FP®には、トレードイン取付け専用の14Pコネクターが付属されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズー体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



〈スピーカー商品の取付情報〉

		カスタムフィット			カスタムフィット						カスタムフィット ボックスタイプ ユニットタイプ					サテライト						
タイプ	取付場所	注記 A	TS- V173S	TS- C1730S C1730	TS- F1740S F1740	TS- C1630S C1630	TS- F1640S F1640				注記 B	TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510	
ワゴン	ドア		(5)	25	♦ 12	×	×								×	×	×	×	X (4)	X (4)	x (4)	
リコン	後席側面		(5)	35	• 13	×	×							×	×	×			^ (4)	^ (4)	^ (4)	

- ① 全車に取付可で、TS-F1740S・F1740はスピーカーに付属のワッシャーを使用して取付けます。 ② 車両配線と接続する場合は車両配線が鉄板の表側にあるため、スピーカー用穴の上部にある鉄板穴より車両配線を裏側へ入れて、スピーカー側コー
- ドと接続する。なお、配線が届かない場合は車両配線のクランブ部分を外すと接続が可能です。 注 3 車両配線が鉄板の表側にあるため、車両配線に接続したスピーカー側コードを、スピーカー用穴下方にあるシートベルト取付部より入れ、奥側の鉄 板穴より裏側へ通してスピーカーに接続しますが、配線が届かないためスピーカー側コードを延長する配線加工が必要です。 誋
 - ④ リアピラー部トリムの取付強度が弱いため取付不可。
 - ⑤ 車両側のスピーカー取付穴がスピーカーの外側になるため、TS-V173S・C1730S・C1730の取付けには ϕ 16mm× ϕ 5.5mm程度の平座金を別途用 意する必要があります。

[カスタムフィットスピーカーの記号]

0	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
\Q	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	×	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「スピーカー取付キット」使用)		取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可(スピーカーに付属のブラケット等を使用し、)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	Δ	取付可(別売の「スペーサー」使用)
0	取付可 (鉄板加工が必要)	A	取付可(別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
	2 21,		取付可(別売の「スピーカー取付キット」使用)
0	取付可(スピーカーに付属のスペーサー使用) 	×	取付不可
•	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、) 鉄板加工が必要	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	(x)	取付不可(サードシート未使用時に限り取付可)					
		×	取付不可					
Δ	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明					

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

