

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法							オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ	2D一体機		アンテナ変換コードの必要	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ	46サイズ			
H7/8~H11/6	E24系	曲線形状ダッシュボード車 (GL, DX以外)	1D		○					注1		×		 注6
				1D	○					注1,2		×	注3	
		直線形状ダッシュボード車 (GL, DX)	1D		×	注4	KN-13D [Ⓞ]		4,000円	注12		×		
				1D	○					注5		×		

- (注1) スーパーアクティブサウンドシステム付車 (ロイヤル) は不可。ステアリングオーディオスイッチおよび後席のラジオリモコン付車は、トレードイン取付けをするとそれらの機能が使用不可になります。
- (注2) カップホルダー&トレイ部に取付可 (オプションで純正ステレオが付いている場合も可)。
- (注3) グレード (ロイヤル、リムジンなど) により、FMダイバーシティアンテナです。
- (注4) 窓口周囲に大きく隙間があくため不可で、取付けにはKN-13D[Ⓞ]を使用する。
- (注5) アドオンキットレス取付けは、オプションで下スペースのポケット部に純正ステレオが付いている場合のみ可 (ポケットが付いている場合には取付けられません)。
- (注6) スーパーアクティブサウンドシステム付車 (ロイヤル) は使用不可。また、車両側のスピーカー用配線は、純正スピーカーが非装備の場合にはありません。
- (注12) KN-13D[Ⓞ]は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,000円、税別) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,200円、税別) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
	日産車用配線キット KJ-N24P [Ⓟ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P [Ⓟ] (3,800円、税別、オプション用4P同梱) の適応車種です。
	日産車用配線キット KJ-N20P [Ⓟ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P [Ⓟ] (3,000円、税別) の適応車種です。
	日産車用配線キット KN-93P [Ⓞ] が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P [Ⓞ] (1,500円、税別) の適応車種です。
	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,000円、税別) の適応車種です。※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ [Ⓞ] (3,800円、税別) を使用することができます。
	FMダイバーシティアンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,500円、税別) を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェイチューナー取付時には、RD-AN23 (3,000円、税別) を使用します (但し、RD-AN23は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓞ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓞ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。(注) … KW-27V II [Ⓞ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

