

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法							オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	取付キット使用			備 考	1Dサイズ	2D一体機	アンテナ 変換コー ドの必要			
					型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ	46 サイズ				
キャラバン H19/8~H24/6 注1	E25系	コーチ全車種	2D	1D 注2	○					注3	◎	◎	注4	2D 注4

(注1) バンのH19/8~H24/6車にも適用可。

(注2) アドオン1D取付けは、純正1Dラジオのフロントパネル部のH寸法が50mmの場合に取付可。

(注3) メーカーオプションのシンプルナビゲーションシステム付車を除く(未調査で取付可否は不明です)。

(注4) 日産車用配線キット KJ-N20P④ (希望小売価格3,000円、税別) には20Pコネクターの他にアンテナ変換コネクタが同梱されています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
0	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,000円、税別) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
9	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 II を使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,200円、税別) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上向きに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
24	日産車用配線キット KJ-N24P④が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。24は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P④ (3,800円、税別、オプション用4P同梱) の適応車種です。
20	日産車用配線キット KJ-N20P④が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。20は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P④ (3,000円、税別) の適応車種です。
93	日産車用配線キット KN-93P⑧が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。93は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P⑧ (1,500円、税別) の適応車種です。
10	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。10は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,000円、税別) の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ⑧ (3,800円、税別) を使用することができます。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,500円、税別) を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウェィチューナー取付時には、RD-AN23 (3,000円、税別) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II ⑩ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ⑩付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II ⑩は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S			TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
コーチ ①	Fドア	②	X	X	X	X	X		③				X	X	X	X				(X) (7)(8)	
	後席側面	④⑤	X	X	X	X	X		⑤			○⑥	◎⑥	○⑥						⑨	

注記

① バンのH19/8~H24/6車にも適用可。但し、後席側面については、H19/11に追加されたスーパーGXを除く（バンのスーパーGXはコーチのH19/8~H20/1のシルクロードと同じで、後席側面は成型トリムになっており、取付可否は未調査です）。

② 純正スピーカーは4×6タイプで、鉄板の取付穴が小さいため取付不可。

③ トリム表面からの汎用取付けは不可。

④ 3列目シート側面の純正スピーカーは4×6で、純正ブラケットの取付穴が小さいため取付不可。

⑤ コーチ・GX/DXの場合で、シルクロード（H13/11~H20/1車に設定、未調査）を除く。

⑥ トリム表面からの汎用取付けで、純正位置の前方（3列目シート側面）、または純正位置の後方（4列目シート側面）に取付可。TS-E1796・E1396は付属のスペーサー使用で可。純正スピーカー付車は、純正スピーカー・グリル・ブラケットを全て取外し、トリムの純正スピーカー用穴をそのまま利用して、トリム表面から汎用取付けで取付けることも可能です。

⑦ コーチのシルクロード（3列シート・8人乗り、H13/11~H20/1車に設定）とバン系を除く（取付可否は未調査で不明）。

⑧ 4列シート・10人乗りで標準ルーフ仕様車の場合は、4列目シート乗員の頭部に当たるため不可（取付け自体はリアビラー部のトリムに取付可……但し、トリム裏側にリブがあってブラケットが奥迄入らないため、リブを切取る必要がある）。4列目シート未使用時に限り取付可能。

⑨ ハイルーフ仕様車（4列シート・10人乗りのみ）の場合は、4列目のシート（ハイバックシート）に当たるため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（4列目シート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。