

〈本体商品の取付情報〉

| 年式 | 型式 | 車種 | 最大取付数 | | 本体の取付方法 | | | | | | | オプション | | |
|-----------|------|---------------------|--------|------|---------|---------|-------|------------|----|--------|----------------|-------|--------------|---------------|
| | | | トレードイン | アドオン | キットレス | 取付キット使用 | | | 備考 | 1Dサイズ | | | アンテナ変換コードの必要 | |
| | | | | | | 型番 | 主な付属品 | 希望小売価格(税別) | | 46サイズ | 2D一体機 46サイズ | | | |
| H20/12～現在 | Z34系 | 2D窓口付車 (オーディオレス) | 2D | 注10 | ○ | | | | | 注12,15 | ◎ | ◎ | 注11,13 | 24 注12,13,14 |
| | | 異形ラジオ付車 注9 | | | × | | | | | 注9 | × | × | | 20 注11,12,14 |

- (注9) 標準またはメーカーオプションのBOSEサウンドシステム付車、カーウイングスナビゲーションシステム付車の場合で、純正ラジオは異形で窓口がなく取付不可。
- (注10) アドオン1D取付け(純正1Dラジオとの組み合わせ)については未確認で可否不明。
- (注11) 日産車用配線キット KJ-N20P①(希望小売価格3,000円、税別)には20Pコネクターの他にアンテナ変換コネクタが同梱されています。
- (注12) 4スピーカー付車の場合はダッシュとドアのフロントスピーカーのみで、リアスピーカーの設定がないため、車両側ラジオ用配線の20Pコネクタにリアスピーカー用の配線はありません。
- (注13) 日産車用配線キット KJ-N24P②(希望小売価格3,800円、税別)には20Pコネクタ、アンテナ変換コネクターの他に車速信号等を取出すための4Pコネクタが同梱されています。
- (注14) 車両側ラジオ用配線の20Pコネクタにはイルミネーション電源用の配線がありません。従って、イルミネーション電源は、別途ダッシュ内の適当なイルミネーション配線に接続する必要があります。
- (注15) 本体が下寄りに付くため、取付時は本体をなるべく上寄りに取付けます。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線 | 配線コネクタが付属 | 電源用アンブロックが付属 | 取付キットに化粧パネルが付属 |
|-------------------------|-------------|--------------|----------------|
| | トレードイン取付け専用 | | |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション) | | | P |
| 3電源+フロント・スピーカー | | | |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー | | | |

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

| | | |
|----|----------------------------|---|
| ◎ | 取付化粧パネルが不要 | D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。 |
| 0 | 日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用 | キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980(1,000円、税別)を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。 |
| 9 | 日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用 | キットレスでD46の2Dサイズ一体機(FH-P90以前のモデルは除く)を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II(1,200円、税別)を使用します(1D+1Dの取付けには使用できません)。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 |
| 24 | 日産車用配線キット KJ-N24P②が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。24は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P②(3,800円、税別、オプション用4P同梱)の適応車種です。 |
| 20 | 日産車用配線キット KJ-N20P①が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。20は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P①(3,000円、税別)の適応車種です。 |
| 93 | 日産車用配線キット KN-93P③が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。93は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P③(1,500円、税別)の適応車種です。 |
| 10 | 日産車用配線キット AD-N961が使用可能 | 別売の日産車用配線キットが使用できます。10は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961(2,000円、税別)の適応車種です。※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ④(3,800円、税別)を使用することができます。 |
| | FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要 | FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A(1,500円、税別)を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイダウエイチューナー取付時には、RD-AN23(3,000円、税別)を使用します。 |
| | 汎用モニター取付金具が使用可能 | 汎用モニター取付キットKW-27V II⑤(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II⑤付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)… KW-27V II⑤は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | | ユニットタイプ | | | | サテライト | | |
|---------------------|-----------|------|----------|-----------|----------|--------------------|--------------------|--------------------|--|------|---------|------------------|---------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|-----------|-----------|
| | | | TS-V173S | TS-C1730S | TS-C1730 | TS-F1740S F1740 | TS-C1630S C1630 | TS-F1640S F1640 | | | | TS-X480G X380 | TS-X180 | TS-E1796 | TS-E1676 | TS-E1396 | TS-E1076 | TS-G1030 | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510 |
| 2クーペ ド ア ⑦ | ダッシュ | ⑮ | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | | | | | |
| | 4SP付車 | ⑧ | X | X | X | ◇16⑳ | X | X | | | | | X | X | X | X | | | | | |
| | キット使用 | ⑨⑳ | ☒ | □ | □ | | □ | □ | | | | | | | | | | | | | |
| | インナーバッフル | ⑥⑳㉑ | ☒ | 回 | 回 | 回 | 回 | 回 | | | | | | | | | | | | | |
| | BOSE SP付車 | ⑰ | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | X | | | | | |
| Rサイド | ⑱ | X | X | X | X | X | X | | | | | X | X | X | | | | | | | |

注記
 ※H20/12～現在車の2クーペの4スピーカー付車のドアには、インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組） / UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS / TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。
 ※H20/12～現在車の2クーペのスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です（注⑳参照）。
 ⑥ インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組） / UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組） / UD-K522（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。
 ⑧ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きいスピーカーです。
 ⑨ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。
 ⑮ ダッシュボード上左右の純正スピーカーは、6cmサイズのツイータースペースでスピーカーの取付けは不可（4SP付/BOSEサウンドシステム付共）。
 ⑰ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑰ BOSEサウンドシステム付車（6×9サイズの楕円スピーカー付）はアンプ別体式で、インピーダンスが2Ω以下のためスピーカーの取付けは不可。
 ⑱ BOSEサウンドシステムの場合のリアスピーカースペースで、純正スピーカーは8cmサイズでスピーカーの取付けは不可。
 ㉑ 純正樹脂ブラケットに取付けます。
 ㉒ バッフルを取付ける場合、車両側のネジ穴が貫通していないため付属のボルト/ナットは使用できません。従って、純正スピーカーを取付けていたネジを使用して取付けます。但し、UD-K522使用時は、取付ネジ3ヶ所のうち2ヶ所はネジの長さが足りず取付けられませんので、φ6×20～25のタッピングネジ2本（左右で4本）を別途用意して取付ける必要があります。
 ㉓ リアピラー部トリムの方寄り直線部の最後方位置に取付けます。
 ㉔ 身長の高い人では、シートポジションが中間～後方位置でリクライニング時に、頭を外側に倒すとスピーカーに当たる場合があります。
 ㉕ リアピラー部トリムの最後方位置（トリムのラインが後方上がりになっている位置）に取付けます。
 ㉖ シートポジションによっては、シートを最大にリクライニングするとヘッドレストがスピーカーに当たります（なお、シートポジションが最後方位置では、リクライニングするとシートが先に背面部に当たり少ししか倒れないため、ヘッドレストはスピーカーには当たりません）。
 ㉗ 4スピーカー付車の場合の純正スピーカーは、ダッシュとドアのフロントスピーカーのみで、リアスピーカーの設定はありません。
 ㉘ スペアタイヤ付車の場合に取付可。但し、フロアボード裏側中心部に貼付けられている円形のスパーサー（硬質スポンジ製）がスピーカー本体に当たり、フロアボードの中心部が約10mm浮いて少しガタ付く取付けになります。なお、円形のスパーサーは大小2枚の硬質スポンジが重ねて貼付けられており、小さい方のスパーサーを剥がせばガタ付きはなくなります。取付けに使用する付属品……①、③、④、⑤×3、⑥、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰～㉓。

〔カスタムフィッツインスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用） | ⊕ | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要） |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用） | ☒ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用） | ☒ | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用） | X | 取付不可 |
| ⊙ | 取付可（配線加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|--------------------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可 | △ | 取付可（別売の「スパーサー」使用） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要） | ▲ | 取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ○ | 取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用） | □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用） |
| | | X | 取付不可 |
| ● | 取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可 | (X) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
| | | X | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。