

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法							オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ 46サイズ	2D一体機 46サイズ		アンテナ 変換コード の必要	
						型番	主な付属品	希望小売価格 (税別)						
H18/5~H21/8	TU31系 PU31系 TNU31系	ダッシュ上部 注12	注14	注14	○					注15,16	◎ 注17	9	注22,23	
		ダッシュ・中段 注13	注18	注18	○					注15,19 21	◎ 注20	◎ 注20	注22,23	

- (注12) ダッシュ上部のインストアッパーボックス (またはディーラーオプションのナビ) が付いているスペース。
- (注13) ダッシュ中段の標準装備のラジオ取付スペース。
- (注14) ダッシュ上部にディーラーオプションの2DINナビ付車の場合は、トレードイン取付けになります。
- (注15) メーカーオプションのカーウイングスナビゲーション付車を除く。
- (注16) 標準装備のインストアッパーボックス付、およびディーラーオプションのナビ付車の場合に取付可、インストアッパーボックス付車はインストアッパーボックスを取外して取付ける。
- (注17) 1Dサイズを2機種取付ける場合は日産車用化粧パネル (ADT-N979 II) を使用して取付けますが、1Dサイズを1機種のみ取付ける場合には、日産車用化粧パネル (AD-N980) は使用しません (AD-N980を使用すると、余った1Dスペースに取付けるポケットなどに、AD-N980が干渉して取付けられない場合があります。なお、AD-N980を使用しない場合には、少し引っ込んだ取付けになり、窓口の左右に各1mmと下側に約2mmの隙間があきますので、スポンジテープなどで塞ぐ必要があります)。
- (注18) ダッシュ上部にディーラーオプションの2DINナビ付車の場合は、ダッシュ中段スペースは純正ポケット (2個) 付ですので、アドオン取付けになります。
- (注19) オーディオレス車 (ラジオなしで純正ポケット付) の場合も取付可。
- (注20) 少し引っ込んだ取付けになり、日産車用化粧パネルが使用できないため窓口の左右と下側に多少隙間があきますので、スポンジテープなどで塞ぐ必要があります (窓口の左右は各1mm、下側は約2mmの隙間があきます)。
- (注21) オーディオレス車またはディーラーオプションの2DINナビ付車の場合に、ダッシュ中段スペースに装着されている純正1Dポケットは、上段側に付いているフタなしポケットの場合は上部・中段スペースのすべての位置に使用取付可能ですが、下段側のフタ付ポケットは底面側にリブがあるため、上部・中段スペース共に上段側には使用できません。
- (注22) 日産車用配線キット KJ-N20P① (希望小売価格3,000円、税別) には20Pコネクターの他にアンテナ変換コネクタが同梱されています。
- (注23) 日産車用配線キット KJ-N24P② (希望小売価格3,800円、税別) には20Pコネクタ、アンテナ変換コネクターの他に車速信号等を取出すための4Pコネクタが同梱されています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
0	日産車用取付化粧パネル AD-N980を使用	キットレスでD46の1Dサイズを取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルAD-N980 (1,000円、税別) を使用します。AD-N980は1Dサイズ1機種につき1個必要ですので、1D+1D取付けの場合は2個必要となります。
9	日産車用取付化粧パネル ADT-N979 IIを使用	キットレスでD46の2Dサイズ一体機 (FH-P90以前のモデルは除く) を取付ける場合には、別売の日産車用取付化粧パネルADT-N979 II (1,200円、税別) を使用します (1D+1Dの取付けには使用できません)。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、化粧パネルを上寄りに取付け、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。
24	日産車用配線キット KJ-N24P②が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。24は日産20P車トレードイン専用KJ-N24P② (3,800円、税別、オプション用4P同梱) の適応車種です。
20	日産車用配線キット KJ-N20P①が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。20は日産20P車トレードイン専用KJ-N20P① (3,000円、税別) の適応車種です。
93	日産車用配線キット KN-93P③が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。93は日産10P/6P車トレードイン専用KN-93P③ (1,500円、税別) の適応車種です。
10	日産車用配線キット AD-N961が使用可能	別売の日産車用配線キットが使用できます。10は日産旧型10P/6P車アドオン/トレードイン兼用AD-N961 (2,000円、税別) の適応車種です。 ※AD-N961適合車種で、電子制御アクティブサウンドシステム付車の場合には、車種により、KK-N92PJ④ (3,800円、税別) を使用することができます。
	FMダイバーシティ アンテナ変換コードが必要	FMダイバーシティ方式アンテナ車にトレードイン取付けをする場合は、別売の日産車用アンテナ変換コードRD-AN21A (1,500円、税別) を使用し、またFMダイバーシティ機能内蔵チューナーデッキアンプ/ハイウェイチューナー取付時には、RD-AN23 (3,000円、税別) を使用します。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II⑤ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II⑤付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II⑤は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S			TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
ワゴン	Fドア	①	X	X	◇③⑦	X	X					X	X	X	X				
	キット使用	②	☒	□		□	□											(X) ⑫	
	インナーバッフル	⑨	☒⑧	☒⑧	☒⑧	☒	☒												
	後席側面	④⑤	⑥	⑥	⑥③⑥	⑥	⑥		④		X	X	X						
注記	<p>※H18/5~H21/8車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。</p> <p>① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴寸法が変則で大きいスピーカーです。</p> <p>② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。</p> <p>③ TS-F1740S・F1740は、トリムのグリル部裏側に貼付けられているスポンジクッションを剥がして取付けます。</p> <p>④ サードシート側面の純正位置への取付け。</p> <p>⑤ 純正スピーカーを外す場合はサイドトリム全体を外す必要がありますが、サイドトリムを外すにはサードシートを外す必要があり、作業は複雑で時間を要します。従って、サードシートは外さずに、サイドトリムのみを外してトリムの上方を手前に開いて、隙間をあけた状態で純正スピーカーを外します……（但し、サイドトリムを外すには、サイドトリムに装着されている部品・取付ネジ類、およびサイドトリムに重なっているトリムやカバー類をすべて外す必要があり、作業は複雑で時間を要します）。</p> <p>⑥ 車両側の取付ボルト部に、純正スピーカーを取付けていたナット（M5）を使用して取付けます。</p> <p>⑦ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。</p> <p>⑧ グリル部裏側に貼付けられているスポンジクッションを剥がして取付けます。</p> <p>⑨ インナーバッフルUD-K712（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K612（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K522（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。</p> <p>⑫ サードシート使用時にスピーカーがヘッドレストに当たり、ヘッドクリアランスも確保できないため取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）。</p>																		

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☒	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
⊕	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。