









〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H18/2~H23/2	MG22S系	クラスター一体ラジオ付車	注20		×	KK-S69D [Ⓞ]		P	6,500円	注14,15	◎	◎	
		2D窓口付車(オーディオレス)	注20	注16	○				注3,9	注17,18,19	注7 	注8 	注8 




- (注3) パネルキットKK-S21FP[Ⓞ] (希望小売価格3,000円、税別)、KK-S22FP[Ⓞ] (希望小売価格3,000円、税別) には20Pコネクタが同梱されています。
- (注7) 純正1Dサイズラジオ+純正1DINポケット付車にトレードイン1D取付けするためのパネルキットで、純正ポケットを使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。
- (注8) クラスター窓口裏面上部左右のボスにKK-S25FP[Ⓞ]、KK-S22FP[Ⓞ]のパネルが当たるため、パネルの切取加工が必要(上下左右のボスが当たる部分のみを約3mm位切取ります)。
- (注9) パネルキットKK-S25FP[Ⓞ] (希望小売価格3,500円、税別) には20Pコネクタ、車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注14) KK-S69D[Ⓞ]に同梱のパネルの色は黒となります。
- (注15) KK-S69D[Ⓞ]には、車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注16) 純正ラジオをそのまま使用するアドオン1D取付けは不可。
- (注17) 少し奥に引っ込んだ取付けになるため、窓口裏面とに多少隙間があきます。
- (注18) 純正ブラケットへの組付けは、ブラケットの手前から2番目と5番目(下段側は3番目)の穴位置に、本体のT-2、3番穴で取付けます。
- (注19) オーディオレス仕様車(メーカーオプションまたは標準装備)で純正ラジオが非装備の場合は、車両側のラジオ用アンテナコネクタとの接続には、パイオニア別売オプションのアンテナ延長コードRD-AN70(希望小売価格800円、税別)が必要となります……(車両側のアンテナコネクタは、ハンドル下方位置の右側アンダーダッシュ部にあります)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 日産車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	スズキ車用パネルキット KK-S21FP [Ⓞ] を使用	スズキからOEM供給を受けている日産車に、キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP [Ⓞ] (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S21FP [Ⓞ] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S22FP [Ⓞ] を使用	スズキからOEM供給を受けている日産車に、キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP [Ⓞ] (希望小売価格3,000円、税別)を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S22FP [Ⓞ] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが付属されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S25FP [Ⓞ] を使用	スズキからOEM供給を受けている日産車に、キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP [Ⓞ] (希望小売価格3,500円、税別)を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S25FP [Ⓞ] は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、付属の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ(5P)に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。KK-S25FP [Ⓞ] のその他の内容物はKK-S22FP [Ⓞ] と同じです。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。