







〈本体商品の取付情報〉




年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H29/6～現在	CBA-VAB	8インチ窓口付車(オーディオレス) 注14	8V型 8型		×	KLS-F802D①	 注15,16,19	12,000円	注15,16,19	—	—		
		1D窓口付車 注17	標準モデル 1D		×	KJ-F22DE①	 注6	5,000円	注7,18,19,20	◎	×	◎ 注18,19	
		異形ラジオ付車 注21				×				注21	×	×	

- (注6) KJ-F22DE①には配線コネクタ(20P)、アンテナ変換コネクタ(GT→JASO)、オプション用コネクタ(15P)が同梱されています。
- (注7) オプション用コネクタ(15P)を車両側に接続することにより、車速信号、バック信号、パーキング信号の取出しが容易になります。また、このコネクタからバッテリー電源、アクセサリ電源、イルミネーションの取出しも可能です。
- (注14) 全車標準はオーディオレス(8インチ窓口で純正ブラケットなし)です。
- (注15) KLS-F802D①は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。車種専用ブラケット、ダイレクト接続ハーネス(オプション用5Pコネクタ対応)、アンテナ変換コネクタ(GT→JASO)、ネジ類が同梱されています。
- (注16) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車の場合は、ダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。
- (注17) ディーラーオプションの「オーディオ取付キット」(P0017VA961)を使用して、ディーラーオプションの1DINオーディオが装着されている車両の場合。
- (注18) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC①(希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。
- (注19) 接続可能な商品はステアリングリモコンの学習に対応した商品、または商品本体の設定が「スバル4」に対応した商品のみとなります。学習可能な機能や設定方法は商品によって異なりますので、詳細については必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注20) DEH-970はフロントパネルオープン時にロータリーコマンダーが窓口下側に当たり、完全には開かないため取付不可。
- (注21) ディーラーオプションのパナソニックビルトインナビ(「ナビオン」搭載8インチ)付車の場合で、操作スイッチが一体の専用クラスターを使用しているため取付不可。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要ことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要ことを表します。
⑭ 	スバル車専用配線キット KF-14P⑭または KK-F15P⑭が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。⑭は14P車でKF-14P⑭(1,500円、税別)またはKK-F15P⑭(5,500円、税別。但し、一部車種のみ使用可)の適応車種です。KK-F15P⑭にはオプション用15Pとアンテナ変換コネクタが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) … 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑱(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑱付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡ⑱は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト									
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S	TS-F1640S	TS-F1640S	TS-F1040S		TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510								
4セダン	ダッシュボード(純正TW部)	①		◎⑥					×						×	×												
	TWキット使用	②			□②	□②	□②																					
	標準SP付	④	×	×	×	×	×	×							×	×	×	×										
	キット使用	⑤	☒	□	□	□	□																					
	インナーバッフル	⑦	☒	回	回⑧	回	回⑧																					
	標準SP付	④	×		×	×	×								×	×	×											
	キット使用	⑤⑫				□	□																					
	D.OPのSP付車	⑬	×		×	◎	◎				⑬			×	◎⑪	×												
	Rトレイ	⑭										×⑩	×⑩	×														

※H29/6～現在車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K715 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K615 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。
 ※H29/6～現在車のスベアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です (注⑮参照)。
 ① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのツイーターです (WRX S4は全車標準でツイーター付で、WRX STIはディーラーオプション設定です……H29/6時点)。
 ② TS-C1730S・F1740S・C1630S・F1640Sに同梱のツイーターは、別売のツイーター取付キットUD-K211 (希望小売価格2,500円、税別、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。但し、純正ツイーターなし車に取付ける場合は、別途φ5×10mmのタッピングネジを4本用意する必要があります。
 ④ メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、ネジ穴ピッチが変則・大で取付不可。
 ⑤ カースピーカー取付キットUD-K109 (希望小売価格5,000円、税別、フロント・リア用 4個1組) 使用可。なお、ブラケットと鉄板との隙間をキットに付属のスポンジテープでしっかりと塞ぐことができない場合には、車両側のタッピンググロメットをキットに付属のグロメットに付け替えた上で、取付けをします。
 ⑥ TS-C1736Sに同梱のツイーターは、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。
 ⑦ インナーバッフルUD-K715 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K615 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) /UD-K525 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用可。
 ⑧ UD-K525を使用してTS-F1740S・F1740・F1640S・F1640を取付ける場合は、スピーカーの取付けにはスピーカーに付属の取付ネジを使用し、上部の2ヶ所はスピーカーに付属のワッシャーを2枚重ねて取付けてください。
 ⑩ リアトレイ部にはチャイルドシート・テザーアンカー、シートベルトが装着されているため、ボックスタイプスピーカーの取付けは不可。
 ⑪ 純正スピーカーブラケットに、付属のグリルは使用せずにユニットのみの取付けが可。
 ⑫ 取付キットに同梱のリア用ブラケットを使用して取付けます (UD-K109はフロント/リア用のブラケットがセットになっています)。
 ⑬ ディーラーオプションの「スピーカーブラケットリヤ」を使用して、ディーラーオプションの16cmスピーカーが取付けられている車両の場合で、純正スピーカーブラケットに取付可。
 ⑭ リアトレイには純正スピーカーの設定はありません。
 ⑮ フロアボードの下に設置されている発泡スチロール製のトレイ、およびスベアタイヤのホイール内の工具収納トレイが使用不可になるため工具の移設が必要です。また、フロアボードとスピーカーとの間に約85mmの隙間があくため、別途保持部材を用意する必要があります。取付に使用する付属品: ①、③、④、⑤×3、⑥、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰～㉓。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。