

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H12/8~H16/6	GH-GDB TA-GDA TA-GD9 LA-GD3 LA-GD2 DBA-GDD DBA-GDC	全車種	2D	1D	○					注1,2	◎	◎	14

(注1) H12/8~H16/6車のメーカーオプションのIMPENZAビルトイン・ナビゲーションシステム付車を除く。

(注2) ディーラーオプション設定のインパネアッパーケース部への取付可否については未調査。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
14	スバル車用配線キット KF-14P [Ⓞ] または KK-F15P [Ⓞ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。14は14P車種でKF-14P [Ⓞ] (1,500円、税別) またはKK-F15P [Ⓞ] (5,500円、税別。但し、一部車種のみ使用可) の適応車種です。KK-F15P [Ⓞ] にはオプション用15Pとアンテナ変換コネクタが同梱されています。
9	スバル車用配線キット KF-79P [Ⓞ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。9は9P/7P車種でKF-79P [Ⓞ] (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓞ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓞ] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II [Ⓞ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
4セダン	Fドア	①②	X	X	X	X	X			①				X	X	X	X				
	インナー バッフル	①③	㊦	㊦②	㊦	㊦②															
	Rドア	①	X	X	X	X			①			X	X	X							
	Rトレイ								⑥	㊦⑦	㊦⑦	X									
注記	<p>① 樹脂ブラケット一体スピーカー（純正6スピーカー）付車の場合で、標準の4スピーカー付車の場合の取付可否については未調査です。</p> <p>② カースピーカー取付キット UD-K106は生産が終了しましたので、フロントスピーカーの取付けにはインナーバッフルを使用します。なお、カースピーカー取付キット UD-K109（希望小売価格5,000円、税別、フロント・リア用 4個1組）のフロント用ブラケットの使用も可能です。</p> <p>③ インナーバッフルUD-K715（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K615（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K525（希望小売価格4,000円、税別、2個1組）使用で可。</p> <p>⑥ リアトレイ部には純正スピーカーの設定はなし。右側の鉄板穴内に車両側部品が付いている場合は、車両側部品を避けてボルト取付けをする。</p> <p>⑦ トレイの凹内に取付ける（TS-X480Gは、凹内にスペースギリギリで可）。</p> <p>㊦ UD-K525を使用してTS-F1740S・F1740・F1640S・F1640を取付ける場合は、スピーカーの取付けにはスピーカーに付属の取付ネジを使用し、上部の2ヶ所はスピーカーに付属のワッシャーを2枚重ねて取付けてください。</p>																				

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	㊦	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
㊦	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スパーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。