






〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
スポーツ/G4 H28/10～現在	GT2系,GT3系 GT6系,GT7系 GK2系,GK3系 GK6系,GK7系	2D窓口付車 (オーディオレス) 注1	8V型 標準モデル	8型		×	KLS-F803D [Ⓚ]	 注7,8	20,000円	注7,8,9	—	—	注10  注4
				2D		×	KJ-F72DE [Ⓛ]	 注2	7,000円	注2,3,4,5	◎	◎	
						×				注6	×	×	




- (注1) 全車標準はオーディオレス(2D窓口で純正ブラケットなし)です。
- (注2) KJ-F72DE[Ⓛ]にはブラケット、配線コネクタ(20P)、アンテナ変換コネクタ(HFC→JASO)、オプション用コネクタ(5P)が同梱されています。標準のオーディオレス車、ならびにディーラーオプションの「ナビ付AVパネル」(H0012FL300)装着車に使用可能です。
- (注3) ディーラーオプションのナビまたはオーディオが装着されている場合は、純正ブラケットとアンテナ変換コネクタ、およびKJ-F22DE[Ⓛ](希望小売価格5,000円、税別)を使用して取付けることも可能ですが、車両のオプション用15Pコネクタがステアリングシャフト奥、右上方にあるため、非常に見付け出しづらく、接続作業に手間取る場所にあります。なお、この場合KJ-F22DE[Ⓛ]に同梱のアンテナ変換コネクタ(GT→JASO)は使用しません。
- (注4) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(20P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-F202ST[Ⓚ](希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブルKJ-F101SC[Ⓛ](希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。KJ-F101SC[Ⓛ]に代えて、KJ-H101SC[Ⓛ](希望小売価格1,500円、税別)を使用することも可能です。なお、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注5) FH-6200DVD等ノーズ部の凸量が少ない商品を取付ける場合は、周囲の隙間が目立つ取付けとなるため、別途スポンジ等を用意して本体周囲に貼ってください。
- (注6) ディーラーオプションのパナソニックビルトインナビ(「ナビ付」付8インチ)付車、およびDIATONEサウンドビルトインナビ(8インチ)付車の場合、純正ラジオがクラスタ一体の異形ラジオのため取付不可。
- (注7) KLS-F803D[Ⓚ]は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル(ピアノブラック)の他、フラップ付1DINポケット、専用ブラケット、サブブラケット、配線コネクタ(ダイレクト接続タイプ)、アンテナ変換コネクタ、ネジ類が同梱されています。
- (注8) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車の場合は、配線コネクタ(ダイレクト接続タイプ)のミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。
- (注9) ディーラーオプションの「ナビ付AVパネル」(H0012FL300)との同時装着はできません。
- (注10) インプレッサスポーツに別売のバックカメラユニットND-BC8IIを装着する際は、車両内配線を利用して接続できる変換コネクタとバックカメラを純正取付位置に設置するための専用ブラケットを同梱したバックカメラ接続用取付キットKK-F201BC[Ⓚ](希望小売価格9,800円、税別)が使用可能です。なお、取付けの際には車両側の一部加工が必要となります。

【取付キットの主な付属品の記号】

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

【別売オプション関係の記号】 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	スバル車用配線キットKF-14P [Ⓚ] またはKK-F15P [Ⓚ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。 ¹⁴ は14P車用でKF-14P [Ⓚ] (1,500円、税別)またはKK-F15P [Ⓚ] (5,500円、税別。但し、一部車種のみ使用可)の適応車種です。KK-F15P [Ⓚ] にはオプション用15Pとアンテナ変換コネクタが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱の配線コネクタ(ダイレクト接続タイプ)のミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注)…純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓚ] (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓚ] 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注)…KW-27V II [Ⓚ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト		
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
スポーツ ・ G4	ダッシュ	①②							X								X	X					
	Fドア	③④	X	X	X	X	X	X						X	X	X	X						
	Rドア	⑤	X		X	◇⑥	X							X	X	X							
	キット 使用	⑦⑧	☒		□		□																
	インナー バッフル	⑩	☒		回	回	回																

※スポーツ/G4のH28/10～現在車のリアドアには、インナーバッフルUD-K711（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS（スぺーサー使用）」の取付けが可能です（注⑬参照）。
※スポーツのH28/10～現在車の2WD車のカーゴルームには「TS-WX610A」の取付けが可能です。取付けに工夫が必要なため推奨できません（注⑫参照）。

① 6スピーカー付車の場合のダッシュボード上左右の純正スピーカーは6.5cmサイズのトゥイーターで、スピーカーの取付けは不可。
② 物理的にはTS-C1736Sに同梱のトゥイーターや、別売のトゥイーター取付キットUD-K211（希望小売価格2,500円、税別、2個1組）を使用してTS-C1730S・F1740S・C1630S・F1640Sに同梱のトゥイーターが取付可能（UD-K211使用時は別途大きめの平座金が必要で、純正トゥイーターなし車の場合は別途取付ネジも必要）ですが、フロントドアにウーファー部が取付不可のため適用外となります。
③ 標準装備の純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の6×9タイプです。
④ 車両のナビ&オーディオカタログにフロントドアスピーカーの交換に対する警告があるため、フロントドアスピーカーの交換取付けは推奨しません（なお、純正スピーカーを取付けている穴位置には、取付穴周辺の防水対策が必要ですが、カースピーカー取付キットUD-K119、インナーバッフルUD-K718/UD-K618/UD-K528の取付穴位置が一致します）。
⑤ 標準装備の純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の16cmサイズです。
⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
⑦ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。
⑧ ディーラーオプションの「スピーカー取付ブラケット（リヤ）」（HG314AL500）を使用している車両の場合は、スピーカー取付ブラケットをそのまま使用して取付可（UD-K121は不要です）。
⑨ スポーツの場合に取付可で、リアピラー部トリムの後方寄りに取付けます。
⑩ インナーバッフルUD-K711（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可。なお、インナーバッフルの取付けは、車両側のタッピングクロメットを取外してキットに付属のボルト/ナットで取付けますが、ドアには雨水等が回り込むことがあるため、ボルト/ナット周囲等に防水対策をする必要があります。
⑪ スポーツの場合に取付可で、リアピラー部トリムのやや前方寄りに取付けます。但し、トリムの裏側にリブがありブラケットが完全には入らないため、リブの切取加工が必要です。また、スピーカー本体が斜めになる取付けになります（トリム後方寄りの裏側にリブがない部分には、スピーカー本体がバックドアに当たるため取付不可）。
⑫ 全車スペアタイヤの設定はありませんが、スポーツの2WD車のサブトランクを外すと床部の鉄板にスペアタイヤ取付用のネジ穴（M8）があり、そのネジ穴を利用して取付け自体は可能です（サブトランクは使用できなくなります）。但し、スピーカー本体が僅かに突出してフロアボード（サブトランクのリッド）が少し浮いた状態になりガタ付くため、取付けは推奨できません。なお、スポーツのAWD車とG4は未調査で取付可否は不明です。
⑬ TS-Z172PRSの取付けは、トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☑	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。