






〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D	
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ	
H23/5~H25/1 (ステラカスタムを含む)	LA100F系 LA110F系	異形パネル一体ラジオ付車	標準モデル	2D		×	KJ-D78D④	 注6	7,000円	注7	◎	◎		
			標準モデル	2D		×	KJ-D79D④	 注8	4,500円	注17	◎	◎		
		オーディオレス(ラジオ非装着)	Wモデル	W2D		×	KJ-D79D④ + RD-N002	注12  注13	4,500円 + 2,000円	注12,13	-	◎		
				W2D		×	KJ-D79D④	注12	4,500円	注12,15	-	◎		
		ワイド2Dサイズオーディオ/ナビ付車									未調査(注9)			
		DINサイズ(1D/2D)オーディオ/ナビ付車	標準モデル	2D	1D	注10	○				注11,18	◎	◎	⑩ 
Wモデル	W2D				×	RD-Y101DK	 注14	5,000円	注14,16	-	◎			
			W2D						注15,16	-	◎			

(注6) KJ-D78D④に同梱のパネルの色は黒です。また、車速信号を取出すための5Pコネクタが同梱されています。

(注7) ステラのLグレードに標準装備(H23/9現在)のインテグレートCDプレーヤー&AM/FMチューナー付車の場合。

(注8) KJ-D79D④には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、および車速信号を取出すための5Pコネクタが同梱されています。

(注9) ディーラーオプションでワイド2Dサイズ(幅200mm)のナビ、およびオーディオ[SUBARU AUDIO 2DIN CDレシーバー(ワイド)]付車の場合で、取付可否は未調査で不明です。

(注10) アドオン1D取付けはディーラーオプションの1DINオーディオ付の場合に可。

(注11) ディーラーオプションの1DIN/2DINサイズ(幅180mm)オーディオ/ナビ付車の場合は、取付けに使用されている純正ブラケットと取付パネルをそのまま使用してキットレス取付けが可。

(注12) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けには、ブラケットが同梱されているKJ-D79D④を別途購入する必要があります(オーディオレス車には純正ブラケットが装着されていません)。但し、注13の場合の商品を除き、ワイドモデル商品付属品を使用して取付けますので、KJ-D79D④のその他の同梱品は使用しません。

(注13) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを「オーディオレス車」に取付ける場合は、電源ケーブルRD-N002とKJ-D79D④の同時購入が必要です(なお、RD-N002に代えて別売のRD-Y101DK/Y102DKに同梱しているダイレクト接続タイプの専用電源ケーブルを使用することも可能です)。

(注14) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。





(注15) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZO99Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。

(注16) 取付けに使用している純正取付パネルを使用しないで取付けます。



(注17) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。

(注18) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正取付パネルは使用しません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キットKY-10P⑩が使用可能	ダイハツからOEM供給を受けているスバル車の一部車種には、別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P⑩(1,500円、税別)の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑧(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑧付属のロッドが使用できない場合があります)。注)…KW-27VⅡ⑧は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ						サテライト				
			TS-V173S	TS-C1730S C1730S F1740S F1740S	TS-C1630S C1630S F1640S F1640S	TS-F1040S F1040S								TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510				
5ドア	Fドア		×	×	◎ ¹⁵	×									×	×	×	×									
	インナーバッフル	⑬⑰	×	×	回																						
	Rドア	⑱	×	×	◎ ¹⁵								×	×	×												
	インナーバッフル	⑬⑱	×	×	回																						

注記

⑮ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付ける。
⑯ インナーバッフルUD-K719 (希望小売価格18,000円、税別、2個1組) / UD-K619 (希望小売価格9,000円、税別、2個1組) の使用が可。
⑰ バッフルを鉄板穴内に挿入する際、ドアガラスが下がった状態ではガラスに当たって挿入しにくいので、ガラスを上げた状態で行います。
⑱ 純正リアスピーカーなし車の場合も取付可。
⑲ ヘッドクリアランスがとれず、ヘッドレスト (使用時) にも当たるため取付不可 (取付け自体はリアピラートリムの後方寄りに可)。
⑳ ヘッドクリアランスがとれないため取付不可。
㉑ リアピラー部トリムの後方寄りに、スピーカー本体を上向きにして取付けます。
㉒ サイド&カーテンエアバッグ付車 (メーカーオプション) を除きます (未調査で取付可否は不明です)。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
○	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。