









〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H25/1~H26/12 (ステラカスタムを含む)	LA100F系 LA110F系	オーディオレス車 注1	Wモデル	W2D		×	KJ-D201DK④	 注2	6,000円	注2	-	◎	
			W2D		×	KJ-D81D④	注3	4,500円	注4,5	-	◎		
			標準モデル	2D		×	KJ-D81D④	 注3	4,500円	注6	◎	◎	
		インテグレートCDプレーヤー & AM/FMチューナー付車 ・ D.OPのナビ/オーディオ付車	Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注7	5,000円	注7,8	-	◎	
			W2D		○					注5,8	-	◎	
			標準モデル	2D		×	KJ-D81D④	 注3	4,500円	注6,9,10	◎	◎	


- (注1) オーディオレス車は純正ブラケットなしのため、取付けにはブラケットを同梱している取付キットを使用します。
- (注2) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、ブラケット、ダイレクト接続ハーネス、ネジ類などを同梱している取付キットKJ-D201DK④を使用します。
- (注3) KJ-D81D④にはブラケット、パネル(L、R)、配線コネクタ、および車速信号他を取り出すための5Pコネクタ等が同梱されています。
- (注4) KJ-D81D④はブラケットのみを使用します。その他は商品の付属品を使用して取付けます。
- (注5) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
- (注6) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注7) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注8) 車両の純正ブラケットを使用して取付けます。
- (注9) 純正ブラケットと取付キットKK-Y45DⅡ⑩(希望小売価格3,000円、税別)やKK-Y40DⅡ⑩(希望小売価格2,500円、税別)を使用して取付けることも可能ですが、この場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)下段側の取付穴部を切取って上段側の穴(トヨタ専用1番穴)の1点止めで取付けます。また、FH-4400/FH-3100を取付ける場合、純正ブラケットおよび商品に付属のワイド2D窓口専用パネルと配線キットKY-10P⑧(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です。
- (注10) ディーラーオプションのDINサイズナビ/オーディオ取付時の純正部品については未確認です……(取付けに使用している純正ブラケットと取付パネルが使用可の場合には、キットレス取付けが可能と思われますが、その場合には配線キットはKY-10P⑧が適合します。なお、純正ブラケットのみが使用可の場合には、KK-Y45DⅡ⑩/ KK-Y40DⅡ⑩使用で取付可になります)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ専用配線キットKY-10P⑧が使用可能	ダイハツからOEM供給を受けているスバル車の一部車種には、別売のトヨタ専用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P⑧(1,500円、税別)の適応車種です。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑩(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑩付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡ⑩は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

