








〈本体商品の取付情報〉



年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H30/7～現在	SK9系 SKE系	2D窓口付車 (オーディオレス) 注1	8V型 [8型]		×	KLS-F803D [Ⓚ]	 注3	20,000円	注3,4	—	—		
		注1	標準モデル [2D]		×	KJ-F72DE [Ⓣ]	 注5	7,000円	注5,6,7,8	◎	◎	 注6	
		異形ラジオ付車 注2			×				注2	×	×		

- (注1) 全車標準はオーディオレス (2D窓口で純正ブラケットなし) です。
- (注2) ディーラーオプションのパナソニックビルトインナビ (8インチ) 付車、およびDIATONEサウンドビルトインナビ (8インチ) 付車の場合、純正ラジオがクラスター一体の異形ラジオのため取付不可。
- (注3) KLS-F803D[Ⓚ]は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル (ピアノブラック) の他、フラップ付1DINポケット、専用ブラケット、サブブラケット、ダイレクト接続コネクタ (20P/5P、ステアリングリモコン用ミニプラグ: KJ-F101SC相当)、アンテナ変換コネクタ (HFC)、ネジ類等が同梱されています。
- (注4) ディーラーオプションの「ナノイ搭載AVパネル」(H0012FL300) との同時装着はできません。
- (注5) KJ-F72DE[Ⓣ]にはブラケット、配線コネクタ (20P)、アンテナ変換コネクタ (HFC)、オプション用コネクタ (5P) 等が同梱されています。標準のオーディオレス車、ならびにディーラーオプションの「ナノイ搭載AVパネル」(H0012FL300) 装着車に使用可能です。
- (注6) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ (20P) までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-F202ST[Ⓚ] (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC[Ⓣ] (希望小売価格1,500円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。KJ-F101SC[Ⓣ]に代えて、KJ-H101SC[Ⓣ] (希望小売価格1,500円、税別) を使用することも可能です。なお、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況等の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等をご確認ください。
- (注7) ディーラーオプションのナビまたはオーディオが装着されている場合は、純正ブラケットとアンテナ変換コネクタ、および KJ-F22DE[Ⓣ] (希望小売価格5,000円、税別) を使用して取付けることも可能ですが、車両のオプション用15Pコネクタがステアリングシャフト奥、右上方にあるため、非常に見付け出しづらく、接続作業に手間取る場所にあります。なお、この場合 KJ-F22DE[Ⓣ]に同梱のアンテナ変換コネクタ (GT) は使用しません。
- (注8) FH-6200DVD等ノーズ部の凸量が少ない商品を取付ける場合は、周囲の隙間が目立つ取付けとなるため、別途スポンジ等を用意して本体周囲に貼ってください。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	[P]
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
[14] 	スバル車用配線キット KF-14P [Ⓚ] または KK-F15P [Ⓚ] が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。[14]は14P車種でKF-14P [Ⓚ] (1,500円、税別) または KK-F15P [Ⓚ] (5,500円、税別) の適用車種です。KK-F15P [Ⓚ] にはオプション用15Pとアンテナ変換コネクタが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のダイレクト接続コネクタのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S	TS-F1040S		TS-X480G	TS-X380	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700
5ドア ワゴン	ダッシュ	①②						X							X	X			
	Fドア	③④	X	X	X	X	X	X				X	X	X	X				
	標準SP付	⑤	X		X	◇⑥	X				X	X	X				○ ^{⑪⑫} リアビ ラー部 トリム	○ ^⑪ リアビ ラー部 トリム	○ ^⑪ リアビ ラー部 トリム
	キット 使用	⑦	☒		□		□												
	インナー バッフル	⑧	☒		☐	☐	☐												
5ドア ワゴン	D.O.Pの SP付車	⑨	⊙		⊙	⊙	⊙				X	X	X						
	インナー バッフル	⑩	☒ ^⑩		☐ ^⑩	☐ ^⑩	☐ ^⑩												

※H30/7～現在車のスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です（注⑬参照）。

① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは、6.5cmサイズのツイーターです。
 ② 物理的にはTS-C1736Sに同梱のツイーターや、別売のツイーター取付キットUD-K211（希望小売価格2,500円、税別、2個1組）を使用してTS-C1730S・F1740S・C1630S・F1640Sに同梱のツイーターが取付可能（UD-K211使用時は別途大きめの平座金が必要）ですが、フロントドアにウーファー部が取付不可のため適用外となります。
 ③ 標準装備の純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の16cmサイズですが、樹脂ブラケット自体は6×9タイプ仕様です。
 ④ 車両のアクセサリ/ナビ&オーディオカタログにフロントドアスピーカーの交換に対する警告があるため、フロントドアスピーカーの交換取付けは推奨しません（なお、純正スピーカーを取付けている穴位置には、取付穴周辺の防水対策が必要ですが、カースピーカー取付キットUD-K119、インナーバッフルUD-K718/UD-K618/UD-K528の取付穴位置が一致します）。
 ⑤ 標準装備の純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型の16cmサイズです。
 ⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
 ⑦ カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用可。
 ⑧ インナーバッフルUD-K711（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K521（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用可。なお、インナーバッフルの取付けは、車両側のタッピンググロメットを取外してキットに付属のボルト/ナットで取付けますが、ドアには雨水等が回り込むことがあるため、ボルト/ナット周辺等に防水対策をする必要があります。
 ⑨ ディーラーオプションの「スピーカー取付ブラケットリヤ」（H6314AL500）を使用している車両の場合、純正スピーカー取付ブラケットに17/16cmカスタムスピーカーが取付可。
 ⑩ 純正スピーカー取付ブラケットを取外して取付けます。
 ⑪ リアビラー部トリムの裏側に棚状のリップがありブラケットが完全には入らないため、リップの切取加工が必要です。
 ⑫ TS-STH1100は、スピーカー本体の後部がリアハッチに当たらないように位置を調整して取付けます。
 ⑬ 標準でスペアタイヤ付車の場合に取付可。但し、カーゴフロアマルチボックスは使用できなくなり、工具類の移設が必要です。取付けに使用する付属品：①、③、④、⑤×3、⑥、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰～⑳。なお、バンク修理キット装着車は未調査です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☐	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
☐	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。