

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション			
				アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D		
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ		
セダン H22/4~H30/2 プレオ カスタムを含む バン H22/4~H30/2 (注20) 注32	L275F系 L285F系 L275B系 L285B系	異形ラジオ付車	インパネシフト車 (標準の異形ラジオ付)	標準モデル	2D	×	KK-D54D	注5,6	7,000円	注1,7,11	◎	◎	注11	
			フロアシフト車 (標準の異形ラジオ付)			×				注1,3,21	×	×		
		インパネシフト車	オーディオレス車	標準モデル	2D	×	KK-D61D	注4,6	4,500円	注11,29	◎	◎	注11	
				Wモデル	W2D	×	KK-D61D + RD-Y101DK	注22, 注23	4,500円 + 5,000円	注22,23	—	◎		
			ワイド2D窓口付車	ワイドサイズオーディオ付	標準モデル	2D	×	KK-Y45D II	注6,9	3,000円	注8,9,11	◎	◎	注11
					標準モデル	2D	×	KK-Y40D II	注6,10	2,500円	注8,11	◎	◎	
			純正オーディオ付車	DINサイズオーディオ付	標準モデル	2D	1D注12	○			注11,13,14,30	◎	◎	注6
					Wモデル	W2D	○	RD-Y101DK	注23	5,000円	注23,28	—	◎	
			オーディオレス車(注19)	ワイド2D窓口の全車	標準モデル	2D	○				注15,16,17,31	◎	◎	注6
					Wモデル	W2D	○	RD-Y101DK	注26	5,000円	注25,26,28	—	◎	
			フロアシフト車	ワイドサイズオーディオ付	標準モデル	2D	○				注15,17,18,31	◎	◎	注6
					DINサイズオーディオ付	2D	1D注12	○			注13,15,17,30	◎	◎	
ワイド2D窓口の全車	ワイド2D窓口の全車	標準モデル	W2D	×	RD-Y101DK	注26	5,000円	注25,26,28	—	◎	注6			
		Wモデル	W2D	○				注25,27,28	—	◎				

- (注1) インパネシフト車とフロアシフト車はダッシュの形状(および純正ブラケットの形状)が違います。なお、プレオにはインパネシフトとフロアシフトの設定があり、プレオカスタムはインパネシフト車のみです(H23年9月現在)……標準の異形ラジオ付車ではクラスター窓口が約198(W)×102.5(H)mmになっており、一方ワイド2D窓口付車ではクラスター窓口が約201(W)×101(H)mmになっており、取付情報が異なりますので、十分ご注意ください。
- (注2) メーカーオプションのオーディオレス選択車で、クラスター窓口がワイド2D窓口(幅200mm窓口)になっている車種。
- (注3) メーカー標準装備のラジオ(インテグレートCD・AM/FM付ステレオ)は、異形ラジオでクラスター窓口が大きい場合キットレス取付けは不可。
- (注4) KK-D61Dには窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、および車速信号を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注5) KK-D54Dには車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注6) リアスピーカーなし車の場合は車両にリアスピーカー用配線がないため、同梱のリアスピーカー用コネクタ(6P)は使用できません。
- (注7) プレオとプレオカスタムのインパネシフト車に使用可能な取付キット(プレオのフロアシフト車には使用できません)。
- (注8) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キットKY-10P(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です(その場合はKK-Y40D II/KK-Y45D IIは不要です)。
- (注9) KK-Y45D IIには窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注10) KK-Y40D IIには窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)が同梱されています。
- (注11) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車(H22/4~H23/7車に設定のカスタムRS)の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y201ST(希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブルKJ-Y101SC(希望小売価格2,000円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注12) ディーラーオプションの純正1DINオーディオ付の場合のみ、アドオン1D取付けが可。
- (注13) 純正1DINオーディオ付車の場合は、純正ブラケットとエスカッションを使用してキットレス取付けが可。
- (注14) カーナビゲーションのトレードイン取付けを行う場合には、車速信号他を取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II(希望小売価格3,000円、税別)の使用をお奨めします(なお、KK-Y45D II使用時は純正エスカッションが余ります。また、別売配線キットKY-10Pの購入は不要となります)。
- (注15) フロアシフト車の場合は、取付キットKK-Y45D II/KK-Y40D II同梱のパネル(L、R)が純正ブラケットの取付穴に合わず取付けられないため使用不可。
- (注16) オーディオレス車の場合は純正ブラケットとエスカッションが装着されていないため、純正ディーラーオプションの「ナビ・オーディオブラケット」(CVT車以外用……08606K2006)と「エスカッション」(86221B5010、2個必要)の購入が必要です。
- (注17) カーナビゲーションのトレードイン取付けを行う場合には、車速信号他を取出しが容易となる取付キットKK-Y45D II(希望小売価格3,000円、税別)の使用をお奨めします……(KK-Y45D II使用時はキットに同梱のパネルが余ります。また、別売配線キットKY-10Pの購入は不要となります)。
- (注18) ワイドサイズオーディオ付車の場合は純正エスカッションが装着されていないため、純正ディーラーオプションの「エスカッション」(86221B5010、2個必要)の購入が必要です。
- (注19) フロアシフト車の異形ラジオ付車で、ディーラーオプションの「AVパネル」を購入してワイド2D窓口仕様にした車両の場合。
- (注20) バンはワイド2D窓口付車で、DINサイズのAM/FM電子チューナーオーディオ[スピーカー内蔵](純正エスカッションを使用)が標準装備です。そのため、オーディオ交換時にはスピーカーの取付けが必要となりますが、3ドア車の取付可否については未調査です。
- (注21) ディーラーオプションの「AVパネル」(プレオのFグレード用:55405B2320E0)を購入し、センタークラスターを交換してワイド2D窓口車にすることによりキットレス取付けが可能となります。その場合の詳細については、下段の「ワイド2D窓口付車のフロアシフト車」の項を参照してください。
- (注22) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)の取付けには、ブラケットが同梱されているKK-D61Dを別途購入する必要があります(オーディオレス車には純正ブラケットが装着されていません)。但し、ブラケット以外は取付キットRD-Y101DK、または商品の付属品を使用して取付けますので、KK-D61Dのその他の同梱品は使用しません。
- (注23) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードは使用しません。また、純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車(H22/4~H23/7車に設定のカスタムRS)では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です……オーディオレス車で純正ステアリングリモコンなし車の場合には、KK-D61Dと別売の電源ケーブルRD-N002(希望小売価格2,000円、税別)の同時購入でも取付けが可能です。

※(注24)以降の注記文章は次ページにあります。

(PLEO-1004-DP56-27)

- (注24) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。また、純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングスイッチ」) 付車 (H22/4~H23/7車に設定のカスタムRS) では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、商品に付属のトヨタ車用ステアリングリモコン変換コードを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注25) オーディオレス車の場合は純正ブラケットが装着されていないため、ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) の取付けにはディーラーオプションの「ナビ・オーディオブラケット」 (CVT車以外用……08606K2006) の購入が必要です。なお、純正オーディオ付車の場合は取付けに使用している純正ブラケットを使用しますので購入は不要です。
- (注26) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK (希望小売価格5,000円、税別) に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。なお、「オーディオレス車」に取付ける際は、ディーラーオプションの「ナビ・オーディオブラケット」 (CVT車以外用……08606K2006) とRD-Y101DKの同時購入が必要です。
- (注27) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。
- (注28) 純正エスカッションを使用して純正DINサイズオーディオが取付けられている場合は、純正エスカッションを取外して取付けます。
- (注29) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル (L、R) は使用しません。
- (注30) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は純正エスカッションは使用しません。
- (注31) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルが使用可能ですので、純正エスカッションの購入は不要です。
- (注32) H29/6現在、車種タイプは、セダン1タイプ (フロアシフト車で、異形ラジオ付が標準)、バン2タイプ (インパネシフト車またはフロアシフト車で、DINサイズのAM/FM電子チューナーオーディオ付が標準) となっています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩	トヨタ車用配線キット KY-10P が使用可能	トヨタまたはダイハツからOEM供給を受けているスバル車には、別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) ……純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト			
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
5ドア (セダン)	Fドア		X	X	◎①	X								X	X	X	X				
	インナー バッフル	②	X	X	回																
	インナー バッフル	③	回④	回④	⑥																
	Rドア	⑦	X	X	◎①							X	X	X					X⑫	X⑤	X⑤
	インナー バッフル	②⑧	X	X	回⑨																
Rシェルフ										⑩	◎⑪	◎⑪	X								

※3ドア (バン) のスピーカーの取付可否は未調査です。

① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。

② インナーバッフルUD-K719 (希望小売価格18,000円、税別、2個1組) / UD-K619 (希望小売価格9,000円、税別、2個1組) の使用が可。

③ インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K616 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K526 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用可。

④ トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工 (UD-K716・K616使用時で約17~18mm、UD-K526使用時で約16~17mm 切取る) をする必要があります。

⑤ 後席乗員のヘッドクリアランスがとれず取付不可 (取付け自体はリアピラー部トリムの前方寄りに取付可)。

⑥ 16cmカスタムフィットスピーカーも取付可能ですが、UD-K716・K616・K526使用時はトリム側の円形リブの切取加工が必要なため、インナーバッフルは切取加工が不要なUD-K719・K619の使用をお奨めします。

⑦ 純正リアスピーカー付の場合に可 (スピーカーなし車は車両側にスピーカー用配線がないため取付不可。なお、ディーラーオプションの「リヤドア取付用ハーネス」を購入して、リアドアのハーネスを交換すれば取付可になりますが、ハーネス交換作業は難度が高いため推奨できません)。

⑧ インナーバッフルUD-K716 / UD-K616 / UD-K526は使用不可 (トリム側の円形リブに当たり、円形リブを切取っても当たるため使用不可)。

⑨ 純正リアスピーカーなし車の場合は車両にスピーカー用配線がないため、別売コードなどを使用して別途配線の引回し作業が必要となります (ディーラーオプションの「リヤドア取付用ハーネス」を購入して、リアドアのハーネスを交換すれば配線が使用可になりますが、ハーネス交換作業は難度が高いため推奨できません)。

⑩ ディーラーオプションの「プライバシーカバー」付車の場合で、プライバシーカバー (樹脂製のリアシェルフ) への取付け。

⑪ リアシェルフは前後スペースが狭くてスピーカーが凹内平面部に入らないため、前方側を凹内に落とし込んで取付けます。従って、スピーカーとシェルフの間に隙間があくため取付けに工夫が必要です。

⑫ スピーカー本体がリアピラートリムに当たるため取付不可。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊠	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。