

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H26/6~H29/8	VM4系 VMG系	2D窓口付車 (オーディオレス) 注1	2D		×	KJ-F22DE④	■—■ 注2	5,000円	注3,4,6	◎	◎	⊕ 注4
		異形ラジオ付車 注5			×					×	×	

(注1) 全車標準はオーディオレス (2D窓口付で純正ブラケット付) です。

(注2) KJ-F22DE④には配線コネクタ (20P)、アンテナ変換コネクタ (GT→JASO)、オプション用コネクタ (15P) が同梱されています。

(注3) オプション用コネクタ (15P) を車両側に接続することにより、車速信号、バック信号、パーキング信号の取出しが容易になります。また、このコネクタからバッテリー電源、アクセサリ電源、イルミ電源の取出しも可能です。

(注4) ディーラーオプションの純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングオーディオリモコン」) 付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ (20P) までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC④ (希望小売価格1,500円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用可否や設定が異なりますので、詳細については必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。但し、H27/4改良後の車両についてはステアリングリモコンの学習に対応した商品、または商品本体の設定が「スバル3」に対応した商品のみ接続可能で、また、学習可能な機能や設定方法等の詳細については取扱・取付説明書等での確認が必要です。

(注5) ディーラーオプションのパナソニックビルトインSDナビ付車の場合で、クラスター一体の異形ラジオで取付不可 (窓口左右に操作スイッチがある専用クラスターを使用しています)。

(注6) FH-6200DVD等ノーズ部の凸量が少ない商品を取付ける場合は、周囲の隙間が目立つ取付けとなるため、必要に応じて別途スポンジ等を用意して本体周囲に貼ってください。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)	■—■	●—●	P
3電源+フロント・スピーカー	■—■		
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー	■—■		

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… スバル車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑭	スバル車用配線キット KF-14P⑫または KK-F15P⑫が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。⑭は14P車用でKF-14P⑫ (1,500円、税別) または KK-F15P⑫ (5,500円、税別。但し、一部車種のみ使用可) の適応車種です。KK-F15P⑫にはオプション 用15Pとアンテナ変換コネクタが同梱されています。
⑨	スバル車用配線キット KF-79P⑫が使用可能	別売の専用配線キットが使用できます。⑨は9P/7P車用でKF-79P⑫ (1,500円、税別) の適応車種です。
⊕	車両の純正ステアリング リモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑫ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑫付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) …KW-27VⅡ⑫は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊠	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。