

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H10/10~H14/4 注14	LA-HA23S LE-HA23V GF-HA12S GF-HA22S GD-HA12V	全車種 (インダッシュ)	注2	注1	○		注12			注7	01 注2	02
			注2		×	KJ-S16DS④		3,800円	注8,13	◎	◎	
			ワークスのみ (コンソール)		2D	×	KJ-S16DS④		3,800円	注13	◎ 注9,10	×

- (注1) 純正ラジオをそのまま使用するアドオン1D取付けは不可。
- (注2) 純正1Dサイズラジオ+純正1Dポケット付車にトレードイン1D取付けするためのパネルキットで、純正ポケットを使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。
- (注7) 本体の奥行寸法が161mm以上の商品はキットレス取付け不可。その場合にはKJ-S16DS④(希望小売価格3,800円、税別)を使用します。
- (注8) 本体の奥行寸法が161mm以上の商品を取付ける場合に使用するキットで、ブラケットを同梱しています(純正ブラケットを使用したキットレス取付けでは、161mm以上の商品を取付けることができません)。
- (注9) 本体の奥行寸法が150mm迄の商品が取付け可(150mmの商品を取付けた場合でも、フロア部に少し当たります)。
- (注10) クラスタ窓口の四隅を少し削る必要があります(窓口の上下・左右も車種によっては、少し削らないと挿入できないこともあります)。
- (注11) 奥行有効寸法不足のため取付不可。
- (注12) パネルキットKK-S01FP⑧(希望小売価格3,000円、税別)、KK-S02FP⑧(希望小売価格3,000円、税別)には12Pコネクタが同梱されています。
- (注13) キットに同梱のクッションは使用しません。
- (注14) アルトワークスの年式はH10/10~H12/12です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			
接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。			

〔別売オプション関係の記号〕 …… スズキ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要ことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要ことを表します。
01	スズキ車用パネルキットKK-S01FP⑧を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FP⑧(希望小売価格3,000円、税別)を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S01FP⑧には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
02	スズキ車用パネルキットKK-S02FP⑧を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FP⑧(希望小売価格3,000円、税別)を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。KK-S02FP⑧には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
21	スズキ車用パネルキットKK-S21FP⑧を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP⑧(希望小売価格3,000円、税別)を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S21FP⑧には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
22	スズキ車用パネルキットKK-S22FP⑧を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP⑧(希望小売価格3,000円、税別)を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。KK-S22FP⑧には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
25	スズキ車用パネルキットKK-S25FP⑧を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP⑧(希望小売価格3,500円、税別)を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。KK-S25FP⑧は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ(5P)に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
30	スズキ車用パネルキットKK-S30FE⑧を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FE⑧(希望小売価格4,500円、税別)を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。KK-S30FE⑧は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ(5P)に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタとアンテナプラグ変換コネクタが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑧(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑧付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) …KW-27VⅡ⑧は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト								
			TS-C1630S	TS-F1640S	TS-F1040S						TS-X480G	TS-X380X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510								
3ドア	ダッシュ				◎ ²⁰																							
	ドア																											
	後席側面		×	×																								
	Rシェルフ																											
注記	<p>²⁰ 純正スピーカー付車に可（スピーカーなし車は、別途スピードナットを用意すれば可）。</p> <p>²³ H11/10に追加設定されたリアラゲッジシェルフ（エボP2他）への取付け。</p> <p>²⁶ リアサイドの純正位置に、付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付ける。純正スピーカー付車の場合、カーステレオ本体取付キット KJ-S35DS^①（希望小売価格3,800円、税別）またはKJ-S16DS^②（希望小売価格3,800円、税別）を使用する場合は、キットに付属の変換コネクタを使用して車両配線に接続ができます（但し、付属の変換コネクタは1セットのため、ダッシュまたはリアのいずれか一方に使用します）。</p>																											

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。