






〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数	本体の取付方法						オプション		
					アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H30/7～現在	3BA-JB64W	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス)	8V型	×	×	KJ-S102DK④	 注10,11	6,000円	注11,12 13,14	—	—		
			Wモデル	×	×	KJ-S102DK④	 注10,15,16	6,000円	注14,17	—	◎		
		標準モデル	×	×	KK-S79DE II ⑧	 注18	6,500円	注14,19 20,21	◎	◎	◎ 注19		
		D.OPの8インチナビ付車	×	×	KJ-S102DK④	 注10,11	6,000円	注11,13 14,22	—	—			

- (注9) 全車標準はオーディオレス (ワイド2D窓口で純正ブラケット付) で、車両側のアンテナコネクタはGTコネクタです。
- (注10) KJ-S102DK④にはダイレクト接続ハーネス (オプション用5Pコネクタ対応)、アンテナ変換コネクタ、スポンジテープ、ネジが同梱されています。
- (注11) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングオーディオスイッチ」) 付車の場合は、ダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。
- (注12) 8V型カーナビゲーションを取付ける場合は、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ (8インチモデル用) (73821-77RA0-W9K) の購入が必要です。
- (注13) 純正ブラケットへの組付けは、下図の●穴位置にN穴で取付けます。







- : 8V型の取付穴位置
- ⊗ : 標準モデルとワイドモデルの取付穴位置 (参考)

(注) 図は右側のブラケットで、左側は基本的に対称形状です。

- (注14) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40 (希望小売価格1,800円、税別) または RD-HRA20 (希望小売価格3,500円、税別) を使用します (但し、RD-HRA20は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。
- (注15) 2015年以降発売のサイバーナビ、2014年以降発売の楽ナビで純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングオーディオスイッチ」) を使用する場合は、ダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。
- (注16) 2014年発売のサイバーナビ (AVIC-ZH0099W系/ZH0077W)、および2013年発売の楽ナビ (AVIC-MRZ099W) で純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングオーディオスイッチ」) を使用する場合は、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST⑧ (希望小売価格8,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、KJ-S102DK④に代えて別売の電源ケーブル RD-N002 (希望小売価格2,000円、税別) とパネルキット KK-S30FE⑥ (希望小売価格4,500円、税別) に同梱の配線コネクタ (20P) やオプションコネクタ (5P)、アンテナプラグ変換コード (GT→JASO) を使用して取付けます (KK-S30FE⑥に同梱のパネルは使用しません。なお、KJ-S102DK④の使用については、配線加工が必要となるため推奨しません)。
- (注17) 純正ブラケットへの組付けは、上段側はブラケットの前から2番目と4番目の穴、下段側はブラケットの前から2番目の穴 (注13のブラケット図参照) にN穴で取付けます。
- (注18) KK-S79DE II ⑧には窓口左右の隙間を埋めるスペーサーブラケット、アンテナ変換コネクタ、オプション用5Pコネクタ、およびクッション他が同梱されています。
- (注19) 純正ステアリングリモコン (メーカー呼称「ステアリングオーディオスイッチ」) 付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ (20P) までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST⑧ (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-F101SC③ (希望小売価格1,500円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC③ (希望小売価格1,500円、税別) も接続は可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注20) 純正ブラケットへの組付けは、上下段共にブラケットの前から2番目と4番目の穴 (注13のブラケット図参照) に、トヨタ車用の2、3番ネジ穴 (製品肩口から47.5mmと88mmのネジ穴) で取付けます。
- (注21) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルとパネルキット KK-S30FE⑥ (希望小売価格4,500円、税別) に同梱の配線コネクタ (20P) やアンテナプラグ変換コード (GT→JASO) を使用して取付けることも可能です (KK-S30FE⑥に同梱のパネルは使用しません。また、KK-S79DE II ⑧の購入は不要です)。なお、純正ブラケットへの組付けは、上段側はブラケットの前から2番目と4番目の穴、下段側はブラケットの前から2番目の穴に、本体の前から2番目、3番目のN穴で取付けます (下段側は2番目のN穴のみとなります)。
- (注22) ディーラーオプションの8インチナビ付車は窓口が大きい専用クラスターを使用しているため、標準モデルとワイドモデルの商品は取付不可。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… スズキ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
01	スズキ車用パネルキット KK-S01FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FP®（希望小売価格3,000円、税別）を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S01FP®には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
02	スズキ車用パネルキット KK-S02FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FP®（希望小売価格3,000円、税別）を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S02FP®には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
21	スズキ車用パネルキット KK-S21FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP®（希望小売価格3,000円、税別）を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。KK-S21FP®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
22	スズキ車用パネルキット KK-S22FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP®（希望小売価格3,000円、税別）を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S22FP®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
25	スズキ車用パネルキット KK-S25FP®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP®（希望小売価格3,500円、税別）を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S25FP®は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ（5P）に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
30	スズキ車用パネルキット KK-S30FE®を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FE®（希望小売価格4,500円、税別）を使用します。※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。KK-S30FE®は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ（5P）に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタとアンテナプラグ変換コネクタが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のダイレクト接続ハーネスのミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

