





〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレッドイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H24/9~H29/1	MH34S系 MH44S系	ワゴンR	2D窓口付車 (オーディオレス)	8V型	8型	×	KLS-S801D [Ⓢ]	   注19,20	20,000円	注17,19 20	—	—	
				標準モデル	2D	×	KK-S76D [Ⓢ]	  注16	3,800円	注2,8,12 17,18	◎	◎	 注12
			異形ラジオ付車 (M.OP)	8V型	8型	×	KLS-S801D [Ⓢ]	   注19,20	20,000円	注17,19 20	—	—	
				標準モデル		×				注15	×	×	

(注2) KK-S76D[Ⓢ]には車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。

(注8) 純正ブラケットへの組付けは上下段共に前から2、5番目の穴位置に、トヨタ車用の2、3番穴で取付けます。なお、少し引込み取付けになり、窓口裏面との間に1.5mmの隙間があります。

(注12) 純正ステアリングリモコン（メーカー呼称「ステアリングオーディオスイッチ」）付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ（20P）までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-S201ST[Ⓢ]（希望小売価格8,000円、税別）、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC[Ⓢ]（希望小売価格1,500円、税別）を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。但し、ランニングチェンジ（仕様変更）前の取付キットの場合はステアリングリモコンの信号取出用のケーブル（ギボシ）がないため、車両側のステアリングリモコン用配線に直接接続する必要があります。

(注14) 全車標準はオーディオレス（2D窓口で純正ブラケット付）です。

(注15) メーカーオプションのCDプレーヤー [AM/FMラジオ付] 付車は、クラスター一体型の異形ラジオで窓がないため取付不可。但し、ディーラーオプションの「オーディオ交換ガーニッシュ」（純正品番：ワゴンR用……73821-72M00-ZML、H25/7時点のアクセサリカタログでは73821-72M01-ZML/スティングレー用……73820-72M10-AP2）と「スクリュ」（純正品番：03541-0516A、4本必要）を購入すれば、取付キット・KK-S76D[Ⓢ]（希望小売価格3,800円、税別）を使用して取付けが可能になります（その場合の取付内容は上段の標準のオーディオレス車と同じで、純正ステアリングリモコンについては注12を参照してください）。

(注16) KK-S76D[Ⓢ]には純正ブラケットの車両（下側）への取付ネジとスピードナットが同梱されています。なお、ディーラーオプションのナビゲーション、およびモニター付CDプレーヤー付車の場合は、取付けに使用しているスクリュとスピードナットをそのまま使用することもできます（その場合はキットに同梱の取付ネジとスピードナットは使用しないため余ります）。

(注17) 車両側のアンテナブースターとチューナーのインピーダンスアンマッチングによりAMラジオが受信できない場合は、RD-AN40（希望小売価格1,800円、税別）またはRD-HRA20（希望小売価格3,500円、税別）を使用します（但し、RD-HRA20は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。

(注18) ディーラーオプションでワゴンR/ワゴンR スティングレー専用ジャストフィットナビセット（H26/8追加）が装着されている場合は、ナビ本体が8インチワイドモデルのため取付不可（ディーラーオプションのオーディオ交換ガーニッシュの使用可否、およびその場合の取付可否については未調査で不明です）。

(注19) KLS-S801D[Ⓢ]は8V型カーナビゲーションを取付けるための車種専用の取付キットです。専用パネル（ピアノブラック）の他、配線コネクタ（ダイレクト接続タイプ）やブラケット、ネジ類などが同梱されています。

(注20) 純正ステアリングリモコン（メーカー呼称「ステアリングオーディオスイッチ」）付車の場合は、配線コネクタ（ダイレクト接続タイプ）のミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

【取付キットの主な付属品の記号】

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

【別売オプション関係の記号】 …… スズキ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
01	スズキ車用パネルキット KK-S01FP [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FP [®] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S01FP [®] には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
02	スズキ車用パネルキット KK-S02FP [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FP [®] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S02FP [®] には、トレードイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
21	スズキ車用パネルキット KK-S21FP [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP [®] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S21FP [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
22	スズキ車用パネルキット KK-S22FP [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP [®] (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S22FP [®] には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
25	スズキ車用パネルキット KK-S25FP [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP [®] (希望小売価格3,500円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S25FP [®] は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
30	スズキ車用パネルキット KK-S30FE [®] を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FE [®] (希望小売価格4,500円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。 KK-S30FE [®] は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレードイン取付け専用の20Pコネクタとアンテナプラグ変換コネクタが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱の配線コネクタ (ダイレクト接続タイプ) のミニプラグをナビゲーション本体のステアリングリモコン接続端子に接続してください。 オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [®] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [®] 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II [®] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト																			
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040				TS-X480G X480	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510																	
5ドア F / R ド ア	ダッシュ(純正TW部)	⑫							×							×	×																					
	TWキット使用	⑬⑭		□⑬	□⑬	□⑬	□⑬																															
	標準SP付、SPなし車	①⑭	×	×	◇⑱⑳	×	×	×		①			×	×	×	×																						
	キット使用	②⑭	×	□		□	□																															
	キット使用	③⑭⑲⑳	×	□⑲		□⑲	□⑲																															
	インナーバッフル	④⑭⑮	×	回	回	回	回	回																														
	D.O.P. SP付車	⑦⑭	×	×	◇⑲⑳	◎	◎			⑦			◎⑧	×	×	×																						
	キット使用	②⑭	×	□																																		
	キット使用	③⑭⑲⑳	×	□⑲																																		
インナーバッフル	④⑭⑮	×	回	回	回	回	回																															

※H24/9～H29/1車のリアドアには、インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K616 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS/TS-Z132PRS (スぺーサー使用)」の取付けが可能です。

① メーカー標準装備のスピーカーは樹脂ブラケット一体型で、特殊なタッピンググロメットを使用しています。

② カースピーカー取付キットUD-K115 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。ディーラーオプションのスピーカー付車は、純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。

④ インナーバッフルUD-K716 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K616 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K526 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。ディーラーオプションのスピーカー付車は、純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。

⑦ ディーラーオプションのスピーカー付の場合で、スピーカーブラケット (純正ブラケット) を使用して取付けている場合、TS-F1740S・F1740はスピーカーブラケットを取外してスピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付可で、16cmスピーカーはスピーカーブラケットをそのまま使用して取付可。

⑧ 付属のグリルは使用せずにユニットのみを取付けます。

⑫ ダッシュボード上の左右はグリル一体型の純正トゥイータースペースで、トゥイーターなし車にはカバーが装着されています。

⑬ TS-C1730S・F1740S・C1630S・F1640Sに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K212 (希望小売価格3,800円、税別、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。

⑭ 純正トゥイーター付車 (6SP付) でフロントスピーカーを交換する際には、合成インピーダンスが低くなりますので、純正トゥイーターを外す必要があります。

⑮ リアドアの場合は、鉄板のスピーカー用穴の上方にある楕円形 (7×10) の穴がバッフルで塞がないため、粘着シールなどで塞いで防水処理をする必要があります。

⑯ 取付け自体はリアビラー部トリム前方寄り、トリム裏側のリブを切取れば可であるが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出る取付けになり、ヘッドクリアランスもとれないため取付不可。

⑰ 取付け自体はリアビラー部トリム前方寄り、トリム裏側のリブを切取れば可であるが、ヘッドクリアランスがとれないため取付不可。

⑱ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。

⑲ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。ディーラーオプションのスピーカー付車は、純正スピーカーブラケットを取外して取付けます。

⑳ ブラケットは取付穴の穴あけ (3ヶ所) が必要です。また、車両側に干渉する場合にはクラック部などの切取加工も必要になります。詳しくは取付説明書を参照してください。

㉑ リアドアにブラケットを取付ける場合は、鉄板のスピーカー用穴の上方にある楕円形 (7×10) の穴が塞げる方向 (2方向が可) で取付けます。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊗	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。