





## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H9/2~H11/5	E-MA61S E-MB61S	全車種	2D		X	KK-S65DP <sup>Ⓚ</sup>		5,000円	注1	◎	◎	

(注1) KK-S65DP<sup>Ⓚ</sup> (希望小売価格5,000円、税別) は、成形トリム車のフロントドアスピーカー取付用ブラケットを同梱しているシステム取付キットです。このキットはトレドイン2D取付け専用で、クラスターのポケット部の切取加工が必要です (但し、KK-S65DP<sup>Ⓚ</sup>は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。

## 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレドイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

## 〔別売オプション関係の記号〕 …… スズキ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合には、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	スズキ車用パネルキット KK-S01FP <sup>Ⓚ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S01FP <sup>Ⓚ</sup> (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S01FP <sup>Ⓚ</sup> には、トレドイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S02FP <sup>Ⓚ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S02FP <sup>Ⓚ</sup> (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S02FP <sup>Ⓚ</sup> には、トレドイン取付け専用の12Pコネクタが同梱されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S21FP <sup>Ⓚ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを1機種取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S21FP <sup>Ⓚ</sup> (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。なお、取付パネルは1枚のみの同梱となります。 KK-S21FP <sup>Ⓚ</sup> には、トレドイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S22FP <sup>Ⓚ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S22FP <sup>Ⓚ</sup> (希望小売価格3,000円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S22FP <sup>Ⓚ</sup> には、トレドイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S25FP <sup>Ⓚ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S25FP <sup>Ⓚ</sup> (希望小売価格3,500円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S25FP <sup>Ⓚ</sup> は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレドイン取付け専用の20Pコネクタが同梱されています。
	スズキ車用パネルキット KK-S30FE <sup>Ⓚ</sup> を使用	キットレスでD46の1Dサイズを2機種、または2Dサイズ一体機を取付ける場合には、別売のスズキ車用パネルキットKK-S30FE <sup>Ⓚ</sup> (希望小売価格4,500円、税別) を使用します。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。 KK-S30FE <sup>Ⓚ</sup> は、カーナビゲーション取付けにも対応したキットで、同梱の5Pコネクタを車両側のオプションコネクタ (5P) に接続することにより、車速信号他の取出しが容易となります。 その他、トレドイン取付け専用の20Pコネクタとアンテナプラグ変換コネクタが同梱されています。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …純正ステアリングリモコン付車でも、グレードや仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>Ⓚ</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓚ</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) …KW-27V II <sup>Ⓚ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト								
			TS- C1630S C1630	TS- F1640S F1640	TS- F1040S F1040									TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510					
4ドア	純正スピーカー付		◎	◎③④	◎⑤											×①	×	×②	×②									○ リアビ ラー部 トリム
	純正スピーカーなし キット使用		×	×	×											◎⑥⑧	○⑥⑦	◎⑥⑦	◎⑥⑦									
	後席側面 又はRドア		◎⑨	◎⑨							⑩					○⑪	◎⑫	◎										

注記

- ① 純正ブラケットへのユニット取付けは、トゥイーターが当たり不可。
- ② 純正ブラケットへのユニット取付けは、奥行有効寸法不足で取付不可。
- ③ 端子を下方向にして取付ける。
- ④ 純正ブラケットに取付ける際は、端子部が純正ブラケット下方のリブの奥側に入るようにセットして取付けます。
- ⑤ マグネットがブラケットの背面部に当たり、取付けは2点止めとなる。取付穴が塞げず周囲に隙間があく。
- ⑥ パワーウインドー車はドア後下方部の穴位置に可。但し、ネット状のポケット内にグリルが多少入る（トリムの穴あけ加工時、ポケットのネットを切断しないよう注意のこと）。
- ⑦ マニュアルウインドー車は、純正と同じ位置に取付可。
- ⑧ マニュアルウインドー車は、純正と同じ位置には△で可で、ドア後下方部の穴位置には◎で可。
- ⑨ パワーウインドー（純正グリル装着）車の場合は、カーステレオシステム取付キットKK-S65DP®（希望小売価格 5,000円、税別）に付属しているスピーカーブラケットを使用すれば取付可。
- ⑩ 前方下部の穴位置に取付ける。マニュアルウインドー車はレギュレーターハンドルに注意。
- ⑪ マニュアルウインドー車はレギュレーターハンドルに近くなる（約20～25mm）。リアシートバックを前方に倒す時に、シートクッションがスピーカーグリルに少し当たる。
- ⑫ 鉄板に少し当たる。

### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☑	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スペーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
		×	取付不可
●	取付可（スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サイドシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。