

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション			
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D	
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ	
H13/4~H16/4	ZZE127系 ZZE128系 ZZE129系 NZE127系	全車種 (ダッシュ上部)	標準モデル		1D	○					注1,2	◎	×	⑩  注4
		全車種 (ダッシュ下部)	標準モデル	②D	1D	×	KK-Y40D II ⑩	 注3	2,500円	注5,6,7	◎	◎		
			Wモデル	W2D		注8				注5,6,8	—	◎	⑩  注8	

- (注1) ディーラーオプションの純正ナビ付車の場合に可で、純正ナビのみを外して取付けるアドオン取付けも可。純正ブラケットをステレオに取付けるネジは左右有効スペースの関係で、ステレオのネジ穴がM5の場合は純正ナビを取付けていたM5×6平頭ネジで、また、タッピングネジ穴の場合はステレオに付属の皿タッピングネジで取付ける。
- (注2) 純正ナビなし車の場合には、純正部品の1DINナビフィッティングキット(部品番号:08541-12100)を購入すれば取付け可……(この場合の純正ブラケットをステレオに取付けるネジは、フィッティングキットに付属されているM5×6平頭ネジで取付ける。但し、ステレオのネジ穴がタッピングネジ穴の場合はステレオに付属の皿タッピングネジで取付ける)。なお、記載の純正部品の品番は車両販売当初のもので、その後に変更されたり、販売が終了している場合もありますので予めご承知おきください。詳細についてはディーラーにてご確認をお願いします。
- (注3) KK-Y40D II ⑩には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)が同梱されています。
- (注4) ダッシュ下部の純正ラジオも交換取付けする場合には、KK-Y40D II ⑩に配線コネクターが同梱されていますので、配線キットは不要です。なお、ダッシュ上部ヘッドオン1D取付けのみを行う場合は、純正ナビに接続されている配線は使用できませんので、純正ラジオに接続されている配線に接続します。
- (注5) ラジオレス車にも取付け可。ディーラーオプションの純正ナビ付車の場合も、純正ナビはそのまま使用して純正ラジオのみを交換するトレードイン取付けも可。
- (注6) 配線コネクターの接続は、純正ナビ付車で純正ナビをそのまま使用する場合には、純正ラジオに接続されているナビ用サブハーネスの10Pに接続します。なお、純正ナビも交換する場合には、ナビ用ハーネスを外して車両側ハーネスに接続することも可能です。
- (注7) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口車用パネルと配線キット KY-10P ⑩(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です(その場合はKK-Y40D II ⑩は不要です)。
- (注8) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)は、電源ケーブル RD-N001(希望小売価格4,000円、税別)、および KY-10P ⑩(希望小売価格1,500円、税別)使用で取付け可……AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wにはトヨタ車用電源コードが付属されていますが、付属電源コードのオプション用5Pコネクターがダイレクト接続できず、車速信号、パーキングブレーキ、バック信号の各線を接続するには配線加工や延長等が必要となるため、付属電源コードの使用は推奨できません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕……トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩ 	トヨタ車用配線キット KY-10P ⑩が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P ⑩(1,500円、税別)の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) ……純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

