

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H23/9~H24/4	ZRT272W系	全車種 (ワイド2D窓口)	Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	注11	5,000円	注4,11	—	◎	注6
				W2D		○ (◎)				注4,12	—	◎	
			標準モデル	2D 注2	×	KK-Y60DE◎	注3	4,000円	注2,3,4 5,6,10 13	◎	◎		

- (注2) 1Dサイズの取付けは上段のみ可(下段側は純正ブラケットへの取付けが片側1点止めになるため取付不可)。
- (注3) KK-Y60DE◎には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R、ピアノブラック)、車速信号他を取出すための5Pコネクタ、アンテナ変換コネクタ他が同梱されています。
- (注4) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、純正「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してトヨタ3P→JASOに変換されている車両にアンテナを接続する場合は、車両側に接続されている「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」をそのまま使用して接続します(この場合、キットまたは商品に同梱のアンテナ変換コードは使用しません)。
- (注5) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、ラジオアンテナの接続に純正「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してトヨタ3P→JASOに変換されている車両の場合は、取付キット KK-Y40D II ◎ (希望小売価格2,500円、税別) または KK-Y45D II ◎ (希望小売価格3,000円、税別) でも取付可能ですが、同梱のパネルは黒系シボ入りです。
- (注6) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-Y201ST◎ (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-Y101SC◎ (希望小売価格2,000円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注10) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注11) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKには専用電源コード、専用アンテナ変換コードが付属されています。また、純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用20Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注12) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。また、純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が20Pコネクタ仕様の場合に、商品に付属のトヨタ専用ステアリングリモコン変換コードを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注13) KK-Y55DE◎ (希望小売価格4,000円、税別) も使用可能ですが、同梱のパネルは黒系シボ入りです。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10	トヨタ車用配線キット KY-10P◎が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P◎ (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト																				
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510																		
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)			◇12	◇12																																			
	Fドア	13	X	X	X	X	X											X	X	X	X																			
	キット 使用	14	■15	□1516	□1516																																			
	インナー バッフル	1819	■	回20	回20	回20																																		
	Rドア	1	X	X	◇821	X													X	X	X																			
	キット 使用	2	■	□		□																																		
	インナー バッフル	10	■	回9	回9	回9																																		

※H23/9～H24/4車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K718 (希望小売価格25,000円、税別、2個1組) / UD-K618 (希望小売価格13,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PPRS / TS-Z132PPRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です (注19参照)。
 ※H23/9～H24/4車のスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です (注23参照)。

① 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。
 ② カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑧ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
 ⑨ 車両側スピーカー用配線を使用する場合で、スピーカーに付属のコードが車両側配線に届かない場合は、端子の方向を調整して取付けます。
 ⑩ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用可。
 ⑫ TS-C1730S・F1740Sに同梱のトウィーターは、スピーカーに付属のトウィーター用ブラケットを使用して、ダッシュの純正トウィータースペースに取付けが可能です (取付ける際は、トウィーター用ブラケットの突起部3ヶ所のうち2ヶ所を切り取り、1ヶ所を純正グリル裏面取付部のリブがない位置にして取付けます)。
 ⑬ 純正スピーカーは6×9タイプの樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが大きくて変則のため取付不可。
 ⑭ カースピーカー取付キットUD-K119 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用可。付属のブラケットを取付ける際は、車両側のタッピンググロメットを外して付属のボルト/ナットで取付けます。
 ⑮ カースピーカー取付キットUD-K119に付属のスパーサー使用で取付可。
 ⑯ ダッシュの純正トウィーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、純正トウィーターを使用しない場合には、トウィーター用配線の4Pコネクタ部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクタを接続する必要があります。
 ⑰ インナーバッフルUD-K718 (希望小売価格25,000円、税別、2個1組) / UD-K618 (希望小売価格13,000円、税別、2個1組) / UD-K528 (希望小売価格5,500円、税別、2個1組) 使用可。
 ⑱ UD-K718 / UD-K618使用時は、左右ドア共にバッフルのロゴマークを車両の後方側にして、バッフルを後方寄りにして取付けます。また、UD-K528使用時は、右ドアではバッフルのロゴマークを車両の上方、左ドアではロゴマークを下方にして、バッフルを後方寄りにして取付けます (いずれも反対向きに取付けると、トリムのリテーナーはめ込み用穴に近くなり、トリムが当たって取付けられなくなります)。
 ⑳ ダッシュの純正トウィーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正トウィーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はトウィーター用配線の4Pコネクタ部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクタを接続する必要があり、その他のスピーカーではトウィーター用配線の4Pコネクタ部をバイパスさせる配線加工が必要になります (端子の方向やスピーカーに付属のコードの長さによって配線が届かない場合は、延長配線加工も必要になります)。
 ㉑ 端子を上または後方向にして取付けます (前および下方向にすると、スピーカーに付属のコードでは車両のスピーカー用配線に届かず接続不可)。
 ㉒ スペアタイヤの上に被さっている発泡スチロール製の工具収納トレイが設置不可になります (工具の移設が必要です)。取付けに使用する付属品：①、③、④、⑤×3、⑥、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰～⑳。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクタ使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	■	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	■	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
○	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

アベンス (H23/9~H24/4)