





〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H21/4~H24/4	ZGE20系 ZGE21系 ZGE22系 ZGE25系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス)  注9	標準モデル	2D		×	KK-Y45D II ㊞	 注8	3,000円	注7,8	◎	◎	
				2D		×	KK-Y40D II ㊞	 注1	2,500円	注7	◎	◎	
			Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK	 注13	5,000円	注13	—	◎	
				W2D		○				注14	—	◎	
		M.OPのHDDナビ付車 注10			×				注10	×	×		



- (注1) KK-Y40D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R) が同梱されています。
- (注7) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルと配線キット KY-10P ㊞ (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合はKK-Y40D II ㊞/KK-Y45D II ㊞は不要です)。
- (注8) KK-Y45D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。
- (注9) 全車標準はオーディオレスで、純正ラジオなし車の場合も純正ブラケット付で取付け可。
- (注10) メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車 (WISH/パノラミックライブサウンドシステム) は、専用ウーファー (フロントドアスピーカー) & ウーファーアンブ付で、機能的にもカラーバックガイドモニター/ステアリングオーディオスイッチ/ワイドビューフロントモニター+パーキングアシスト (オプション) などが使用不可になるため取付不可 (クラスター窓口の形状もオーディオレス仕様と少し違うため、KK-Y40D II ㊞/KK-Y45D II ㊞に同梱のパネルはジャストフィットしません)。
- (注13) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キット RD-Y102DK (希望小売価格5,000円、税別) に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注14) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P ㊞ が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P ㊞ (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト																						
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH100	TS-STH700	TS-STX510																						
5ドア ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	⑧		◇⑦	◇⑦																																							
	Fドア	①⑨	×	×	◇⑥⑩	×	×								×	×	×	×																										
	キット 使用	②⑨	✗	□⑩		□⑩																																						
	インナー バッフル	⑤⑨	✗	回⑪	回⑪	回⑪																																						
	Rドア	①⑫⑬	×	×	◇⑥	×																																						
	キット 使用	②⑬	✗	□		□																																						
	インナー バッフル	⑤⑬	✗	回	回	回																																						
	Rピラー (純正TW部)	⑭							×																																			
	TWキット 使用	⑰		□⑱	□⑱	□⑱																																						
注記	<p>※H21/4~H24/4車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS」の取付けが可能です (注⑳参照)。</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型でリベット止めされており、取付ネジ穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。</li> <li>② カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</li> <li>⑤ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) /UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) /UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</li> <li>⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。</li> <li>⑦ 標準6スピーカー付車の場合、TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。</li> <li>⑧ 純正ダッシュスピーカーは2.5cm (メーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステムは5cm) のトゥイーターです。</li> <li>⑨ 標準6スピーカー付車の場合に可 (メーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステム付車はアンプ別体で、インピーダンスが2Ωのため取付不可)。</li> <li>⑩ 純正ダッシュ・トゥイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、純正ダッシュ・トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はトゥイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があります。その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。</li> <li>⑪ 純正ダッシュ・トゥイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正ダッシュ・トゥイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はトゥイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではトゥイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。</li> <li>⑫ メーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステム付車の場合のみ純正スピーカー付。</li> <li>⑬ メーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステム付車の場合に取付可。但し、純正リアピラー・トゥイーターの取外しが必要です (標準6スピーカー付車の場合はリアドアスピーカーはなしで、樹脂カバーがリベット止めされていてスピーカー用配線もなく、センターピラー部のハーネス引込口がコネクター対応になっているため、別売コードなどでの引回しも不向きで取付不可)。</li> <li>⑭ リアピラー部の純正スピーカーは6.5cmサイズのトゥイーターです。</li> <li>⑮ サードシート乗車時に乗員の頭部にスピーカーが当たるため取付不可。サードシート未使用時に限り取付可能。</li> <li>⑯ ピラー部トリム裏側のリブに当たってブラケットが完全に入らないため、リブの切取加工が必要です。</li> <li>⑰ リアピラー部は全車に標準で純正スピーカーが装着されているため標準スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可。また、Cピラー部は全車に標準でカーテンシルドエアバッグが装着されているため取付不可。</li> <li>⑱ メーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステム付車の場合、TS-C1730S・F1740S・C1630S・F1640Sに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K211 (希望小売価格2,500円、税別、2個1組) を使用して、リアピラー部の純正トゥイータースペースに取付けが可能です (標準6スピーカー付車は、リアドアにウーファー部が取付不可のため除きます)。</li> <li>⑳ フロントドアへの取付けは標準6スピーカー付車の場合のみ可で、リアドアへの取付けはメーカーオプションのWISHパノラミックライブサウンドシステム付車の場合のみ取付可。</li> </ol>																																											

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。