








〈本体商品の取付情報〉



年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H19/10~H27/12	ZRE152N系 ZRE154N系 NZE151N系	全車種 (ワイド2D窓口)	標準モデル	2D		×	KK-Y45D II ㊞		注3	3,000円	注1,2,3,5	◎	◎
				2D		×	KK-Y40D II ㊞		注4	2,500円	注1,2,5	◎	◎
			Wモデル	W2D		×	RD-Y101DK		注6	5,000円	注1,5,6	—	◎
				W2D		○					注1,5,7	—	◎

- (注1) H19/10~H21/12車に設定の、メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム付車を除く…… (取付可否は未調査)。  
 (注2) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルと配線キット KY-10P ㊞ (希望小売価格1,500円、税別) を使用して取付けることも可能です (その場合はKK-Y40D II ㊞/KK-Y45D II ㊞は不要です)。  
 (注3) KK-Y45D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R)、および車速信号他を取出すための5Pコネクタが同梱されています。  
 (注4) KK-Y40D II ㊞には窓口左右の隙間を埋めるパネル (L、R) が同梱されています。  
 (注5) 標準装備またはメーカーオプションの9スピーカー付車の場合は、純正サブウーファーを鳴らすために取付キットに同梱、または商品に付属の電源コードの10P配線コネクタの青線に、ステレオ本体のシステムリモート線、または車両のACC (アクセサリ) 電源の配線を接続する必要があります。  
 (注6) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キット RD-Y101DKを使用します。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キット RD-Y102DK (希望小売価格5,000円、税別) に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。  
 (注7) ワイドモデル (フェイス幅200mmの商品) で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。なお、AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077Wを取付ける場合で、純正サブウーファーを鳴らす際は、付属電源コード (ダイレクト接続ハーネス) の10P配線コネクタ側の青線に、ステレオ本体のシステムリモート、または車両のACC (アクセサリ) 電源を配線する必要があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
10 	トヨタ車用配線キット KY-10P ㊞が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。10はトヨタ10P車用でKY-10P ㊞ (1,500円、税別) の適応車種です。
	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) ……純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト						
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH100	TS-STH700	TS-STX510				
5ドアワゴン	ドアミラー部 (純正TW部)	⑨		◇①①	◇①①																					
	Fドア	①⑨	X	X	◇③⑥	X	X							X	X	X	X									
	キット 使用	②⑨	■	□③		□③																				
	インナー パツフル	④⑨	■	□②	□②	□②																				
	Rドア	①⑤⑨	X	X	◇⑬	X								X	X	X									○⑩ リアビ ラー部 トリム	○⑩ リアビ ラー部 トリム
	キット 使用	②⑤⑨	■	□		□																				
	インナー パツフル	④⑦⑨	■	□	□	□																				
	Rサイド	⑧	X	X	X	X								X	X	X										

※H19/10~H27/12車のフロントドアには、インナーパツフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS / TS-Z132PRS (スピーカー使用)」の取付けが可能です (注⑨、⑬参照)。  
 ※H19/10~H27/12車のリアドアには、インナーパツフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スピーカー使用)」の取付けが可能です (注⑨、⑭参照)。  
 ※H19/10~H27/12車のスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載されている「取付方法A」に準じます (注⑮参照)。

- 注記
- ① 純正スピーカーはリベット止めで、取付ネジ寸法が変則のスピーカーです。
  - ② カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
  - ③ 純正ツイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、純正ツイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はツイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではツイーター用配線の4Pコネクター部に接続する配線加工が必要です。
  - ④ インナーパツフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用可。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
  - ⑤ ブラケットの上部が、鉄板の凸斜面に少しかかる取付けになる。
  - ⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを取外す場合は、リベット止めを外す必要があります。
  - ⑦ パツフルの上部が鉄板の凸斜面に少しかかる取付けになる。
  - ⑧ 9スピーカー付車のリアサイドの純正スピーカーは、6cmサイズのスクーカーと左側面のみ16cmサブウーハー (アンプ内蔵) で、スピーカーの取付けは不可。
  - ⑨ H19/10~H21/12年に設定の、メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム (カローラ ルミオン・ライブサウンドシステム) 付車を除く (取付可否は未調査)。
  - ⑩ 9スピーカー付車の場合で、リアサイドの純正スピーカーの後方位置に取付ける (4スピーカー付車の取付可否は未調査)。TS-STH100は車両側最後部のゴムモールよりも後方にはみ出る取付けになる。
  - ⑪ TS-C1730S・F1740Sと同梱のツイーターは、スピーカーに付属のツイーター用ブラケットを使用して、ドアミラー部内側の純正ツイータースペースに取付けが可能です。
  - ⑫ 純正ツイーターを外すと16cmスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正ツイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はツイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではツイーター用配線の4Pコネクター部に接続する配線加工が必要です。
  - ⑬ TS-Z172PRSはトリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が僅かに当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。
  - ⑭ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。
  - ⑮ スペアタイヤを反転して取付けます。なお、フロアボード下の小物入れが少し浮きますが、フロアボードにはロック機構があり、ロックすることができます。また、小物入れの一部を加工すればフロアボードの浮きはなくなります。取付けに使用する付属品：①、③、④、⑤×3、⑥、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰～⑳。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊠	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。