





〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
H25/12～H29/6 ハイブリッドを含む	AVU65W系 ZSU60W系 ZSU65W系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス)	Wモデル	W2D	×	RD-Y102DK		注6	5,000円	注2,6	—	◎	◎ 注5 注18
				W2D	○					注2,5,10	—	◎	
			標準モデル	2D	×	KK-Y60DE◎		注1	4,000円	注1,2,3 4,5,9	◎	◎	
		異形ラジオ付車			×					注7	×	×	
			D.OPの9インチナビ付車			×					注8	×	

- (注1) KK-Y60DE◎には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R、ピアノブラック)、車速信号他を取出すための5Pコネクタ、アンテナ変換コネクタ他が同梱されています。
- (注2) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、純正「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してトヨタ3P→JASOに変換されている車両にアンテナを接続する場合は、車両側に接続されている「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」をそのまま使用して接続します(この場合、キットまたは商品に同梱のアンテナ変換コードは使用しません)。
- (注3) ディーラーオプションのナビ/オーディオ付車で、ラジオアンテナの接続に純正「ラジオアンテナコネクタ変換ケーブル」を使用してトヨタ3P→JASOに変換されている車両の場合は、取付キットKK-Y40DⅡ◎(希望小売価格2,500円、税別)またはKK-Y45DⅡ◎(希望小売価格3,000円、税別)でも取付可能ですが、同梱のパネルは黒系シボ入りで、ステレオ本体に取付ける際は、上段側の取付穴部が純正ブラケットに少し当たりますので、パネルの当たる部分を切取加工する必要があります。
- (注4) KK-Y55DE◎(希望小売価格4,000円、税別)も使用可能ですが、同梱のパネルは黒系シボ入りで、ステレオ本体に取付ける際は、上段側の取付穴部が純正ブラケットに少し当たりますので、パネルの当たる部分を切取加工する必要があります。
- (注5) 純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、別売のステアリングリモコンアダプターKK-Y202ST◎(希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブルKJ-Y102SC◎(希望小売価格2,000円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注6) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y102DK(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y102DKには専用電源コード、専用アンテナ変換コードが同梱されています。また、純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車では、オーディオ取付部裏のステアリングリモコン用配線が28Pコネクタ仕様の場合に、取付キットに同梱の専用28Pステアリングリモコンケーブルを使用して車両側配線との接続が可能です。
- (注7) 標準またはメーカーオプションのSDナビゲーションシステム(H27/6以降はT-Connect SDナビゲーションシステム)付車の場合で、純正ラジオは異形パネル一体型でステレオの取付けは不可。
- (注8) ディーラーオプションの9インチスマートナビ(H27/6以降はT-Connectナビ9インチモデル)付車は、窓口が大きい専用クラスターを使用しているためステレオの取付けは不可。
- (注9) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルを使用して取付けることも可能です。その場合は取付キットに同梱のパネル(L、R)は使用しません。
- (注10) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブル等を付属しているAVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099Wは、商品の付属品を使用して取付けが可能です。但し、商品に付属のトヨタ専用ステアリングリモコン変換コード(20P)は接続できませんので、純正ステアリングリモコン(メーカー呼称「ステアリングスイッチ」)付車で車両側のステアリングリモコン用配線(28P)に接続する場合には、別売のステアリングリモコンケーブルKJ-Y102SC◎(希望小売価格2,000円、税別)の購入が必要です。
- (注18) 別売のバックカメラユニットND-BC8Ⅱを装着する際は、車両内配線を利用して接続できる変換コネクタとバックカメラを純正取付位置に設置するための専用ブラケットを同梱したバックカメラ接続用取付キットKK-Y205BC◎(希望小売価格7,000円、税別)が使用可能です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… トヨタ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。また、D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⑩	トヨタ車用配線キットKY-10P◎が使用可能	別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。⑩はトヨタ10P車用でKY-10P◎(1,500円、税別)の適応車種です。
◎	車両の純正ステアリングリモコンが使用可能	キットレス欄にこの記号がある場合は、商品に付属のステアリングリモコン変換コードを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。取付キット使用の主な付属品欄にこの記号がある場合は、取付キットに同梱のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 (注) …… 純正ステアリングリモコン付車でも、車種やグレード、仕様等により使用できない場合がありますのでご注意ください。

*表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S	TS-F1040S		TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)	①③		◎⑨				×							×	×					
	TWキット 使用	②③			□②	□②	□②														
	Fドア	③④⑤	×	×	×	◇⑥⑦	×	×				×	×	×	×						
	キット 使用	③⑤⑧	×	□	□⑦		□⑦														
	インナー バッフル	③⑩	□	□	□⑩	□⑩	□⑩												×⑫	×⑫	×⑫
	Rドア	③④	×		×	◇⑥	×					×	×	×							
	キット 使用	③⑧	×		□		□														
	インナー バッフル	③⑩	□		□	□	□														

※H25/12～H29/6車のフロントドアには、インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。

※H25/12～H29/6車のリアドアには、インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z172PRS / TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。

※H25/12～H29/6車のガソリン車で、メーカーオプションのスペアタイヤ付車の場合には、スペアタイヤ部に「TS-WX610A」の取付けが可能です (注⑬参照)。

① ダッシュボード上左右の純正スピーカーは2.5cmサイズのツイーター (JBLプレミアムサウンドシステムの場合は8cmのツイーター+ミッドレンジ一体構造) です。

② TS-C1730S・F1740S・C1630S・F1640Sに同梱のツイーターは、別売のツイーター取付キットUD-K211 (希望小売価格2,500円、税別、2個1組) を使用して、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。但し、取付用ホルダーの穴ピッチが車両側のネジ穴に少し届かないため、大きめの平座金を別途用意して取付ける必要があります。

③ JBLプレミアムサウンドシステム付車を除きます。

④ 純正スピーカーはリベット止めで、取付穴ピッチが変則のスピーカーです。

⑤ スピーカーに付属の変換コネクタを使用して車両配線に接続する場合には、接続したコネクタの位置を後方斜め上方向にし、ブラケットに沿わせる状態にしてテープなどで固定する必要があります (ブラケットから離れた位置ではコネクタがトリム側に強く当たり、また、上方やや前方向にするとトリム裏面の配線コネクタに当たってトリムが取付けられない場合があります)。

⑥ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑦ 純正ツイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、純正ツイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はツイーター用配線の4Pコネクタ部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクタを接続する必要があり、その他のスピーカーではツイーター用配線の4Pコネクタ部をバイパスさせる配線加工が必要になります。

⑧ カースピーカー取付キットUD-K121 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑨ TS-C1736Sに同梱のツイーターは、ダッシュボード上の純正ツイータースペースに取付けが可能です。

⑩ インナーバッフルUD-K711 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K611 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K521 (希望小売価格3,500円、税別、2個1組) 使用で可。純正スピーカーを外す場合は、リベット止めを外す必要があります。

⑪ 純正ツイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正ツイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はツイーター用配線の4Pコネクタ部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクタを接続する必要があり、その他のスピーカーではツイーター用配線の4Pコネクタ部をバイパスさせる配線加工が必要になります。

⑫ リアピラー部には全車標準でカーテンシールドエアバッグが装着されているため取付不可 (リアピラー部トリムに取付け自体は可)。

⑬ ガソリン車でメーカーオプションのスペアタイヤ付車の場合に取付可。取付けに使用する付属品: ①,②,④,⑤×3,⑥,⑩,⑪,⑬,⑭,⑮,⑰～⑳。なお、ハイブリッド車でメーカーオプションのスペアタイヤ付車の場合の取付可否は未調査で、スペアタイヤなし車の場合は、ガソリン車/ハイブリッド車共にスペアタイヤ取付用のネジ穴がないため取付不可。

※取付情報の記号の意味を次ページに掲載しています。

ハリヤー／ハリヤー ハイブリッド (H25/12～H29/6)

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、 別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、 配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、 鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。