

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H13/10～H23/3	937AB系	ラジオ スペース	全車種			×				注1	×	×	
		カップ&カ ードホルダ ースペース		D.OPの 「ナビ」など付車		1D	○ 注2				注3,4	◎	

- (注1) 純正ラジオは異形フロントパネル一体型で、純正ラジオを外すと窓口が塞げないため取付不可。
 (注2) ラジオ下部のカップ&カードホルダースペースに、ディーラーオプションで「ナビ」のインダッシュテレビなどがアドオン装着されている場合には物理的にキットレス取付が可能で、ディーラーオプションの「ナビ」などを取付けている取付ケース・サイドブラケット・ステレオ用パネル・ゴムブッシュを使用して取付けが可。
 (注3) 純正ステレオの配線コネクターは使用不可で、BOSEサウンドシステムの場合はアンプ別体でスピーカーのインピーダンスが2Ωのため、純正スピーカーは使用できません。従って、純正スピーカーを交換して配線を別途引き直す必要がありますが、この場合、純正ラジオは使用不可となります。
 (注4) BOSEサウンドシステムなし車（1.6ツインスパーク、および2.0ツインスパークの5ドア車）については未調査で、アンプ別体であるかどうか、また、純正スピーカーの使用可否については不明です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンプロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II ㊄ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II ㊄付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II ㊄は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640					TS-X480G	TS-X380 X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700
5HB	Fドア	①	X	X	X	X②	X②						X	X	X	X				
	Rドア	①	X	X	X	X②	X②					X	X	X			X⑤			○④ リアピラー部 トリム
	Rシェルフ										◎③	◎	○							

注記
① BOSEサウンドシステム付車の場合…… (BOSEサウンドシステムなし車は未調査で可否は不明)。
② 純正ブラケットに取付けは可能ですが、純正スピーカーのインピーダンスが2Ωのため取付不可……寸法的には16cmカスタムスピーカーが純正ブラケットに取付可能です (但し、純正ブラケットのカバーに装着されている純正トウィーターの取外しが必要で、TS-F1640はカバー自体がトウィーター部に当たるためカバーの使用が不可)。
③ やや中心寄りになる。
④ リアヘッドレストの背面位置になる。
⑤ カーテンエアバッグの作動範囲にかかると思われるため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。