




〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H13/8~H17/2	[W168] 168032系 168033系 168133系	全車種	[2D]		×	KK-MB201DEⓀ		11,000円	注6,8,9	◎	◎	
			1D		×	KK-G94DEⓀ		6,500円	注4,6,9	◎	×	
						×	KJ-G80DEⓉ		6,000円	注1,4,9	◎	

(注1) KJ-G80DEⓉにはISO規格のアンテナ変換アダプター、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具が同梱されています(但し、車両配線のACCと常時電源のポジションが他車とは逆になっていますので、配線コネクタは取付説明書の配線方法の注記“ベンツ車の場合”の指示通り、メモリー電源は配線コネクタの赤リードに接続します)。





(注4) 取付ケースを車両側へ取付ける際、タブは下側左右の2ヶ所しか固定できませんので、確実にタブを曲げて取付けてください。

(注6) KK-MB201DEⓀ、KK-G94DEⓀにはISO規格のアンテナ変換アダプター、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具が同梱されています(但し、KK-MB201DEⓀは品薄につき、在庫切れになる場合があります)。

(注8) 取付ける場合は、車両側のセンターパネルと取付部ベース(黒色樹脂製の仕切部)を取外して取付けます。従って、センターパネルと一体の下段側のポケットは使用不可になります。

(注9) 純正CDオートチェンジャー付車は、チェンジャーの使用ができなくなります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			[P]
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡⓀ(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡⓀ付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注)… KW-27VⅡⓀは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640			TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
5ドア ワゴン	Fドア	①	X	X	X	X	X		①				X	X	X	X			
	Rドア	②	X	X	X	X	X		②			X	X	X					○④
	Rシェルフ								③	◎	◎	○							
注記	<p>① 純正スピーカーは17cmサイズですが、樹脂ブラケット一体型で取付ネジ穴が変則3点止めのため取付不可。</p> <p>② 純正スピーカーは13cmサイズで、樹脂ブラケット一体型の3点止めタイプになっています。取付ネジ穴は16/17cmカスタムスピーカーの穴3点が合いますが、鉄板穴スペースおよび取付面の有効スペースが不足で取付不可。</p> <p>③ リアシェルフ自体の強度に問題ありませんが、シェルフ全体の固定がやや弱く、走行中に多少ブレが生じますので重量のあるスピーカーの取付けは余りお奨めできません。</p> <p>④ ルーフ後部のトリムに取付可で、トリムの前方側または外側寄りのリアピラー部トリムとの境目に取付け可（トリムの前方側の場合はやや中心寄りになります）。なお、クォーターウィンドーの上部には取付けは可能ですが、後席乗員のヘッドクリアランスがとれないため取付不可。</p>																		

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。