

## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H5/10~H12/9	[W202] 202020系,202022系 202023系,202026系	全車種	1D		×	KK-G94DEⓀ		6,500円	注1,2,4	◎	×	
	202028系,202029系 202125系	全車種	1D		×	KJ-G80DEⓁ		6,000円	注1,3,4	◎	×	

(注1) パワーアンテナのハーフアップ機能は使用不可となります。また、純正のオーディオリモコンも使用不可となります。

(注2) KK-G94DEⓀにはISO規格のアンテナ変換アダプター、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具が同梱されています。

(注3) KJ-G80DEⓁにはISO規格のアンテナ変換アダプター、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具(2種類)が同梱されています。

(注4) BOSEサウンドシステム付車は、スピーカーの同時交換および配線の引き回しが必要となります。

## 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属		電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用			
3電源(ACC、常時、イルミネーション)				P
3電源+フロント・スピーカー				
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー				

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

## 〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
Ⓛ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡⓀ(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡⓀ付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡⓀは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640			TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510	
4セダン	Fドア		X	X	X	X	X						X	X	X	X				
	Rドア		X	X	X	X	X	①			X	X	X							
	Rトレイ	①	Ⓢ⑧	Ⓢ⑩⑪	Ⓢ⑩⑪	Ⓢ⑩⑪	Ⓢ⑩⑪			X②	X②	Ⓢ④								
注記	<p>① 調査データはBOSEサウンドシステム付車 (C280、C280スポーツラインに標準装備で、C220、C250ディーゼルにオプション) の場合。BOSEサウンドシステム付車で、純正スピーカーを交換取付する場合は、ステレオ本体も同時に交換することをおすすめします。但し、スピーカーを接続するには、付属または別売のコードを使用して配線する必要があります。</p> <p>② トレイに平面スペースなく、凹部平面内はヘッドレスト収納スペースで不可。</p> <p>③ 純正ブラケットに取付ける。車両配線との接続は端子の大きさが合わないため、配線加工要す。</p> <p>④ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを純正ブラケットに取付ける交換取付可。但し、純正スピーカーのガードグリルは使用しないで取付ける。車両配線に接続する場合は、端子の大きさが合わないため配線加工要す。</p> <p>⑧ 純正ブラケットに取付ける。</p> <p>⑪ TS-C1730・F1740・C1630・F1640を取付ける場合、純正ブラケットにスピーカーと共締めで取付けられている純正樹脂ガードネットにトウイーター部が当たる場合は、樹脂ガードネットは使用しないで取付ける。</p>																			

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	Ⓢ	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	ⓧ	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	ⓧ	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊞	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
⦿	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⦿	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
①	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。