

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ード イン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H10/9~H17/10	[W163] GF-163154,GH-163157 GF-163172,KH-163113	全車種			×					注1,2,3	×	×	

- (注1) 取付キットはKJ-G80DE② (希望小売価格6,000円、税別) が適用可能ですが、取付ケースを取付けるタブの固定が不十分で使用できません (タブの固定は車両側の形状より上下は不可で、左右は純正ラジオを止めている突起部に固定可能ですが、タブの位置が合わないため確実に固定することができません。従って、取付ケースの左右にタブを追加すれば取付可能になります)。また、スピーカー配線はアンブ別体のため、接続しても音が出ません。なお、BOSEサウンドシステム付車ではインピーダンスが2Ωとなっており、注意が必要です。
- (注2) KJ-G80DE②の取付ケースを追加して使用するには、トレードイン1Dまたはアドオン1Dの取付けが可能となります。但し、トレードイン1D取付けの場合は、下スペースの純正ポケット上側のリブを1.5mm位削る必要があります。また、1D+1D取付けの場合には、下スペースへはKJ-T11D③ (希望小売価格3,500円、税別) を使用し、KJ-T11D③に付属の取付ケースも同様にタブの追加が必要となります。
- (注3) KJ-G80DE②には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具が同梱されています (但し、配線コネクタは取付説明書の配線方法の注記“ベンツ車の場合”の指示通り、メモリー電源とACC電源は逆に接続します)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
㊦	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡⓄ (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡⓄ付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡⓄは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト						
			TS-V173S	TS-C1730S C1730 F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040	TS-	TS-	TS-		TS-	TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510					
5ドア ワゴン	Fドア	①	X②	X②	X②	X									X	X	X	X								
	Rドア	③	X	X	X	X					③			X	X	X④	X④	X④								

注記

① 純正スピーカーはBOSEサウンドシステムで、16cmサイズとトゥイーターが純正ブラケットに共締めで取付けられており、インピーダンスが2Ωとなっています。

② サイズ的には純正ブラケットに16/17cmカスタムスピーカーが取付可能ですが(但し、16cmカスタムスピーカーの2~3ウェイスピーカーは、純正トゥイーターがトゥイーター部に当たるため、また、17cmカスタムスピーカーは純正トゥイーター取付ネジ穴をスピーカーで塞いでしまうため、純正トゥイーターをもと通りに純正ブラケットに取付けることは不可)、純正スピーカーのインピーダンスが2Ωのため取付不可。

③ 純正スピーカーはBOSEサウンドシステムの13cmサイズで、インピーダンスが2Ωになっています。純正ブラケットは10/12cmサイズと13cmサイズが取付可能な兼用タイプになっています。

④ サイズ的には純正ブラケットにユニットの取付けが可能ですが、純正スピーカーのインピーダンスが2Ωのため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊕	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスペーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。