









〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法							オプション
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D	2D	
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ	46サイズ	
H14/10~H18/3	GH-A8KFV GH-A8NFU	全車種	1D 取付け	1D 注7	×	KJ-T11D④	 注3	3,500円	注3	◎	×	
				1D 注7	×	KG-93DX⑧	 注5,6	6,500円	注1,2	◎	×	
					×	KJ-G80DE④	 注5,6	6,000円	注1,2	◎	×	
				2D 取付け	2D	×	KJ-G95DE④	 注5,6	7,500円	注1,8	◎ 注4	◎

- (注1) KG-93DX⑧、KJ-G80DE④、KJ-G95DE④には、ISO規格のアンテナ変換アダプターおよび配線コネクタが同梱されています……(但し、車両側のアンテナケーブルに純正の変換アダプターが付いていますので、キットの変換アダプターは使用しません)。
- (注2) トレードイン1D取付けの場合は、下段側のセンターコンソールトレイ(ポケット)との間に、また、アドオン1D取付けの場合は上段側の純正ラジオとの間に隙間(3~4mm)があきます。
- (注3) アドオン1D取付けの場合は、KG-93DX⑧/KJ-G80DE④の使用も可能ですが、付属の配線コネクタ(トレードイン専用)が使用できませんので、KJ-T11D④の使用をお奨めします(但し、KJ-T11D④にはラジオ取外し専用工具、配線コネクタ類は付属されていません。従って、パネルおよび本体固定金具以外はありませんのでご注意ください)。
- (注4) 1D+1D取付けをする場合には1D取付用のキットを2個使用することも可能ですが、その場合には上・下のステレオの間に約4mmの隙間があきますので、KJ-G95DE④を使用する取付けをお奨めします。但し、KJ-G95DE④使用の場合は、車両側取付部の左右にある上・下段の仕切り用リブの切取りが必要です(切取り作業は簡単です)。
- (注5) 車両のラジオ用配線には電源関係が常時ON(⊕B)配線しかありません(キットに同梱の配線コネクタのACC電源の位置も、ラジオ用配線側は常時ONの配線になっています)。
- (注6) ACC/イルミ電源の接続は、コンソールボックス裏側の左前方寄りにあるシガライター用配線の3Pコネクタに接続します(3Pコネクタの白リードにACC電源を、桃リードにイルミ電源を接続する)……作業はコンソールのシフトカバーを外して行います。
- (注7) H14/10~H16/11車では純正ラジオが下段側でポケットが上段側に付いていますが、純正ラジオ/ポケット共に上下段のどちらにも取付可能です。また、1D取付用キットもすべて上下段のどちらにも使用可能です。
- (注8) KJ-G95DE④には、ラジオ取外し専用工具は付属されていません。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕……海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑧(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑧付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)…KW-27VⅡ⑧は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

