










〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H10/7~H16/11 注7	XK161系 XK181系 XK220系 XK160系 XK180系 XK200系	全車種 ダッシュ上部	1D		X	KG-93DX [Ⓚ]	 P	6,500円	注1,2,3	◎	×	
						KJ-G80DE ^㉔	 P	6,000円	注1,2	◎	×	
	全車種 ダッシュ下部	1D	X	KG-93DX [Ⓚ]	 P	6,500円	注1,3	◎ 注4	×			
				KJ-G80DE ^㉔	 P	6,000円	注1	◎ 注4	×			
				KJ-T11D ^㉕	 P	3,500円	注5	◎ 注4	×			

- (注1) KG-93DX[Ⓚ]、KJ-G80DE^㉔には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、および配線コネクター、ラジオ取外し専用工具が同梱されています。
 (注2) 車両側のトリプルインフォメーションディスプレイの、オーディオ使用状況の表示は不可となります。また、ステアリング部のオーディオリモートコントロールが使用不可となります。
 (注3) 取付ケースを挿入する際は、ダッシュ側挿入口の左右を少し切削して挿入します。
 (注4) 奥行寸法が155mm迄の商品が取付可（奥行寸法155mmの商品で、下側のヒーターダクトに少し当たった状態になります）。
 (注5) ダッシュ上部も同時に取付ける1D+1D取付けの場合は、ダッシュ下部には取付キットKJ-T11D^㉕を使用します（KJ-T11D^㉕には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、配線コネクター、ラジオ取外し専用工具は付属されていません）。
 (注7) H14/3に追加された「カブリオ」は未調査です。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクターが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の 取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
㊦	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [Ⓚ] (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [Ⓚ] 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II [Ⓚ] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS- C1630S C1630	TS- F1640S F1640									TS- X480G X380	TS- X180	TS- E1796	TS- E1676	TS- E1396	TS- E1076	TS- G1030	TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510
5ドア	Fドア	⑭	×	×											×	×	×	×				
	キット 使用	⑬	□	□																		
	Rドア	⑮	×	×											×	×	×					
	Rシェルフ									◎⑥	◎	○										

注記
⑥ TS-X480Gは左右スピーカーの間隔が少ししかとれない。TS-X380はやや中心寄りになる。
⑬ カースピーカー取付キットUD-K104 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用で可 (UD-K104は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。但し、キットに付属のツイーター取付用ブラケットは使用不可。
⑭ 純正スピーカーは16cmサイズで樹脂ブラケット一体型。
⑮ 純正スピーカーは13cmサイズで、取付ネジ穴ピッチが変則のため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。