







〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1D		2D
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H18/3~H25/9	ABA-RK4MC	全車種	1D		X	KG-93DX [㊞]	 ^{注4} P	6,500円	注1,2,3	◎	×	
						KJ-G80DE [㊟]	 ^{注4} P	6,000円	注1,2,3	◎	×	

- (注1) KG-93DX[㊞]、KJ-G80DE[㊟]には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、および配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具が同梱されています。
 (注2) 窓口周囲に隙間があり、窓口左右の切欠け穴が見える取付けになります。従って、左右の隙間をスポンジテープなどで塞ぐ必要があります。また、取付ケースは窓口下側のリブ(2ヶ所)を切取って取付けます。
 (注3) 車両のセンターディスプレイのオーディオ表示、およびオーディオサテライトスイッチ(ステアリングコラム右側)は使用不可になります。
 (注4) 付属の配線コネクタは、ACC電源と常時電源のポジションが車両側配線と逆になっていますので、配線コネクタの黄リードにカーステレオのACC電源を、また、赤リードにカーステレオの常時電源を接続します。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)		 接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。	P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
㊟	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II [㊞] (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II [㊞] 付属のロッドが使用できない場合があります)。 (注) … KW-27V II [㊞] は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ			ユニットタイプ				サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640			TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
5ドア	Fドア	①	X	X	X	X	X						X	X②	X	X			
	Rドア	①	X	X	X	X	X					X	X	③④			X⑥		X⑤
	Rシェルフ									⊙	⊙	○							
注記	① 純正スピーカーは13cmサイズの2点止めタイプで取付不可。 ② サイズ的には2点止めで合いますが、奥行スペース不足、およびスピーカー固定用のフック（2ヶ所）に当たるため取付不可。 ③ 純正ブラケット上下2ヶ所のスピーカー固定用フックの切取加工が必要で、端子を上方向にして取付ける（上方向以外では、端子が純正ブラケットに当たるため取付不可）。 ④ 付属のグリルは使用せずに、ユニットのみを純正ブラケットに2点止めで取付ける。 ⑤ リアピラー部トリムの取付強度が弱いため、また、取付けるとスピーカーがヘッドレストに当たるため取付不可。 ⑥ リアピラー部トリムの取付強度が弱く、カーテンエアバッグの作動範囲にもかかると思われるため取付不可。																		

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

⊙	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
⊖	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	X	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

⊙	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。