





〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
(ゴルフⅢ) ワゴン H7/6~H12/2	E-1HADY E-1HADZ	'95モデル以降の ルーフアンテナ、 ガラスアンテナ車 注1	1D		×	KJ-G88DE④	 P	8,000円	注3	◎	×	
		全車種	1D		×	KG-92DX⑤	 P	6,500円	注5,6	◎	×	
		{ '95モデル以降の ルーフアンテナ、 ガラスアンテナ 車を除く。 注4 }	1D		×	KJ-G80DE⑦	 P	6,000円	注7,8	◎	×	

- (注1) '95モデル以降のアンテナブラスター付ルーフアンテナ、ガラスアンテナ車に対応しています。パワーアンテナ車の場合は、KG-92DX⑤、またはKJ-G80DE⑦を使用してください。
- (注3) KJ-G88DE④には、配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具、ルーフアンテナ/ガラスアンテナ車のアンテナアダプターが同梱されています。
- (注4) ルーフアンテナ、ガラスアンテナ車では、純正ステレオをトレードインするとアンテナブラスターに電源供給できなくなるため、AMが受信できなくなりますので、KJ-G88DE④を使用してください。
- (注5) KG-92DX⑤には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、および配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具が同梱されています。但し、純正ステレオによっては、ラジオ取外し工具が使用できない場合があります。また、KG-92DX⑤は品薄につき、在庫切れになる場合があります。
- (注6) 車種・年式によっては、パワーアンテナの電源端子が2Pコネクタの場合があり、その場合は加工が必要となります。
- (注7) KJ-G80DE⑦には、ISO規格のアンテナ変換アダプター、および配線コネクタ、ラジオ取外し専用工具(2種類)が同梱されています。
- (注8) 車種・年式によっては、パワーアンテナの電源端子が2Pコネクタ、あるいはギボシで出ている場合があり、その場合は加工が必要となります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
Ⓜ	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ⑧(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ⑧付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27VⅡ⑧は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト							
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S							TS-X480G	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510				
ワゴン	ダッシュ	⑩								⑩																	
	Fドア		X	X	X	◎④	◎④			③					X	X	X	X									
	Rドア		X	X	X	◎④⑰	◎④⑰			③				X	X	X											

注記
 ③ 純正位置への取付け。
 ④ ドア取付部の位置決め用フックとボスを切取る必要がある。取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付ける。
 ⑩ 純正トゥイータースペース。
 ⑰ TS-C1630S・C1630・F1640Sが取付可で、TS-F1640はトゥイーターがグリルに当たるため取付不可。

〔カスタムフィッツインスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊙	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	⊠	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
⊡	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⊙	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスパーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。