

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション		
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D	
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ	
H23/2~H27/9	7NC系	全車種			×					注1	×	×	

(注1) 全車標準装備のStart/Stopシステム(アイドリングストップシステム)作動時に、ACCラインの電圧が一時的に下がって電源の供給が不安定になり、本体が再起動することがあるため、ステレオ交換は推奨しません(物理的にはKLS-VW801D<sup>®</sup>/KK-VW202WG<sup>®</sup>/KK-VW202DE II<sup>®</sup>が使用可能です)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
㊦	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>®</sup> (12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注)… KW-27V II <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640					TS-X480G X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510
ワゴン	Fドア	①	X	X	X	X	X							X	X	X	X	X⑤	(X) ⑥	X⑦	
	Rドア	②③	④	④	④	④	④				X	X	X								

注記

① 純正スピーカーは18cmサイズのウーファーで、リベット止め(6ヶ所)のため取付不可。  
 ② 純正スピーカーの取外しはリアドアがスライドドアのため、トリムの取外し作業の難度が高く時間を要します。また、純正スピーカーを取外す場合はリベット止め(4ヶ所)を外す必要があります。  
 ③ インナーバッフル(UD-K716・K616・K526)は寸法的には合いますが、トリム側に当たるため使用不可(トリム側の円形リブを切取加工しても当たります)。  
 ④ 純正スピーカーはリベット4点止めで、純正スピーカーを外すとリベット用の穴がφ5のためタッピングネジは使用できません。従って、スピードナットや取付金具などを別途用意して工夫をして鉄板側に取付け、タッピングネジでスピーカーを取付ける必要があります。なお、16cmカスタムフィットスピーカーは取付ネジ位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。  
 ⑤ ブラケットおよびスピーカー本体がルーフトリムに当たるため取付不可(サードシート乗員のヘッドクリアランスも不可で、カーテンエアバッグの作動範囲にもかかります)。  
 ⑥ リアビラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員のヘッドクリアランスがとれないため取付不可。但し、リアビラー部トリムの直線部の最後方寄りに取付け、スピーカー本体を後向きにして取付ければカーテンエアバッグの作動範囲には入らないと思われるため、サードシート未使用時に限り取付可。  
 ⑦ リアビラー部トリムに取付けは可能ですが、サードシート乗員のヘッドクリアランスがとれず、カーテンエアバッグの作動範囲にもかかると思われるため取付不可。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
○	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用)	□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)
●	取付可 (スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要)	X	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。