

〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	最大取付数		本体の取付方法					オプション		
				トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考		1D	2D / W2D
							型番	主な付属品	希望小売価格(税別)			46サイズ	46サイズ
2ドア H24/6~H27/10 カブリオレ H25/3~H27/10	ABA-16CPL DBA-16CBZ DBA-16CBZK	全車種	8V型		×	KLS-VW801D		22,000円	注1,5,6	-	-		
			Wモデル		×	KK-VW202WG + RD-Y101DK		20,000円 + 5,000円	注1,4,5,6	-	◎		
			Wモデル		×	KK-VW202WG		20,000円	注1,4,5,6	-	◎		
			標準モデル		×	KK-VW202DE II		18,000円	注1,5,6	◎	◎		

- (注1) KLS-VW801D/KK-VW202WG/KK-VW202DE IIには、FAKRA規格のアンテナ変換コード、配線コネクタ、アクセサリ電源用コード、イルミネーション電源用コードなどが同梱されています (KK-VW202WGに同梱の配線コネクタは、ステレオ側がトヨタ車用10P/6P(メス)となっています)。
- (注2) 車両のラジオ用配線(8P+8P連結一体型コネクタ)にはアクセサリ/イルミネーション電源の配線がありません。従って、アクセサリ電源は右アンダーダッシュ部にあるヒューズボックスの、No.30の黒/赤リード (IG.ON⊕B、25A) より取り、イルミネーション電源はダッシュ右側にあるヘッドライトスイッチ用配線の17P(黒色)コネクタの、No.14の灰/赤リードより取り取ります。
- (注3) 同梱のアンテナ変換コードは、車両側のアンテナコネクタ(FAKRA規格で2本が一体のツインタイプ)のロックがある方のコネクタに接続します。
- (注4) ワイドモデル(フェイス幅200mmの商品)で電源ケーブルを付属していない2016年以降発売のサイバーナビ、2015年以降発売の楽ナビを取付ける場合は、取付キットRD-Y101DKを別途購入する必要があります(その他のワイドモデル商品を取付ける場合には、RD-Y101DKの購入は不要です)。なお、RD-Y101DKに同梱している専用アンテナ変換コードや専用20Pステアリングリモコンケーブルは使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱している専用電源ケーブルも同様に使用が可能です。
- (注5) オーディオコントロール付・マルチファンクションステアリングホイール付車(デザインレザーパッケージに標準)は、ステアリングオーディオコントロールスイッチは使用不可になります。また、車両の外部入力端子(全車標準)も使用不可になります。
- (注6) カブリオレに標準装備で、2ドアにメーカーオプションまたは標準の純正ナビゲーションシステム712SDCWまたは714SDCW付車を除きます(取付可否は未調査で不明です)。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源(ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。

〔別売オプション関係の記号〕 …… 海外ブランド車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
⌒	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II(12,000円、税別)がシート取付ボルト部に取付可能です(車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V IIは、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット						注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-F1740S	TS-C1630S	TS-F1640S			TS-X380	TS-X180	TS-E1796	TS-E1676	TS-E1396	TS-E1076	TS-G1030	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510		
2ドア	ドア	①	×	×	×	×	×							×	×	×	×				
	後席側面	②③	④	④	④	④	④				×	×	×					×	×	×	
	Rシェルフ								◎⑤	◎	○⑥										
<p>※カブリオレのスピーカーは未調査です……（但し、ドアは2ドアと同様と推測されます）。</p> <p>① 純正スピーカーは18cmサイズのウーファーで、リベット止め（6ヶ所）のため取付不可。</p> <p>② 純正スピーカーの取外しは複雑で作業難度が高く、大掛かりで時間を要するため脱着は推奨できません（純正スピーカーの取外しは、リアシート・クッション、リアシート・バック、センタービラートリム、パッケージ・サイドトレイ、リアビラートリムなどすべてを取外してリアサイドトリムを外し、純正スピーカーのリベット止めに外す必要があります）。</p> <p>③ 純正スピーカー（約14.5cm）はリベット4点止めでリベット用の穴がφ6.2のため、17/16cmカスタムフィットスピーカーはネジ穴ピッチは合いますがネジ止めで取付不可。</p> <p>④ インナーバッフル（UD-K716/UD-K616/UD-K526）が使用可能で、17/16cmカスタムフィットスピーカーが物理的には取付可能ですが、純正スピーカーの取外し作業の難度が高く（注②参照）、また、インナーバッフルを付属のボルト/ナットで車両に取付ける際、リベット用穴の裏側にリブがあるため指先しか入らず、ナット掛け作業がやりにくく工夫が必要などの理由により、交換取付けは推奨できません。</p> <p>⑤ リアシェルフとスピーカーとに少し隙間があく取付けになります。</p> <p>⑥ リアシェルフ（樹脂成型品）が厚いため、スピーカー取付用の穴あけ加工はやりにくくなります。</p> <p>⑦ ヘッドクリアランスがとれないため取付不可（なお、リアビラー部トリムに取付け自体は可で、TS-STH1100は斜めの取付けになります）。</p>																					

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊙	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）
●	取付可（鉄板加工が必要）	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
○	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用）	□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）
●	取付可（スピーカーに付属のスぺーサー使用で、鉄板加工が必要）	×	取付不可
		空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。