



## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。
				取付キット類			注意事項	
				純正部品手配	型番	主な付属品		
H18/5~H25/2	M402S系 M401S系 M411S系	ワイド2D窓口付車 (オーディオレス) (M.OP)	W2D	RD-Y101DK	 注2	5,000円	注3,4,5	
			D	KK-Y45D II (K)	 注6	3,000円	注5,7,8	
		×	取付不可					
		クラスター一体ラジオ付車 注1	×	取付不可				

(注1) メーカー標準のインテグレートCD・AM/FM付ラジオ付車(全車に標準)は、クラスター一体型のラジオで窓口がないため取付不可。

(注2) RD-Y101DKにはダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)、アンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)が同梱されています。

(注3) 取付キットに同梱のアンテナ変換コネクタ(HFC)、ステアリングリモコンケーブル(20P)は使用しません。また、取付キットRD-Y102DK(希望小売価格5,000円、税別)に同梱のダイレクト接続コネクタ(10P/6P/5P)も同様に使用が可能です。

(注4) 電源ケーブル類を付属しているモデル(AVIC-ZH0999WS/ZH0999W/ZH0777W/ZH0099WH/ZH0099WS/ZH0099W/ZH0077W/RW09/RW03/MRZ099W)の場合、RD-Y101DKは不要です。


(注5) メーカーオプションのHDDナビゲーションシステム(サウンドライブラリー、G-BOOK ALPHA対応)付車は除きます(取付可否は未調査で不明です)。

(注6) KK-Y45D II (K)には窓口左右の隙間を埋めるパネル(L、R)、配線コネクタ(10P/6P)、車速信号他を取出すためのコネクタ(5P)等が同梱されています。


(注7) 車速信号他を取出す必要がないモデルの場合は、KK-Y40D II (K)(希望小売価格2,500円、税別)で取付けできます。

(注8) FH-4400/FH-3100を取付ける場合、商品に付属のワイド2D窓口専用パネルと配線キットKY-10P(K)(希望小売価格1,500円、税別)を使用して取付けることも可能です。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

<スピーカー商品の取付情報>

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ					ユニットタイプ					サテライト														
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040								TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510												
5ドア ワゴン	Fドア	①	X	X	◇④⑩	X	X																												
	キット使用	②	☒	□④		□④																													
	インナーパッフル	⑤	☒③	☒③⑨	☒⑨	☒⑨																													
	Rドア		X	X	X	◎⑥																													
	インナーパッフル	⑧	X	X	X	回																													

※H18/5~H25/2車のフロントドアには、インナーパッフルUD-K711（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z172PRS／TS-Z132PRS（スペーサー使用）」の取付けが可能です。但し、UD-K711は品薄につき、在庫切れになる場合があります（注⑫参照）。

- 注記
- ① 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチが変則で大きいスピーカーです。
  - ② カースピーカー取付キットUD-K121（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。
  - ③ トリムのグリル部裏側の円形リブに、下方のスピーカー取付ネジの頭が少し当たるが取付可。
  - ④ 純正インパネトウイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、純正インパネトウイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はインパネトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではインパネトウイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。
  - ⑤ インナーパッフルUD-K711（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）／UD-K611（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）／UD-K521（希望小売価格3,500円、税別、2個1組）使用で可（但し、UD-K711は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。
  - ⑥ 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、付属の平座金を使用して取付けます。
  - ⑦ リアシートをリクライニングすると、後席乗員の頭部に当たりやすくなります（リアシートが通常の使用角度では当たりません）。
  - ⑧ インナーパッフルUD-K719（希望小売価格18,000円、税別、2個1組）／UD-K619（希望小売価格9,000円、税別、2個1組）の使用が可（但し、UD-K719は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。車両側にタッピンググロメットが装着されている場合は、タッピンググロメットを取外して取付けます。
  - ⑨ 純正インパネトウイーターを外すとフロントドアスピーカー部には信号が流れません。従って、車両側スピーカー用配線を使用する場合で、純正インパネトウイーターを使用しない場合には、TS-C1730S・C1730・F1740S・F1740はインパネトウイーター用配線の4Pコネクター部に、スピーカーに付属のジャンパーコネクターを接続する必要があり、その他のスピーカーではインパネトウイーター用配線の4Pコネクター部をバイパスさせる配線加工が必要になります。
  - ⑩ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。
  - ⑪ 取付けは可であるが、スピーカー本体がドア開口部にはみ出るため取付不可（ヘッドクリアランスも不可）。
  - ⑫ TS-Z172PRSはトリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が僅かに当たる取付けになります。但し、車両によって強く当たる場合は、当たる部分の切取加工が必要です。

[カスタムフィットスピーカーの記号]

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	Ⓢ	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☒	取付可（別売の「インナーパッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーパッフル」使用）	X	取付不可
◎	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

[ボックスタイプ／ユニットタイプスピーカーの記号]

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	X	取付不可
△	取付可（別売の「スペーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

[サテライトスピーカーの記号]

○	取付可	(X)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		X	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。