


## 〈本体商品の取付情報〉

年 式	型 式	車 種	最大取付数		本 体 の 取 付 方 法						オプション	
			ト レ ー ド イ ン	ア ド オ ン	キ ット レ ス	取付キット使用			備 考	1D		2D
						型 番	主な付属品	希望小売価格 (税別)		46 サイズ		46 サイズ
H6/1～H11/1	V-S120V V-S130V	全車種 (クラシック) 含む	<div>2D</div> <div>注2</div>	1D	○					◎ 注3	◎ 注3.4	<div>10</div> <div></div> <div>注5</div>






(注2) 純正ポケットと組合わせるトレードイン1D取付けは不可。

(注3) 1Dサイズ一機種、または1D+1Dを取付ける場合、取付けは片側ネジ1点止め（日産用穴の最前方の穴で取付ける）になり、上スペースに取付ける場合は、純正ブラケットの半突出し凸部（2ヶ所）をハンマーなどでたたいてつぶして取付ける。




(注4) 2Dサイズ一機種を取付ける場合、取付けは片側ネジ2点止め（日産用穴最前方上下の穴）になり、純正ブラケットの穴あけ加工が必要（純正ブラケット上スペース前方の穴を、ステレオの日産用穴上側最前方の穴に取付け、下側の日産穴最前方の穴に合うように、純正ブラケット下スペース前方の穴を下方に削って長穴にして取付ける）。また、純正ブラケット上スペースの半突出し凸部（2ヶ所）を、ハンマーなどでたたいてつぶして取付ける。

(注5) トヨタ車用配線キットが使用可。但し、車両にリアスピーカー用の配線（6Pコネクタ）はありません。

### 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンプブロックが付属	取付キットに 化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源（ACC、常時、イルミネーション）			
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

### 〔別売オプション関係の記号〕 …… ダイハツ車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	トヨタ車用配線キット KY-10P <sup>®</sup> が使用可能	ダイハツの一部車種には別売のトヨタ車用配線キットが使用できます。  はトヨタ10P車用でKY-10P <sup>®</sup> （1,500円、税別）の適応車種です。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27VⅡ <sup>®</sup> （12,000円、税別）がシート取付ボルト部に取付可能です（車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分でなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27VⅡ <sup>®</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります）。 (注) … KW-27VⅡ <sup>®</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ		ユニットタイプ					サテライト		
			TS- V173S	TS- C1730S C1730 F1740S F1740	TS- C1630S C1630 F1640S F1640	TS- F1040S F1040						TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F		TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510
4ドア	Fドア		×	×	×	◎④											△⑥⑨				
5ドア	荷室側面														◎⑩	◎⑩	◎⑩				
注記 ④ 左右純正スピーカー付車に可。取付穴が完全に塞げず周囲に隙間があります。 ⑥ 純正と同じ位置に取付けます。純正スピーカー付車は、純正スピーカーとグリルを外して取付けます。 ⑨ 別売スピーカー UD-M10S (希望小売価格1,000円、税別、2個1組) を使用し、トリムの表面から取付けます (UD-M10Sは、トリムの穴を隠すために使用します)。但し、UD-M10SとTS-G1010Fの間に隙間があくため、厚さ1.5mmの平座金など (左右で8枚) を別途用意する必要があります (平座金などはスピーカーとスピーカーの間に挟んでネジ止めします)。 ⑩ ラゲッジルームデッキサイドポケット付車は不可。																					

### 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⦿	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☑	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
◎	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
⦿	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スペーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

### 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。