

〈本体商品の取付情報〉

| 年 式 | 型 式 | 車 種 | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 | | | | オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。 | |
|--------------|----------------------------------|-------|----------|---------|---------------------|--------|----------------|---|------|
| | | | | 純正部品手配 | 取付キット類 | | | | 注意事項 |
| | | | | | 型 番 | 主な付属品 | 希望小売価格 (税別) | | |
| H13/12~H16/6 | LA-M101S LA-M110S LA-M111S | ダッシュ | ②D | | KY-10P [Ⓞ] | ■—E 注1 | 1,500円 | 注2,3 | |
| | UA-M100S UA-M101S | コンソール | ②D | | KY-10P [Ⓞ] | ■—E 注1 | 1,500円 | 注2,4,5 | |

- (注1) KY-10P[Ⓞ]には配線コネクタ（10P/6P）が同梱されています（但し、同梱の配線コネクタはトレードイン専用です）。
 (注2) 窓口の周囲に多少の隙間があります。
 (注3) メーカーオプションの1DIN CDナビ付車は除きます（取付可否は未調査で不明です）。
 (注4) コンソール部は取付位置が低いため、インダッシュTVなどのモニター類の取付けは不可。
 (注5) コンソールへは、カップホルダーを取付けているブラケットに上下段共に取付けが可能です。但し、ブラケットへの取付けは上下段共に片側1点止めになり、上段のみに1D取付けをする場合は、1点止めのためステレオが回転しないように工夫が必要です。また、上段へ取付ける場合は純正カップホルダーの取外しが必要です。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

| | | | |
|-----|-----------------------------------|-----|------------------------------------|
| ■—■ | ダイレクト接続コネクタ | HFC | アンテナ変換コネクタ（HFC） |
| ■—E | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) | GT | アンテナ変換コネクタ（GT） |
| ■—C | 配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー) | CE | アンテナ変換コネクタ（CE） |
| P | 専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル | Ⓞ | ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ |

〔オプションの記号〕

| | |
|---|---|
| Ⓞ | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|---|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ | 取付場所 | 注記 A | カスタムフィット | | | | | | | | 注記 B | ボックスタイプ | | | | ユニットタイプ | | | | サテライト | | |
|-----|----------|---------|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------------------|--|--|--|--|---------|---------|--|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|-------|------------|-----------|
| | | | TS-V173S | TS-C1730S C1730 F1740S F1740 | TS-C1630S C1630 F1640S F1640 | TS-F1040S F1040 | | | | | | | | TS-X480G | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F | | TS-STH1100 | TS-STH700 |
| 5ドア | Fドア | | X | X | ◎① | X | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | インナーパッフル | ⑥ | X | X | 回 | | | | | | | | | | | | | | | | | X⑤ |
| | Rドア | | X | X | X④ | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Rシエルフ | | | | | | | | | | ◎② | ◎ | | ◎ | | | | | | | | |

注記
① 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付けます。
② 内側の凸リブにかかります。
④ 奥行有効寸法不足のため取付不可。
⑤ 後席乗員の頭部に近くなり、当たりやすいので不可。
⑥ インナーパッフルUD-K719 (希望小売価格18,000円、税別、2個1組) / UD-K619 (希望小売価格9,000円、税別、2個1組) の使用が可 (但し、UD-K719は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------------------------|----|---|
| ◎ | 取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用) | ⊕ | 取付可 (別売の配線コードでの配線が必要) |
| ◇ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用) | ⊠ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| □ | 取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用) | ⊡ | 取付可 (別売の「インナーパッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要) |
| 回 | 取付可 (別売の「インナーパッフル」使用) | X | 取付不可 |
| ⊙ | 取付可 (配線加工が必要) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |
| ◆ | 取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要) | | |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|--------------------|----|-----------------------------|
| ◎ | 取付可 | ▲ | 取付可 (別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要) |
| ● | 取付可 (鉄板加工が必要) | X | 取付不可 |
| △ | 取付可 (別売の「スペーサー」使用) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

〔サテライトスピーカーの記号〕

| | | | |
|---|-----------------|-----|-------------------------|
| ○ | 取付可 | (X) | 取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可) |
| | | X | 取付不可 |
| △ | 条件付きで取付可 (注記参照) | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。