



## 〈本体商品の取付情報〉

| 年 式           | 型 式              | 車 種                  | 取付商品のサイズ | 本体の取付方法 |                      |  |                | オプション<br>※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。<br>※表示価格は希望小売価格（税別）です。 |      |
|---------------|------------------|----------------------|----------|---------|----------------------|--|----------------|---|------|
|               |                  |                      |          | 純正部品手配  | 取付キット類               |  |                |   | 注意事項 |
|               |                  |                      |          |         | 型 番                  | 主な付属品  | 希望小売価格<br>(税別) |   |      |
| H14/12~H18/12 | L250S系<br>L260S系 | ダッシュ<br>異形パネル一体ラジオ付車 | 2D       |         | KK-D46D <sup>Ⓚ</sup> |  注2 | 4,500円         | 注3  |      |
|               |                  | 2D窓口付車<br>注1         |          |         |                      |  |                | 未調査   |      |
|               |                  | コンソール<br>(全車種)       | 2D       |         | KY-10P <sup>Ⓚ</sup>  |  注4 | 1,500円         | 注5,6  |      |

(注1) メーカーオプションのオーディオレス車 (2D窓口付車) は未調査です。

(注2) KK-D46D<sup>Ⓚ</sup>にはブラケット、パネル (2D窓口)、配線コネクタ (10P/6P) 等が同梱されています。

(注3) メーカーオプションのマルチインフォメーションDVDナビシステム付車は取付不可。

(注4) KY-10P<sup>Ⓚ</sup>には配線コネクタ (10P/6P) が同梱されています (但し、同梱の配線コネクタはトレードイン専用です)。


(注5) コンソールへはカップホルダーとポケットを取付けているブラケットに、上下段共に取付けが可能です。但し、ブラケットへの取付けは上下段共に片側1点止めになり、上段へ1D取付けをする場合は、ステレオが回転しないよう工夫が必要です。また、上段へ取付ける場合は純正カップホルダーの取外しが必要となります。

(注6) コンソール部は取付位置が低いため、インダッシュTVなどのモニター類の取付スペースとしては不可。

## 〔取付キット類の主な付属品の記号〕

|   |                                   |   |  |
|---|-----------------------------------|---|--|
|  | ダイレクト接続コネクタ                       |  | アンテナ変換コネクタ (HFC)                       |
|  | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー) |  | アンテナ変換コネクタ (GT)                        |
|  | 配線コネクタ<br>(3電源、フロントスピーカー)         |  | アンテナ変換コネクタ (CE)                        |
|  | 専用パネル、または窓口左右の隙間を埋めるパネル           |  | ステアリングリモコンケーブル、または<br>ステアリングリモコン用ミニプラグ |

## 〔オプションの記号〕

|   |   |
|---|---|
|  | オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。 |
|---|---|

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## &lt;スピーカー商品の取付情報&gt;

| タイプ | 取付場所  | 注記<br>A | カスタムフィット     |   |   |                        |  |  |  | 注記<br>B | ボックスタイプ |              |             |               |               |               | ユニットタイプ       |  |                | サテライト         |               |  |  |  |  |                              |  |
|-----|-------|---------|--------------|---|---|------------------------|--|--|--|---------|---------|--------------|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--|----------------|---------------|---------------|--|--|--|--|------------------------------|--|
|     |       |         | TS-<br>V173S | TS-<br>C1730S<br>C1730<br>F1740S<br>F1740 | TS-<br>C1630S<br>C1630<br>F1640S<br>F1640 | TS-<br>F1040S<br>F1040 |  |  |  |         |         | TS-<br>X480G | TS-<br>X180 | TS-<br>A6970F | TS-<br>A1670F | TS-<br>A1370F | TS-<br>G1010F |  | TS-<br>STH1100 | TS-<br>STH700 | TS-<br>STX510 |  |  |  |  |                              |  |
| 5ドア | Fドア   |         | ×            | ×   | ◎①②                                       | ×                      |  |  |  |         |         |              |             |               |               |               |               |  |                |               |               |  |  |  |  | ○<br>④⑤<br>リアピ<br>ラー部<br>トリム |  |
|     | Rドア   |         | ×            | ×   | ◎②  |                        |  |  |  |         |         |              |             |               |               |               |               |  |                |               |               |  |  |  |  |                              |  |
|     | Rシェルフ |         |              |   |   |                        |  |  |  | ◎③      | ◎       |              | ◎           |               |               |               |               |  |                |               |               |  |  |  |  |                              |  |

注記

- TS-C1630S・C1630はドアトリムのゲリル側に、スピーカーフレームの前方側が少し当たる。
- 取付ネジ穴位置が端寄りになるため、平座金を使用して取付ける。
- 中心寄りになる。
- リアピラー部トリムの後方寄りに取付ける（前方寄りでは、ヘッドレストよりも前方になるため頭部に当たり不可）。
- 但し、スピーカーがヘッドレストに当たるため、水平にはならず斜め（約45°）になる取付け可。

## [カスタムフィットスピーカーの記号]

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ⊕  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                     |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）           | ⊠  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）           | ⊡  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）   |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | ×  | 取付不可                                     |
| ◎ | 取付可（配線加工が必要）                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                        |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） |    |  |

## [ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号]

|   |                  |    |                           |
|---|------------------|----|---------------------------|
| ◎ | 取付可              | ▲  | 取付可（別売の「スベサー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要）     | ×  | 取付不可                      |
| △ | 取付可（別売の「スベサー」使用） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明         |

## [サテライトスピーカーの記号]

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
|   |                | ×   | 取付不可                   |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。