

〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション	
				純正部品手配	取付キット類			注意事項	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。
					型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		
H21/2~H26/2	DAA-ZE2 DAA-ZE3	2D窓口付車 (オーディオレス)	②D		KJ-H40DE①	注1	6,000円	注2	⊕ 注3
		Honda インターナビ付車	②D		KJ-H45DE①	注4	5,500円	注5	

- (注1) KJ-H40DE①には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター (24P)、アンテナ変換コネクター (CE)、ネジ類等が同梱されています。
- (注2) H25/5に追加設定されたメーカーオプションのナビ装着用スペシャルパッケージ付車は除きます(取付可否は未調査で不明です)。
- (注3) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクター (24P) までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H201STⓀ (希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC② (希望小売価格1,500円、税別) を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注4) KJ-H45DE①には窓口の隙間を埋めるパネル、サイドブラケット、配線コネクター (24P)、アンテナ変換コネクター (GT)、ネジ類等が同梱されています。
- (注5) Honda HDDインターナビシステムと連動する機能(純正のリアカメラやステアリングのオーディオリモートコントロールスイッチ等)は使用できなくなります(但し、オーディオリモートコントロールスイッチについては注3を参照してください)。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクター		アンテナ変換コネクター (HFC)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクター (GT)
	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクター (CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
--	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト																		
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640								TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510																
5HB	ダッシュ (TWスペース)	⑫		◇⑥	◇⑥																																		
	Fドア	①	×	×	◇⑪	×	×																																
	キット 使用	②	✕③	□③		□③	□																																
	キット 使用	⑬	✕⑤	□⑤		□⑤	□																																
	インナー バッフル	④	✕⑤⑨	□⑤⑨	□③⑨	□⑤	□③																																
	Rドア	①	×	×	◇⑪	×	×																																
	キット 使用	②	✕	□		□	□																																
	キット 使用	⑬	✕⑦	□⑦		□⑦	□																																
	インナー バッフル	④	✕⑦⑨	□⑦⑨	□③⑨	□⑦	□																																

※H21/2~H26/2車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K714（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K614（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）を使用して「TS-Z132PRS（スパーサー使用）」の取付けが可能です。但し、UD-K714は品薄につき、在庫切れになる場合があります（注⑭参照）。

注記
① 純正スピーカーは1ヶ所がネジ止めのクイックマウントタイプです。
② カースピーカー取付キットUD-K116（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。TS-V173S・C1730S・C1730・C1630S・C1630は端子を下方向にして取付けます。
③ スピーカー取付ネジ（前方上部の1本のみ）の頭が、トリムのグリル部裏側の円形リブに僅かに当たるが取付可。
④ インナーバッフルUD-K714（希望小売価格21,000円、税別、2個1組）/UD-K614（希望小売価格10,000円、税別、2個1組）/UD-K524（希望小売価格4,000円、税別、2個1組）使用で可（但し、UD-K714は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。
⑤ トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工（約5~6mm）が必要です。
⑥ TS-C1730S・F1740Sに同梱のツイーターは、スピーカーに付属のツイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上のツイータースペースに取付けが可能です。
⑦ トリムのグリル部裏側の円形リブに当たるため、円形リブの切取加工（約4~5mm）が必要です。
⑧ リアピラー部トリムの裏側にリブがあるため取付不可で、リブを切取加工してもスピーカーがリアシートに当たるため取付不可。
⑨ 取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。
⑩ リアピラー部トリムにスピーカー本体を斜めに取付ければ取付け自体は何と可かであるが、後席シートベルト使用時にスピーカーとシートベルトが接触するため取付不可。
⑪ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。
⑫ ダッシュボード上の左右には純正ツイーターの設定はありませんが、グリル、およびツイーター取付スペースがあります。
⑬ カースピーカー取付キットUD-K123（希望小売価格3,000円、税別、2個1組）使用で可。端子を上方向にして取付けます。
⑭ トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	✕	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	✕	取付不可
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）		
◎	取付可（配線加工が必要）		
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スパーサー」使用）		

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）		

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。