












〈本体商品の取付情報〉


年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注意事項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	取付キット類					希望小売価格(税別)
					型番	主な付属品				
H29/11～現在 ハイブリッドを含む	RC1系 RC2系 RC4系	9インチ窓口付車(オーディオレス) 注1,4	8型	必要注5	KLS-HC801D④	 注6	16,000円	注6,7,8	純正バックカメラ接続アダプター(注15) ●KK-H301BA⑧ 5,500円 純正バックカメラコネクタ変換ケーブル(注15) ●RD-H101BC 3,000円 フリップダウンモニター取付キット(13.3V型対応) ●KK-H108FD⑧ 12,000円	
			2D	必要注9	KK-H86DE⑧	 注10	7,500円	注8,11,12,13		
		8型		KLS-HC801D④	 注6	16,000円	注6,7,8			
		×		取付不可						

- (注1) 全車標準はオーディオレス(9インチ窓口で純正ブラケット非装着)で、ナビ装着用スペシャルパッケージが標準装備で、車両側のアンテナコネクタはCEコネクタです。
- (注2) ディーラーオプションの9インチ プレミアム インターナビ付車の場合。
- (注3) メーカーオプションのHonda インターナビ+リンクアップフリー+ETC2.0車載器付車は、クラスター一体の異形ラジオで取付不可。
- (注4) ナビ装着用スペシャルパッケージの、車両のリアワイドカメラ、ナビ・オーディオリモートコントロールスイッチ、ハンズフリーテレホンスイッチ、音声認識スイッチ、デジタルTV用プリントアンテナは使用できません(但し、リアワイドカメラについては注15を、ナビ・オーディオリモートコントロールスイッチ等については注7、注14を参照してください)。
- (注5) ディーラーオプションの9インチ プレミアム インターナビ用の「取付アタッチメント」(08B40-T6A-X00D)(H30/11現在カタログ情報)の購入が必要です。
- (注6) KLS-HC801D④はホンダ純正9インチ窓口車用の8V型カーナビゲーション取付用サブキットです。ダイレクト接続コネクタ(24P、ステアリングリモコン用ミニプラグ：KJ-H101SC相当)、アンテナ変換コネクタ(CE)、パネル(ピアノブラック)、サイドブラケットやネジ類等が同梱されています。なお、取付けの際には、ディーラーオプションの「取付アタッチメント」のブラケットに穴あけ加工が必要となります(オデッセイへの取付手順につきましては、<http://www.just-fit.co.jp/dl/> からダウンロードしていただくことが可能です)。
- (注7) 純正ステアリングリモコンの利用が可能になります。但し、操作可能なのは5ボタンのみとなります。
- (注8) マルチビューカメラシステム、Hondaスマートパーキングアシストシステム、後退出庫サポートは使用できません。また、パーキングセンサーシステムをナビ画面上に表示させることはできません。
- (注9) 2D窓口仕様にするための、ディーラーオプションの「フェイスパネルキット」(08B40-T6A-010A)(H29/11現在カタログ情報)の購入が必要です。
- (注10) KK-H86DE⑧には車種専用ブラケット、サイドブラケット、専用パネル、配線コネクタ(24P)、アンテナ変換コネクタ(CE)等が同梱されています。
- (注11) 取付キットに同梱のパネルはサイドブラケットで固定します。詳細は、取付キットの取付説明書を参照してください。また、この同梱パネルは塗装色がピアノブラックで、センタークラスターとの段差も少ないオデッセイ専用部品です。
- (注12) ディーラーオプションの2Dナビ付車の場合は、「フェイスパネルキット」の購入は不要で、KJ-H40DE④(希望小売価格6,000円、税別)使用でも取付可能です。但し、汎用品のためKK-H86DE⑧使用時に比べセンタークラスターとの段差が大きくなります。
- (注13) FH-6200DVD等ノーズ部の凸量が少ない商品を取付ける場合は、KK-H86DE⑧同梱パネル(鏡面仕上げ)表面に対して、本体のフェイス部が6～7mm程度凹んだ状態となります(従来のシボ仕上げのホンダ車用取付キット同梱パネル使用時に比べて、凹みがやや大きくなります)。
- (注14) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(24P)までステアリングリモコン用配線を引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-H201ST⑧(希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H102SC④(希望小売価格3,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能です。また、ステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC④(希望小売価格1,500円、税別)も接続は可能です。但し、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。
- (注15) ナビ装着用スペシャルパッケージの、純正バックカメラ配線にはそのままでは接続できません。別売の純正バックカメラ接続アダプター KK-H301BA⑧(希望小売価格5,500円、税別)ではRCA端子で、別売の純正バックカメラコネクタ変換ケーブル RD-H101BC(希望小売価格3,000円、税別)ではサイバーナビの2018年モデル(AVIC-CL902/CZ902等)、2017年モデル(AVIC-CL901/CZ901等)、2016年モデル(AVIC-CL900/CZ900等)に接続できる端子形状で、純正バックカメラの映像を出力することが可能となります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト								
			TS-V173S	TS-C1730S	TS-C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F	TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510							
ワゴン	ダッシュ (純正TW部)			◇①		◇①																							
	Fドア	②	×	×	×	◇③	×	×																					
	キット 使用	④	×	□	□		□	□																					
	インナー バッフル	⑤	□	□	□	□	□	□																					
	インナー バッフル	⑥	□⑦	□⑦	□⑦	□⑧	□⑦	□⑧																					
	Rドア	②	×	×	×	×⑩	×	×																					
	キット 使用	④	×⑩	×⑩	□⑨			□	□																				
	インナー バッフル	⑤	×⑩	×⑩	□⑨	×⑩	□	□																					
インナー バッフル	⑥	×⑩	×⑩	□⑨	×⑩	□	□																						

※H29/11～現在車のフロントドア／リアドアには、インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) を使用して「TS-Z132PRS (スパーサー使用)」の取付けが可能です。但し、UD-K714は品薄につき、在庫切れになる場合があります (注⑫参照)。

① TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットを使用して、ダッシュボード上の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。

② 純正スピーカーはクイックマウントタイプです。

③ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。端子を上方向にして取付けます。

④ カースピーカー取付キットUD-K123 (希望小売価格3,000円、税別、2個1組) 使用可。端子を上方向にして取付けます。

⑤ インナーバッフルUD-K5210 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用可。端子を上方向にして取付けます。

⑥ インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K524 (希望小売価格4,000円、税別、2個1組) 使用可 (但し、UD-K714は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。取付面に向かって端子を右斜め上方向にして取付けます。なお、バッフルは鉄板穴の下部に隙間があかないように最も下側に寄せて固定します。

⑦ UD-K714/UD-K614使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が当たるため、円形リブの切取加工 (4～5mm) が必要です (UD-K524使用時は当たらず、円形リブの切取加工は不要です)。

⑧ UD-K714/UD-K614使用時は、トリムのグリル部裏側の円形リブにスピーカー取付ネジの頭が少し当たる取付けになります (円形リブの切取加工は不要でそのまま取付可)。

⑨ TS-C1730は奥行有効スペースに余裕がないため、取付穴内のインパクトバーのブラケットに当たらないことを、予め現車にて確認する必要があります。

⑩ TS-V173S・C1730S・F1740S・F1740は奥行有効スペース不足で取付不可。

⑪ 全車標準でサイドカーテンエアバッグシステム付のため、サテライトスピーカーは取付不可。

⑫ フロントドアの場合は、トリムのグリル部裏側の円形リブ等に、スピーカー取付ネジ頭やスピーカーフレーム等が当たるため、当たる部分の切取加工が必要です。

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☒	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スパーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スパーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。