




## 〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ		2D一体機
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H4/10~H12/7	E-Z16A E-Z15A GF-Z16A GF-Z15A	高さ100mmの 窓口付車	2D			KK-M24D <sup>Ⓞ</sup>	 P	5,500円	注1,4	◎	◎	
			2D		○		注3		注1,2	×		
		2D	1D	○		注3		注1		×		





(注1) ステアリングリモコンスイッチ付車は、リモコンスイッチが使用不可になります。FMダイバーシティアンテナ車の場合は、太い方のコネクタがメイン側です。

(注2) キットレス取付けは2Dサイズ一体機のみが可。純正ブラケットの凸部をたいて平らにして取付ける。






(注3) パネルキットKK-M24FP<sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,500円、税別)、KK-M14FP<sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,500円、税別) には14Pコネクタが同梱されています。

(注4) KK-M24D<sup>Ⓞ</sup>は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

## 〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

## 〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合に、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別) を使用します。 KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面の み貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P <sup>Ⓞ</sup> が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P <sup>Ⓞ</sup> (2,500円、税別) が 使用できます。KK-M05P <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コード とパネルスペース (窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キットKW-27V II <sup>Ⓞ</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種に より、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取 付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用 にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

## 〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト		
			TS- V173S	TS- C1730S C1730	TS- F1740S F1740	TS- C1630S C1630	TS- F1640S F1640	TS- F1040S F1040					TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F		TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510
3ドア	ダッシュ								×													
	ドア		①	①	◇	×	×	×														
	後席側面		×	×	×	×	×															
注記	① 車両側のスピーカー取付穴がスピーカーの外側になるため、TS-V173S・C1730S・C1730の取付けにはφ16mm×φ5.5mm程度の平座金を別途用意する必要があります。																					

## 〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可 (スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等使用)	☑	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」使用)	☒	取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可 (別売の「インナーバッフル」使用)	×	取付不可
⊙	取付可 (配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

## 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可 (別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可 (鉄板加工が必要)	×	取付不可
△	取付可 (別売の「スぺーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

## 〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可 (サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
△	条件付きで取付可 (注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。