# 〈本体商品の取付情報〉

		取付商品		本	体の取付力	· 5 法	オプション					
年 式	型式		車 種		純正	]	取付キット類			※商品別の対応状況他の詳細については、		
				のサイズ	純正部品手配	型番	主な付属品	希望小売価格 (税別)	注意事項	必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。		
		標準のラジオ付属 注1		×			取付不可					
1100/10 1107/2	CX3A系 CX4A系 CX6A系		MMCS付車 注2				取付不可					
H20/12~H27/3				2 D 窓	1Dサイズの 取付け	1D		KK-M05P®	▶ € 注3	2,500円	注4,5,6 7,8	
		口付車	2D一体機の 取付け	2D		KK-M20FP®	<b>■ □</b> P 注9	3,500円	注5,6,7,8			

- (注1) H20/12~H24/10車のメーカー標準のラジオはクラスター一体の異形ラジオで、2D窓口クラスターのディーラーオプション設定がないため取付不可。なお、H24/10以降の メーカー標準のラジオ(ワイド2DINサイズ)については現車未確認ですが、クラスターの窓口が大きく、使用可能な取付キットもないためワイドモデル(フェイス幅200mm の商品)も含め適用外となります。
- (注2) メーカーオプションのMMCS(H20/12~H24/10車の7インチワイドディスプレイHDDナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチWVGAディスプレイメモリーナビゲーション/H24/10以降車の7インチワイドディスプレイメークロインチワイドディスプレイ ン)付車は、クラスターの窓口が大きいため取付不可(システム的にも各種情報表示機能・その他が組込まれているため交換不可)。
- (注3) KK-M05P®には配線コネクター (20P)、パネルスペーサー (窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) 等が同梱されています。
- (注4) 1D+1D取付けの場合は、上・下段のステレオの間に2mmの隙間があく取付けになります。
- (注5) メーカーオプションのオーディオ非装着車(ラリーアートは標準)の場合で、ラジオなし車およびディーラーオプションのオーディオ付車共に取付可。(注6) ディーラーオプションのオーディオ付車の場合は、車両のラジオ用配線(20P) との接続に使用しているオーディオ変換ハーネスを取外して、20Pコネクターを接続します。
- (注7) ステアリングオーディオリモコンスイッチ付車は、オーディオリモコンスイッチが使用不可になります。
- (注8) メーカーオプションのディスプレイオーディオ(H24/10追加設定)付車は除きます(取付可否は未調査で不明です……取付可の場合には、車両のリアビューカメラ/ステア リングホイールオーディオリモコンスイッチは使用不可になります)。
- (注9) KK-M20FP®には配線コネクター (20P)、パネル (2D用および1D+1D用)等が同梱されています(但し、ギャランフォルティスの場合には1D用パネルは使用不可で、1D サイズはKK-M05P&を使用して取付けます)。

#### [取付キット類の主な付属品の記号]

b—d	ダイレクト接続コネクター	HFC	アンテナ変換コネクター(HFC)
<b>►</b> -∈	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)	GT-	アンテナ変換コネクター(GT)
<b>⊪</b> -⊂	配線コネクター (3電源、フロントスピーカー)	CE-	アンテナ変換コネクター(CE)
P	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル	$\Leftrightarrow$	ステアリングリモコンケーブル、または ステアリングリモコン用ミニプラグ

## 〔オプションの記号〕

()

オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用する ことにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。



# 〈スピーカー商品の取付情報〉

	カスタムフィット									ボックス	スタイプ		ユニ	ットタ	イプ	サテライト					
タイプ	取付場所	注記 <b>A</b>	TS- V173S	TS- C1730S C1730	TS- F1740S F1740	TS- C1630S C1630	TS- F1640S F1640	TS- F1040S F1040		注記 B	TS- X480G	TS- X180	TS- A6970F	TS- A1670F	TS- A1370F	TS- G1010F		TS- STH1100	TS- STH700	TS- STX510	
	ドアミラー部 (純正TW部)	(5)		♦10	♦10																
F	標準SP付車	1	×	×	×	×	×	×										×12		×12	.
スポーツ	D.OPの SP付車	2	<b>©</b> ③	<b>©</b> 3	<b>©</b> 3	0	0	×													
バックト	キット 全 使用	43	×															~(2)		<b>^</b> (2)	
	東インナー バッフル	(5)(6)	፱		<b>1</b> 9																
	Rシェルフ										<b>©</b> (1)	0		0							

- ※スポーツバックのH20/12〜H27/3車のフロントドア/リアドアには、インナーバッフルUD-K714(希望小売価格21,000円、税別、2個 1組)/UD-K614(希望小売価格10,000円、税別、2個1組)を使用して「TS-Z132PRS(スペーサー使用)」の取付けが可能です。但し、 UD-K714は品薄につき、在庫切れになる場合があります(注⑤,⑬参照)。
- ※スポーツバックのH20/12~H27/3車のスペアタイヤ部には「TS-WX610A」の取付けが可能です。なお、取付方法は取付説明書に記載 されている「取付方法B」に準じます(注例参照)。
- ① 標準装備の純正スピーカーは回転式のはめ込みタイプのため取付不可。
- ② ディーラーオプションのスピーカーマウント (MZ594774) を使用して、ディーラーオプションのグレードアップスピーカーが取付けられている場 合で、純正スピーカーマウント(樹脂ブラケット)に16/17cmカスタムフィットスピーカーが取付可。
- ③ 17cmカスタムフィットスピーカーは、端子が鉄板に当たらない方向で取付けます。
- ④ カースピーカー取付キットUD-K118(希望小売価格3,000円、税別、2個1組)使用で可。ブラケットの取付けは(ブラケットに貼付けてある)ラベ ル面を上方向にして取付ける。また、スピーカーは端子を上方向にして取付ける(上以外の方向では端子が鉄板に当たる)。 ⑤ ロックフォードフォズゲートプレミアムサウンドシステム付車(アンプ別体式)を除く……(取付可否は未調査)。
- ⑥ インナーバッフルUD-K714 (希望小売価格21,000円、税別、2個1組) / UD-K614 (希望小売価格10,000円、税別、2個1組) / UD-K524 (希望小 売価格4,000円、税別、2個1組) 使用で可(但し、UD-K714は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。端子が鉄板に当たらない方向で取付 けます (バッフルおよびスピーカーの取付方向を調整します)。
  - ⑨ UD-K524使用時は、TS-F1740S・F1740はバッフルの取付ボルトの頭部にスピーカーフレームの裏側が少し当たる取付けになります(UD-K714/ UD-K614使用時は当たらない)。
  - ⑩ 純正トゥイーター付車の場合、TS-C1730S・F1740Sに同梱のトゥイーターは、スピーカーに付属のトゥイーター用ブラケットと、車両の純正トゥ イーター用ブラケットの両方を使用して、ドアミラー部内側の純正トゥイータースペースに取付けが可能です。
  - ① スピーカーの外側をシェルフの段差にかけて取付けます。なお、やや中心寄りの取付けになります。
  - ⑫ ヘッドクリアランスがとれず、頭部が当たるため取付不可。
  - ③ スピーカーフレームの裏側が鉄板に当たらないよう、バッフルとスピーカーの取付方向を調整して取付けます。
  - (4) 取付けに使用する付属品: ①,4,5,9,①,①,3,4,6,⑦~②。

### [カスタムフィットスピーカーの記号]

0	取付可( スピーカーに付属のコネクター使用 )	•	取付可 (別売の配線コードでの配線が必要)
<b>\Q</b>	取付可( スピーカーに付属のブラケット等使用 )	×	取付可 (別売の「スピーカー取付キット」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「スピーカー取付キット」使用 )		取付可 (別売の「インナーバッフル」を使用し、) 別売の配線コードでの配線が必要
	取付可( 別売の「インナーバッフル」使用 )	×	取付不可
•	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
•	取付可 (スピーカーに付属のブラケット等を使用し、) 配線加工が必要		

### 〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

0	取付可	<b>A</b>	取付可( 別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要					
•	取付可(鉄板加工が必要)	×	取付不可					
Δ	取付可( 別売の「スペーサー」使用 )	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明					

#### 〔サテライトスピーカーの記号〕

0	取付可	( <b>x</b> )	取付不可(サードシート未使用時に限り取付可)
		×	取付不可
Δ	条件付きで取付可(注記参照)		非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認 ください。

