








〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	最大取付数		本体の取付方法						オプション	
			トレードイン	アドオン	キットレス	取付キット使用			備考	1Dサイズ		2D一体機
						型番	主な付属品	希望小売価格(税別)		46サイズ		46サイズ
H9/10~H15/5	N84W系 N94W系 N86W系 N96W系	標準でオーディオレス車	1D	1D		KK-M22DS <sup>Ⓞ</sup>		5,500円	注7,8,11	◎	×	
			上段	1D	○		注5		注7,9		×	
			下段		1D	○		注5		注6,7	注10 	×






※KK-M22DS<sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格5,500円、税別) は1D+1D取付けが可能で、化粧パネル、14P配線コネクタ、フロントドアスピーカー取付け用の変換コネクタ・タッピンググロメットなどを付属しているカーステレオシステム取付キットです (但し、KK-M22DS<sup>Ⓞ</sup>は品薄につき、在庫切れになる場合があります)。

- (注5) パネルキットKK-M14FP<sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,500円、税別) には14Pコネクタが同梱されています。
- (注6) 下段にインパネセンターボックス付車の場合は、ブラケットがないためキットレス取付けは不可で、ディーラーオプションのオーディオが取付けられている場合のみに可。
- (注7) メーカーオプションの三菱マルチコミュニケーションシステム (MMCS) 付車、およびマルチセンターディスプレイ付車を除く。
- (注8) オーディオの取付けは上段+下段となり、2D一体機の取付けは不可。
- (注9) 上段には、オーディオレス車でもブラケット付のため取付け可。
- (注10) パネルキットKK-M14FP<sup>Ⓞ</sup> (希望小売価格3,500円、税別) にはパネルが2枚同梱されていますので、上段と下段両方の取付けに使用できます (カーステレオシステム取付キットKK-M22DS<sup>Ⓞ</sup>を使用する場合は、キットにパネルが同梱されていますのでKK-M14FP<sup>Ⓞ</sup>は不要です)。
- (注11) KK-M22DS<sup>Ⓞ</sup>は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

接続が可能な配線	配線コネクタが付属	電源用アンブロックが付属	取付キットに化粧パネルが付属
	トレードイン取付け専用		
3電源 (ACC、常時、イルミネーション)			P
3電源+フロント・スピーカー			
3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー			

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

◎	取付化粧パネルが不要	D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。 D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。
	三菱車用パネルキット KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M14FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。 KK-M19FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。
	三菱車用パネルキット KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> を使用	三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキット KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> (3,500円、税別) を使用します。 KK-M24FP <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。 ※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみに貼付けてください。
	三菱車用配線キット KK-M05P <sup>Ⓞ</sup> が使用可能	三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キット KK-M05P <sup>Ⓞ</sup> (2,500円、税別) が使用できます。KK-M05P <sup>Ⓞ</sup> には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスパーサー (窓周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。
	汎用モニター取付金具が使用可能	汎用モニター取付キット KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> 付属のロッドが使用できない場合もあります)。 (注) … KW-27V II <sup>Ⓞ</sup> は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット							注記 B	ボックスタイプ				ユニットタイプ				サテライト			
			TS-V173S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630	TS-F1640S F1640	TS-F1040S F1040					TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F A6970F	TS-A1670F A1670F	TS-A1370F A1370F	TS-G1010F G1010F		TS-STH1100 STH1100	TS-STH700 STH700	TS-STX510 STX510
ワゴン	Fドア		③⑫	①⑫	◇①	×	×	×												○⑪ リアピラー 部 トリム		○ リアピラー 部 トリム
	後席側面	⑨	⑫	⑩⑫	◇⑩	×	×															
<p>注記</p> <p>① 純正16cmスピーカー付車の場合に可。純正スピーカーなし車または純正13cmは、カーステレオシステム取付キットKK-M22DS<sup>®</sup>（希望小売価格5,500円、税別）を使用する場合には、キットに付属のタッピンググロメットとスピーカー変換コード（スピーカーに付属の変換コードでも接続可）を使用して取付可（但し、KK-M22DS<sup>®</sup>は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。なお、純正13cm付車は未調査。</p> <p>③ 純正スピーカー付車の場合に可。純正スピーカーなし車は、カーステレオシステム取付キットKK-M22DS<sup>®</sup>（希望小売価格5,500円、税別）を使用する場合には、キットに付属のタッピンググロメットを使用して取付可（但し、KK-M22DS<sup>®</sup>は品薄につき、在庫切れになる場合があります）。</p> <p>⑨ 純正16cmスピーカー付車の場合。</p> <p>⑩ 車両のスピーカー用配線は鉄板の表側にあるため、接続するには車両配線を鉄板の裏側に通す必要があるが、長さ不足のため工夫が必要……車両配線の後方の鉄板部にクランプされている部分を外し、スピーカーに付属のコードを接続して、スピーカー穴の下斜め後方にある鉄板穴より裏側へ通します（裏側へ通すときは、サイドトリムの取付リテーナー部を外し、トリムを手前に引張って隙間を拡げておいて行います。なお、車両配線と付属コードの接続コネクタ部を、鉄板の裏側に入れないとスピーカー端子迄届きません。また、スピーカーは端子を後方または下方にして取付けないと配線が届きません。作業完了後、サイドトリムの取付リテーナー部をもと通りはめ込みます）。</p> <p>⑪ サードシート乗員用のアシストグループの前方位置に取付可（リアピラー部の後方寄りには、スピーカー本体の取付スペースなしで取付不可）。</p> <p>⑫ 車両側のスピーカー取付穴がスピーカーの外側になるため、TS-V173S・C1730S・C1730の取付けにはφ16mm×φ5.5mm程度の平座金を別途用意する必要があります。</p>																						

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）	⊕	取付可（別売の配線コードでの配線が必要）
◇	取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）	☒	取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
□	取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）	☑	取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）
回	取付可（別売の「インナーバッフル」使用）	×	取付不可
⊙	取付可（配線加工が必要）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要）		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可（別売の「スぺーサー」使用で、鉄板加工が必要）
●	取付可（鉄板加工が必要）	×	取付不可
△	取付可（別売の「スぺーサー」使用）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(×)	取付不可（サードシート未使用時に限り取付可）
		×	取付不可
△	条件付きで取付可（注記参照）	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。