









〈本体商品の取付情報〉






| 年式           | 型式             | 車種               | 最大取付数        |      | 本体の取付方法  |                        |   |            |        |        | オプション   |   |     |
|--------------|----------------|------------------|--------------|------|----------|------------------------|---|------------|--------|--------|---|---|-----|
|              |                |                  | トレードイン       | アドオン | キットレス    | 取付キット使用                |   |            | 備考     | 1Dサイズ  |   | 2D一体機   |     |
|              |                |                  |              |      |          | 型番                     | 主な付属品   | 希望小売価格(税別) |        | 46サイズ  |   | 46サイズ   |     |
| H11/1~H12/11 | U61V系<br>U62V系 | ダッシュ上部<br>全車種    | 1D           |      | ○<br>注21 |                        |   | 注9         |        | 注21,22 |  | ×   |     |
|              |                |                  | 1D           |      | ○        | KK-M15DC®<br>(上・下部セット) |  | 4,000円     | 注22,26 | 注23,24 | ◎   | 注24   | ×   |
|              |                | ダッシュ下部<br>ポケット付車 |              | 1D   | ×        |                        |   |            |        | 注25,26 | ◎   |   | ×   |
|              |                |                  | D.OPのオーディオ付車 |      | 1D       | ○                      |   |            | 注9     |        | 注22   |  | 注23 |

- (注9) パネルキットKK-M14FP® (希望小売価格3,500円、税別) には14Pコネクタが同梱されています。但し、スピーカー内蔵ラジオ付車の場合は車両にスピーカー用の配線はなしで、3電源のみの接続が可 (ディーラーオプションのスピーカー付車の場合のスピーカー用配線については未調査)。  
 (注21) キットレス取付けは純正ラジオ付の場合に可 (純正ラジオなし車は取付キットKK-M15DC®を使用する)。  
 (注22) キットレス取付けの場合、ステレオ肩部がクラスター窓口表面より少し出た状態での取付けになります。  
 (注23) パネルキットKK-M14FP® (希望小売価格3,500円、税別) にはパネルが2枚同梱されていますので、KK-M14FP®1セットで上部と下部 (但し、純正オーディオ付の場合) 両方のキットレス取付けに使用できます。  
 (注24) ダッシュ下部スペースに取付キットKK-M15DC®を使用して1D+1D取付けを行う場合には、KK-M15DC®にパネルが2枚および14Pコネクタが同梱されていますので、上部スペースの取付けにパネルキットKK-M14FP®の購入は不要です。  
 (注25) 取付キットに同梱のブラケットの車両側への取付穴が少しずれるため、上下の取付穴2ヶ所を各内側に1mmずつ削って長穴にして取付ける必要があります。  
 (注26) KK-M15DC®は品薄につき、在庫切れになる場合があります。

〔取付キットの主な付属品の記号〕

| 接続が可能な配線                | 配線コネクタが付属  | 電源用アンプブロックが付属  | 取付キットに化粧パネルが付属  |
|-------------------------|--|--|---|
|                         | トレードイン取付け専用  |  |   |
| 3電源 (ACC、常時、イルミネーション)   |   | <br>接続方法は取付キット内の取付説明書に掲載。 |  |
| 3電源+フロント・スピーカー          |   |  |   |
| 3電源+フロント・スピーカー+リア・スピーカー |  |  |   |

〔別売オプション関係の記号〕 …… 三菱車

|   |                        |   |
|---|------------------------|---|
| ◎   | 取付化粧パネルが不要             | D46サイズをキットレス取付けする場合には、別売の化粧パネルが不要なことを表します。<br>D46サイズを取付キットを使用して取付ける場合に、取付キット付属以外の、別売化粧パネルが不要なことを表します。   |
|    | 三菱車用パネルキットKK-M14FP®を使用 | 三菱の14P車に、D46の1Dサイズをキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M14FP® (3,500円、税別) 使用で、1D+1Dの取付けが可能です。<br>KK-M14FP®には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。   |
|    | 三菱車用パネルキットKK-M19FP®を使用 | 三菱の9P車にキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M19FP® (3,500円、税別) 使用で、D46サイズの1D+1Dの取付けが可能です。<br>KK-M19FP®には、トレードイン取付け専用の9P/5Pコネクタが同梱されています。  |
|    | 三菱車用パネルキットKK-M24FP®を使用 | 三菱の14P車に、D46の2Dサイズ一体機をキットレス取付けする場合には、別売の三菱車用パネルキットKK-M24FP® (3,500円、税別) を使用します。<br>KK-M24FP®には、トレードイン取付け専用の14Pコネクタが同梱されています。<br>※但し、オペレーションフラップ機構の2Dサイズ一体機を取付ける場合は、両面粘着シールを左右側面のみ貼付けてください。  |
|   | 三菱車用配線キットKK-M05P®が使用可能 | 三菱の20P車にキットレス取付けをする場合には、三菱車用配線キットKK-M05P® (2,500円、税別) が使用できます。KK-M05P®には、トレードイン取付け専用の20Pコネクタの他に、アンテナ電源用変換コードとパネルスペース (窓口周囲の隙間を塞ぐスポンジテープ) が同梱されています。   |
|  | 汎用モニター取付金具が使用可能        | 汎用モニター取付キットKW-27V II® (12,000円、税別) がシート取付ボルト部に取付可能です (車種により、助手席シートが当たったり、スライドが充分できなくなる場合がありますので、注記文に注意して取付けてください。また、車種によっては、KW-27V II®付属のロッドが使用できない場合があります)。<br>(注) …… KW-27V II®は、助手席エアバック装着車で、エアバックの作動に支障のある場合には、ご使用にならないでください。 |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

| タイプ           | 取付場所  | 注記<br>A | カスタムフィット |           |           |           |           |           |           | 注記<br>B | ボックスタイプ  |         |           |           | ユニットタイプ   |           |            |           | サテライト                 |  |  |
|---------------|---|---------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------|-----------|-----------------------|--|--|
|               |   |         | TS-V173S | TS-C1730S | TS-F1740S | TS-C1630S | TS-F1640S | TS-F1040S | TS-F1040S |         | TS-X480G | TS-X180 | TS-A6970F | TS-A1670F | TS-A1370F | TS-G1010F | TS-STH1100 | TS-STH700 | TS-STX510             |  |  |
| ミニキャブ<br>(バン) | 平板トリム   | ⑫       |          |           |           |           |           |           |           | ⑪       |          |         |           | ◎⑨⑫       | ×⑭        | ◎⑨⑩       |            |           |                       |  |  |
|               | 成型トリム   | ⑫       |          |           |           |           |           |           |           | ⑪       |          |         |           | ◎⑨⑫       | ×⑭        | ◎⑨        | ×⑯         |           | ○<br>⑯⑰<br>ルーフ<br>サイド |  |  |
|               | 荷室側面<br>(平板トリム)   | ⑫       |          |           |           |           |           |           |           | ⑬       |          |         |           |           |           | △⑳        |            |           |                       |  |  |
| 注記            | <p>⑨ 純正スピーカー（ディーラーオプション設定）なし車の場合は、トリム前方下部の純正スピーカーと同じ位置に取付可。なお、ドアポケット付車にTS-A1670Fを取付ける場合は、鉄板穴の中心より少し前方にずらしてドアポケットに当たらない位置で取付けます。</p> <p>⑩ ドアポケットなし車はトリム後方下部の穴位置にも取付可で、鉄板穴の下部後方寄りに取付可。</p> <p>⑪ トリムに穴をあけて取付ける汎用取付け可。</p> <p>⑫ 純正スピーカー（ディーラーオプション設定）付車の場合の取付可否は未調査。</p> <p>⑬ 純正スピーカー（ディーラーオプション設定）なし車の場合で、トリムに穴をあけて取付ける汎用取付け可（純正スピーカー付車の場合の取付可否は未調査）。</p> <p>⑭ 奥行有効寸法不足で取付不可。</p> <p>⑮ リアピラー部にはトリムがないため取付不可。</p> <p>⑯ 別売スピーカー UD-M10S（希望小売価格1,000円、税別、2個1組）使用で可。但し、UD-M10SとTS-G1010Fの間に隙間があくため、厚さ1.5mmの平座金など（左右で8枚）を別途用意する必要があります（平座金などはスピーカーとスピーカーの間に挟んでネジ止めます）。</p> <p>⑰ ハイルーフ仕様車の場合に取付可（標準ルーフ仕様車は未調査で取付可否不明）で、Cピラー（クォーターピラー）部上方のルーフバーを取付けているネジに、スピーカーに付属の取付金具（車両のネジ穴などへの取付用ステー）を使用して取付け可。</p> |         |          |           |           |           |           |           |           |         |          |         |           |           |           |           |            |           |                       |  |  |

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

|   |                                  |    |  |
|---|----------------------------------|----|--|
| ◎ | 取付可（スピーカーに付属のコネクター使用）            | ⊕  | 取付可（別売の配線コードでの配線が必要）                     |
| ◇ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等使用）           | ☒  | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要） |
| □ | 取付可（別売の「スピーカー取付キット」使用）           | ☒  | 取付可（別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要）   |
| 回 | 取付可（別売の「インナーバッフル」使用）             | ×  | 取付不可                                     |
| ⦿ | 取付可（配線加工が必要）                     | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明                        |
| ◆ | 取付可（スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要） |    |  |

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

|   |                   |    |                            |
|---|-------------------|----|----------------------------|
| ◎ | 取付可               | ▲  | 取付可（別売の「スピーカー」使用で、鉄板加工が必要） |
| ● | 取付可（鉄板加工が必要）      | ×  | 取付不可                       |
| △ | 取付可（別売の「スピーカー」使用） | 空欄 | 非適合、または未調査で取付可否不明          |

〔サテライトスピーカーの記号〕

|   |                |     |                        |
|---|----------------|-----|------------------------|
| ○ | 取付可            | (×) | 取付不可（サードシート未使用時に限り取付可） |
|   |                | ×   | 取付不可                   |
| △ | 条件付きで取付可（注記参照） | 空欄  | 非適合、または未調査で取付可否不明      |

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報 (PDF) の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。