






〈本体商品の取付情報〉

年式	型式	車種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				オプション	
				取付キット類			注意事項	※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格(税別)です。	
				純正部品手配	型番	主な付属品			
H24/2~H27/1	DBA-KE5系 DBA-KEE系 LDA-KE2系	2D窓口付車 オーディオレス車 注2	 注2	注4	KK-T56DE [Ⓞ]	 注5	6,500円	注4,6	 注7,8
		D.OPのナビ/ オーディオ付車 注3	 注3	注9	KJ-T24P [Ⓟ]	 注10	2,500円	注6,9,11 12,13	

(注2) 全車標準はオーディオレス(純正ブラケット非装着)です。

(注3) H25/10(一部改良)以降のディーラーオプションの純正ナビゲーションシステム付車は除きます(注12,13参照)。

(注4) 車種によってはブラケットを取付けるために必要なスピードナットが付いていない場合があります。この場合は、純正部品のスピードナット(GJ2164996)2個をご購入ください。

(注5) KK-T56DE[Ⓞ]にはブラケット、配線コネクタ(24P)、アンテナ変換コネクタ(GT)等が同梱されています。

(注6) 標準またはメーカーオプションのBOSEサウンドシステム付車(アンブ別体式)は取付不可。

(注7) 純正ステアリングリモコン付車の場合、純正ステアリングリモコンにはそのままでは接続できません。オーディオ配線コネクタ(24P)までステアリングリモコン用配線が引き回されている場合に、別売のステアリングリモコンアダプター KK-T202ST[Ⓞ](希望小売価格8,000円、税別)、または別売のステアリングリモコンケーブル KJ-H101SC[Ⓟ](希望小売価格1,500円、税別)を使用すれば車両側配線との接続は可能ですが、取付ける商品によって使用する別売オプションや使用可否が異なりますので、商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社ホームページの「純正ステアリングリモコン適合情報」等でご確認ください。

(注8) H24/12(一部改良)以降のディーラーオプションの純正ナビゲーションシステム付車(純正ナビゲーション用パネル・スイッチ付を使用)については未調査・未確認です……(純正ブラケットがオーディオレス車と同じ場合は、物理的には取付可と推測されます。但し、その場合の車両のサイドモニター/バックガイドモニターや、純正ナビゲーション用パネルのスイッチ類の使用可否などについては不明です)。

(注9) ディーラーオプションの純正ナビ/オーディオ付車で、ラジオアンテナの接続にアンテナ変換コードを使用していない車両の場合は、ディーラーオプションの「アンテナ変換コード」(C900 V6 014)の購入が必要です。









(注10) KJ-T24P[Ⓟ]には配線コネクタ(24P)が同梱されています。

(注11) ディーラーオプションの純正ナビゲーションシステムまたはモニター付CDコンピシステム装着車の場合、車両のサイドモニター/バックガイドモニターの使用可否については未調査で不明です(サイドモニター/バックガイドモニターは全車標準装備で、オーディオレスの状態ではルームミラーの一部に映像が表示され、ディーラーオプションの純正ナビまたはモニター付CDコンピシステム装着時には、ナビまたはオーディオのモニターに表示場所が変更される仕様になっています)。


(注12) H25/10(一部改良)以降のディーラーオプションの純正7型ナビゲーションシステム付車(純正ナビゲーション用パネル・スイッチ付を使用)については未調査・未確認です……(純正ブラケットがオーディオレス車と同じ場合は、物理的には取付可と推測されます。但し、その場合の車両のサイドモニター/バックガイドモニターや、純正ナビゲーション用パネルのスイッチ類の使用可否などについては不明です)。

(注13) H25/10に追加設定されたディーラーオプションの純正8型ナビゲーション付車は、専用クラスター(窓口寸法が大)のため取付不可。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ(HFC)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(GT)
	配線コネクタ (3電源、フロントスピーカー)		アンテナ変換コネクタ(CE)
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

〈スピーカー商品の取付情報〉

タイプ	取付場所	注記 A	カスタムフィット								注記 B	ボックスタイプ						ユニットタイプ			サテライト							
			TS-V173S	TS-C1736S	TS-C1730S C1730	TS-F1740S F1740	TS-C1630S C1630 F1640S F1640	TS-F1040S F1040						TS-X480G	TS-X180	TS-A6970F	TS-A1670F	TS-A1370F	TS-G1010F		TS-STH1100	TS-STH700	TS-STX510					
5ドア ワゴン	ダッシュ (純正SP部)	①⑦		◎⑫																								
	TWキット 使用	⑦⑧			□⑧	□⑧	□⑧																					
	Fドア	②	X	X	X	X	X	X																				
	インナー バッフル	⑥⑦	■	回	回	回	回																					
	Rドア	③⑦	X		X	◆⑨	X																					
	キット 使用	⑦⑩	■		□⑪		□⑪																					
<p>※H24/2~H27/1車のラゲッジルームには「TS-WX610A」の取付けが可能です(注⑬参照)。 ① ダッシュボード上左右の純正位置は、BOSEサウンドシステム付車の場合の8cmスピーカースペースです(4スピーカー付車の場合もグリル付で、8cmスピーカー部にはマスキングカバーが装着されています)。 ② 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチ(4点止め)が変則で大きいため取付不可。 ③ 純正スピーカーは樹脂ブラケット一体型で、取付ネジ穴ピッチ(3点止め)が大きいスピーカーです。 ④ トノカバーがハッチと連動して全開する際にスピーカーに当たらないように、リアピラー部トリムの方前寄りを取付けます(なお、TS-STH1100は後方寄りに取付けるとスピーカーがハッチ自体にも当たります)。 ⑤ 水平取付時は、少し外側を向く取付けになります。 ⑥ インナーバッフルUD-K5212(希望小売価格6,500円、税別、2個1組)使用で可。 ⑦ 4スピーカー付車の場合に可(BOSEサウンドシステム付車は除きます)。 ⑧ TS-C1730S・F1740S・C1630S・F1640Sに同梱のトゥイーターは、別売のトゥイーター取付キットUD-K211(希望小売価格2,500円、税別、2個1組)を使用して、ダッシュボード上のBOSEサウンドシステム付車の場合の8cmスピーカースペースに取付けが可能です(マスキングカバーを取外して取付けます)。但し、取付用ホルダーのネジ穴ピッチが車両側の穴ピッチに少し届かないため、別途平座金を用意する必要があります。なお、ホルダーの取付けにはマスキングカバーを取付けていたネジを使用します。 ⑨ スピーカーに付属の樹脂ブラケットを使用して取付けます。 ⑩ カースピーカー取付キットUD-K121(希望小売価格3,000円、税別、2個1組)使用で可。 ⑪ 車両配線との接続は、スピーカーに付属の変換コネクタが合わないため配線加工が必要です。 ⑫ TS-C1736Sに同梱のトゥイーターは、ダッシュボード上のBOSEサウンドシステム付車の場合の8cmスピーカースペースに取付けが可能です(また、このスペースにはチューンアップトゥイーター TS-T736も取付可能です)。なお、マスキングカバーを取外して取付けます。 ⑬ 全車スペアタイヤの設定はありませんが、ラゲッジルームのサブランクボックスを外すと、床部の鉄板にスペアタイヤ取付用のネジ穴(M8)があり、そのネジ穴を利用して取付け可(サブランクボックスは使用できなくなります)。但し、フロアボードとスピーカーの間に約22mmの隙間があくため、別途保持部材が必要です。取付けに使用する付属品:①、④、⑤、⑪、⑬、⑭、⑮、⑰~⑳。</p>																												

〔カスタムフィットスピーカーの記号〕

◎	取付可(スピーカーに付属のコネクター使用)	⊕	取付可(別売の配線コードでの配線が必要)
◇	取付可(スピーカーに付属のブラケット等使用)	■	取付可(別売の「スピーカー取付キット」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
□	取付可(別売の「スピーカー取付キット」使用)	■	取付可(別売の「インナーバッフル」を使用し、別売の配線コードでの配線が必要)
回	取付可(別売の「インナーバッフル」使用)	X	取付不可
⊙	取付可(配線加工が必要)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明
◆	取付可(スピーカーに付属のブラケット等を使用し、配線加工が必要)		

〔ボックスタイプ/ユニットタイプスピーカーの記号〕

◎	取付可	▲	取付可(別売の「スペーサー」使用で、鉄板加工が必要)
●	取付可(鉄板加工が必要)	X	取付不可
△	取付可(別売の「スペーサー」使用)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

〔サテライトスピーカーの記号〕

○	取付可	(X)	取付不可(サードシート未使用時に限り取付可)
		X	取付不可
△	条件付きで取付可(注記参照)	空欄	非適合、または未調査で取付可否不明

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報(PDF)の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。