










〈本体商品の取付情報〉


年 式	型 式	車 種	取付商品のサイズ	本体の取付方法				注 意 事 項	オプション ※商品別の対応状況他の詳細については、必ず取扱・取付説明書や弊社カタログ、ホームページ等でご確認ください。 ※表示価格は希望小売価格（税別）です。
				純正部品手配	取付キット類				
					型 番	主な付属品	希望小売価格（税別）		
ADバン ADエキスパート H19/1~H27/3	Y12系	全車種	2D 注5		KJ-N20P①	 注7	3,000円	注3,5,8	

- (注3) 2D一体機は上・中段または中・下段のどちらにも取付可能です。但し、上・中段スペースに取付ける場合は、純正ブラケットの中段・奥側の取付穴皿絞り部をハンマーなどで叩いてつぶし、平らにして取付ける必要があります（ネジ止め自体は、中段は前方側の穴にT-2番穴で取付けます）。
- (注5) インスタッパーボックス（ホワイトボード付）付車は、インスタッパーボックスを取外した場合に2D一体機を取付けが可能です（インスタッパーボックスを外さない場合は1D取付けのみが可能です）。
- (注7) KJ-N20P①には配線コネクタ（20P）、アンテナ変換コネクタ（GT）が同梱されています。
- (注8) メーカーオプションのシンプルナビゲーションシステム付車（H19/1~H22/8車に設定）で、上・中・下段スペースのうち下段スペースに取付ける場合は、純正ブラケットのR側が背面側に曲がっているL型形状になっているため、ステレオ背面のコネクタや端子・コード類にかかりますので、純正ブラケットのL型部分を切取って取付ける必要があります。

〔取付キット類の主な付属品の記号〕

	ダイレクト接続コネクタ		アンテナ変換コネクタ（HFC）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー、リアスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（GT）
	配線コネクタ （3電源、フロントスピーカー）		アンテナ変換コネクタ（CE）
	専用パネル、または窓口の隙間を埋めるパネル		ステアリングリモコンケーブル、またはステアリングリモコン用ミニプラグ

〔オプションの記号〕

	オプション欄にこの記号がある場合は、別売のステアリングリモコンアダプター、または別売のステアリングリモコンケーブルを使用することにより、車両側のステアリングリモコン用配線との接続が可能であることを表します。
---	---

※表の見方については、本サイトの取付詳細情報（PDF）の見方、および基礎知識や用語解説などをご確認ください。

